

Nama: Mafatihun Nabila

Nim: 2225250198

Kelas: 3B

KUIS FORMATIF

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?
2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?
3. Kapan for lebih sesuai daripada while?
4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.
5. Apa penyebab paling umum infinite loop?
6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?
7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?
8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?
9. Apa fungsi git commit?
10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

JAWABAN:

1. [1, 2, 3, 4, 5]
2. Karena angka akhir (stop) pada fungsi range bersifat eksklusif atau tidak ikut disertakan, sehingga range(1, 10) hanya berhenti sampai angka 9.
3. Ketika jumlah perulangan atau iterasi sudah diketahui secara pasti sebelumnya (misalnya mengulang berdasarkan panjang data atau rentang angka tertentu).
4. Tiga komponen utama pada while:
 - Inisialisasi variabel kontrol.
 - Kondisi pengecekan perulangan.
 - Pembaruan (update) variabel kontrol di dalam loop.
5. Kondisi perulangan yang tidak pernah bernilai salah karena lupa memperbarui variabel kontrol di dalam loop.
6. 15
7. Agar variabel penampung memiliki nilai awal angka nol sebelum mulai diakumulasi, sekaligus mencegah error karena variabel belum pernah didefinisikan sebelumnya.
8. Dengan menuliskan blok if di dalam perulangan for atau while, sehingga program dapat menyeleksi atau menyaring data pada setiap iterasi yang memenuhi syarat tertentu.

9. Untuk merekam dan menyimpan snapshot dari perubahan file yang sudah dipilih ke dalam riwayat repositori lokal beserta pesan penjelasannya.
10. git push