E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Nabil Fikri	NIM: 2511533011	Kelas: B	Tanggal: 05 November 2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	true	5	2
2	5	true	3	4
3	3	true	1	6
4	1	false	1	6

Output program: Sold: 6 left: 1

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1	program mencetak nilai 5 terus menerus dan tidak akan berhenti sebelum dipaksa	adanya kekurangan proses pada while	tambah proses *count -= 1* di bawah "print(count)"	Memastikan setiap perulangan while memiliki proses perubahan nilai variabel agar kondisi dapat menjadi False dan perulangan berhenti.
2	program tidak mencetak angka 1	kurangnya tanda "=" pada while count > 1	tambahkan "=" pada while count >= 1	memeriksa kembali penggunaan operator perbandingan.

1.4 Urutan potongan kode

K – correct_pin = "1234"

H – MAX_ATTEMPTS = 3

B – attempt = 1

E – pin = input("Enter PIN: ")

C – while pin != correct_pin and attempt < MAX_ATTEMPTS:

I – print("Incorrect PIN.")

G – attempt += 1

E – pin = input("Enter PIN: ")

J – if pin == correct_pin:

D – print("Access granted")

F – else:

A – print("Account locked")

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Nabil Fikri	NIM: 2511533011	Kelas: B	Tanggal: 05 November 2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1, 2, 3, 4, 5	5
`range(0, 10, 3)`	0, 3, 6, 9	4
`range(10, 0, -2)`	10, 8, 6, 4, 2	5
`range(5, 5)`	kosong/tidak ada nilai	0
`range(5, 1)`	kosong, nilai awal lebih tinggi daripada batas akhir	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

karena jika result dimulai dari 1, maka hasil dari proses perkalian akan 0 dan tidak pernah berubah. Karena berapapun dikali dengan 0 akan menghasilkan 0.

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	for	Jumlah perulangan sudah diketahui, yaitu sebanyak 100 kali.
2	while	Perulangan bergantung pada input pengguna dan berhenti ketika pengguna mengetik exit.
3	for	Jumlah bilangan yang akan dijumlahkan sudah ditentukan oleh nilai n.
4	while	Jumlah perulangan belum diketahui karena bergantung pada kapan saldo berhasil melebihi target.

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Nabil Fikri	NIM: 2511533011	Kelas: B	Tanggal: 05 November 2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	sebanyak 15 kali	range(1, 4) menghasilkan 3 iterasi yaitu 1, 2, 3. Setiap iterasi menampilkan 5 bintang karena range(1, 6) menghasilkan 5 iterasi. Jadi, 3 × 5 = 15 bintang.
B	sebanyak 10 kali	range(1, 5) menghasilkan 4 iterasi. Jumlah bintang setiap baris mengikuti nilai row dengan baris 1 = 1, baris 2 = 2, baris 3 = 3, baris 4 = 4. Jadi, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 bintang.
C	26	Perulangan luar berjalan 2 kali dan perulangan dalam berjalan 3 kali. count += 1 dijalankan sebanyak 2 × 3 = 6 kali. Kemudian count += 10 dijalankan 2 kali, sehingga 6 + 20 = 26.

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	4
5	3	1	3
6	3	2	6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
program menampilkan (*) sebanyak 12 dan hanya satu baris	print kedua berada di luar loop row	menggeser print() ke dalam loop row, sejajar dengan for column.	memastikan setiap perintah sudah benar dan memeriksa posisi print() agar berada di dalam perulangan luar dan di luar perulangan dalam.

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
BACA height

UNTUK row DARI height SAMPAI 1, BERKURANG 1

    UNTUK column DARI 1 SAMPAI row

        TAMPILKAN "*" DAN satu spasi, TANPA pindah baris
```

PINDAH BARIS

LK-4. Blok break dan continue

Nama: Nabil Fikri	NIM: 2511533011	Kelas: B	Tanggal: 05 November 2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1, 2, 3	1, 2, 3	hasilnya sama yang mana break berfungsi untuk menghentikan perulangan Ketika number mencapai angka 4 karena habis dibagi 4.
B	1, 2, 3, 5, 6, 7	1, 2, 3, 5, 6, 7	hasilnya juga sama, yang mana hanya berbeda pada penggunaan continue hanya melewati angka 4 dan tetap lanjut berjalan hingga batas range.
C	(1,1), (2,1), (3,1)	(1,1), (2,1), (3,1)	tidak berbeda. break menghentikan perulangan dalam Ketika column mencapai 2, tetapi perulangan luar tetap berjalan.

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Program hanya menampilkan angka 1, kemudian berjalan terus-menerus dan tidak selesai (infinite loop).	Perintah number += 1 berada setelah continue, sehingga tidak dijalankan ketika kondisi angka genap terpenuhi. Akibatnya, nilai number tidak berubah.	tambahkan number += 1 di dalam if, sebelum continue, dan biarkan number += 1 di akhir loop tetap ada.	Memastikan variabel pengendali while selalu mengalami perubahan, terutama ketika menggunakan continue.

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

break berfungsi sebagai alat keluar dari perulangan terdeka, sedangkan continue alat hanya melewati sisa iterasi tertentu atau saat ini.