

Práctica Algoritmos de Trayectorias Metaheurísticas

Ignacio Aguilera Martos

DNI: 77448262V e-mail: nacheteam@correo.ugr.es

Grupo de prácticas 1 Lunes 17:30-19:30

Curso 2017-2018

Índice

1. Introducción del problema	2
2. Introducción de la práctica	2
3. Descripción común a todos los algoritmos	3
4. Enfriamiento Simulado	4
5. Búsqueda Local Reiterada	6
6. Evolución Diferencial	6
7. Pseudocódigo Genético Estacionario	8
8. Pseudocódigo Genético Generacional	11
9. Pseudocódigo Meméticos	12
10. Pseudocódigo KNN	14
11. Pseudocódigo Relief	15
12. Pseudocódigo Búsqueda Local	17
13. Procedimiento de desarrollo de la práctica	18
14. Resultados	19
14.1. Análisis de los datos	22

1. Introducción del problema
2. Introducción de la práctica

3. Descripción común a todos los algoritmos

4. Enfriamiento Simulado

El algoritmo de enfriamiento simulado basa su comportamiento en varios factores numéricos entre los que podemos encontrar a la temperatura inicial, temperatura final y el esquema de enfriamiento que nos va a indicar cuanta exploración y explotación va a tener el algoritmo en función de la solución inicial conseguida.

En primer lugar la temperatura inicial la calculamos con las constantes μ y ϕ que vienen determinadas mediante el guión por el valor 0.3 ambas. Esto nos indica que tenemos probabilidad 0.3 de aceptar una solución un 30 % peor que la que estamos considerando actualmente.

A raíz de esto podemos definir la temperatura inicial como $T0 = \frac{\mu \cdot C(S_0)}{-\log(\phi)}$ donde $C(S_0)$ es el coste de la solución inicial.

Así mismo definimos la temperatura final como $TF = 10^{-3}$. Como podemos tener la casuística de que desde el inicio del algoritmo la temperatura inicial ya sea menor que la final he definido la temperatura final como $TF = 10^{-3}$ si esta constante es menor que la temperatura inicial o como $TF = T0 - 10^{-3}$ para tener así un margen de aplicación del algoritmo.

El esquema de enfriamiento propuesto ha sido el esquema de enfriamiento de Cauchy modificado que nos otorga una convergencia mayor al decrementar la temperatura de forma más rápida que una lineal. Estas dos formas serán comparadas posteriormente en el análisis de resultados.

El esquema de enfriamiento de Cauchy viene dado por las fórmulas:

$$\beta = \frac{T_0 - T_f}{M \cdot T_0 \cdot T_f}$$

$$T_{k+1} = \frac{T_k}{1 + \beta \cdot T_k}$$

Donde M es el número de enfriamientos a realizar.

A parte de estas constantes debemos tener en cuenta que el algoritmo está limitado a 15000 evaluaciones y el procedimiento de enfriamiento se aplica cuando hemos visitado $10 \cdot D$ vecinos donde D es la dimensión del problema o cuando se han aceptado $0,1 \cdot 10 \cdot D$ vecinos como soluciones por el procedimiento.

A continuación se describe el algoritmo en pseudocódigo:

Algorithm 1 EnfriamientoSimulado(data,k,MAX_EVALS)

ncar \leftarrow número de características
sol \leftarrow solución inicial aleatoria
valoracion \leftarrow valoración de la solución inicial
mejor_sol \leftarrow sol
valoracion_mejor_sol \leftarrow valoracion

$T_0 \leftarrow \frac{\mu \cdot C(S_0)}{-\log(\phi)}$

if $T_0 < 10^{-3}$ **then**
 $T_f \leftarrow 10^{-3}$
else
 $T_f \leftarrow T_0 - 10^{-3}$
end if
max_vecinos $\leftarrow 10 \cdot \text{ncar}$
 $M \leftarrow \frac{\text{MAX_EVALS}}{\text{max_vecinos}}$
max_exitos $\leftarrow 0.1 \cdot \text{max_vecinos}$

$\beta \leftarrow \frac{T_0 - T_f}{M \cdot T_0 \cdot T_f}$

t $\leftarrow T_0$
evaluaciones $\leftarrow 1$
K $\leftarrow 1$
while $t > T_f$ and evaluaciones $<$ MAX_EVALS **do**
 vecinos $\leftarrow 0$
 aceptados $\leftarrow 0$
 while aceptados $<$ max_exitos and vecinos $<$ max_vecinos **do**
 vecinos \leftarrow vecinos + 1
 evaluaciones \leftarrow evaluaciones + 1
 vecino \leftarrow Mutación de una posición aleatoria
 valoracion_vecino \leftarrow Valoración del vecino
 delta \leftarrow valoracion - valoracion_vecino
 if delta $<$ 0 or valorAleatorio(0,1) $<$ exp(-delta/(t*K)) **then**
 sol \leftarrow vecino
 valoracion \leftarrow valoracion_vecino
 aceptados \leftarrow aceptados + 1
 if valoracion_mejor_sol $<$ valoracion **then**
 mejor_sol \leftarrow sol
 valoracion_mejor_sol \leftarrow valoracion
 end if
 end if
 end while
 t $\leftarrow t / (1.0 + \beta \cdot t)$
 K $\leftarrow K + 1$
end while

5. Búsqueda Local Reiterada

La búsqueda local reiterada es un algoritmo que se basa en realizar mutaciones a una solución e ir aplicando el algoritmo de búsqueda local a estas soluciones mutadas quedándose con la mejor de ellas en el proceso.

La intención de este algoritmo es realizar un reinicio controlado de las soluciones e ir aplicando la búsqueda local a estas soluciones pseudoaleatorias (no son aleatorias puras ya que son una mutación de una solución aleatoria mejorada con búsqueda local).

Estas mutaciones permiten al algoritmo simple de búsqueda local escaparse de los máximos locales ya que en el proceso de mutación podemos obtener una solución peor que la actual y luego mejorarla mediante el uso de la búsqueda local.

El procedimiento de mutación es similar al usado en los algoritmos genéticos y el usado durante todo el desarrollo de las tres prácticas.

A continuación se describe en pseudocódigo las funciones empleadas en la mutación:

Algorithm 2 mutacionILS(solucion,MU=0,SIGMA=0.4)

```
num_mutaciones  $\leftarrow$  0.1*longitud(solucion)
sample  $\leftarrow$  num_mutaciones índices aleatorios sin repetición entre 0 y longitud(solucion)
for i en sample do
    solucion  $\leftarrow$  mutacion(solucion,i,MU,SIGMA)
end for
return solucion
```

Algorithm 3 mutacion(w,pos,MU,SIGMA)

```
incremento  $\leftarrow$  gauss(MU,SIGMA)
w[pos]  $\leftarrow$  w[pos] + incremento
if w[pos]<0 then
    w[pos]  $\leftarrow$  0
else if w[pos]>1 then
    w[pos]  $\leftarrow$  1
end if
return w
```

A continuación describo el pseudocódigo de ILS:

6. Evolución Diferencial

Este algoritmo es un algoritmo basado en la teoría de algoritmos genéticos haciendo un énfasis especial en la mutación y usando una recombinación diferente a posteriori.

Como podremos observar posteriormente en los resultados este es un algoritmo que arroja unos resultados muy buenos en el problema de selección de características.

He implementado para este algoritmo dos modelos de mutación: Rand1 y Current to Best 1.

Rand1 toma tres individuos aleatorios de la población para cada individuo al que queremos aplicar la mutación y devolvemos la suma del primer individuo aleatorio mas un factor de escala por la resta de los dos otros individuos generados.

A continuación se describe el operador en pseudocódigo:

Donde en nuestro caso $F = 0,5$ como se sugiere en las diapositivas de teoría.

Algorithm 4 ILS(data,k,MAX_EVALS)

```
ncar  $\leftarrow$  longitud(data[0])
mejor_solucion  $\leftarrow$  [0,0,...,0]
valoracion_mejor_solucion  $\leftarrow$  0
evaluaciones  $\leftarrow$  1
while evaluaciones < MAX_EVALS do
    solucion  $\leftarrow$  Solución aleatoria
    valoracion  $\leftarrow$  Valoracion(solucion)
    if valoracion > valoracion_mejor_solucion then
        mejor_solucion  $\leftarrow$  solucion
        valoracion_mejor_solucion  $\leftarrow$  valoracion
    end if
    mejorada,ev  $\leftarrow$  busquedaLocal(data,k,1000,solucion)
    evaluaciones  $\leftarrow$  evaluaciones + ev
    valoracion_mejorada  $\leftarrow$  Valoracion(mejorada)
    if valoracion_mejorada > valoracion_mejor_solucion then
        mejor_solucion  $\leftarrow$  mejorada
        valoracion_mejor_solucion  $\leftarrow$  valoracion_mejorada
    end if
    if valoracion > valoracion_mejorada then
        mejor_local  $\leftarrow$  solucion
        valoracion_mejor_local  $\leftarrow$  valoracion
    else
        mejor_local  $\leftarrow$  mejorada
        valoracion_mejor_local  $\leftarrow$  valoracion_mejorada
    end if
    evaluaciones  $\leftarrow$  evaluaciones + 1
    if valoracion_mejor_local > valoracion_mejor_solucion then
        mejor_solucion  $\leftarrow$  mejor_local
        valoracion_mejor_solucion  $\leftarrow$  valoracion_mejor_local
    end if
    for i en [0,...,13] do
        mutada  $\leftarrow$  mutacionILS(mejor_local)
        valoracion_mutada  $\leftarrow$  Valoracion(mutada)
        mutada_mejorada,ev  $\leftarrow$  busquedaLocal(data,k,1000,mutada)
        valoracion_mutada_mejorada  $\leftarrow$  Valoracion(mutada_mejorada)
        evaluaciones  $\leftarrow$  evaluaciones + 2 + ev
        if valoracion_mutada > valoracion_mutada_mejorada then
            mejor_local  $\leftarrow$  mutada
            valoracion_mejor_local  $\leftarrow$  valoracion_mutada
        else
            mejor_local  $\leftarrow$  mutada_mejorada
            valoracion_mejor_local  $\leftarrow$  valoracion_mutada_mejorada
        end if
        if valoracion_mejor_local > valoracion_mejor_solucion then
            mejor_solucion  $\leftarrow$  mejor_local
            valoracion_mejor_solucion  $\leftarrow$  valoracion_mejor_local
        end if
    end for
end while
return mejor_solucion
```

Algorithm 5 Rand1(individuo,poblacion,valoraciones)

sample \leftarrow [0,...,longitud(poblacion)] excluyendo al entero individuo

Mezclamos de forma aleatoria la lista sample

sample \leftarrow 3 primeros elementos de sample

return poblacion[sample[0]] + $F^*(\text{poblacion[sample[1]]} - \text{poblacion[sample[2]])$

El otro operador de mutación es Current to Best 1 que se basa en intentar dirigir la mutación del individuo hacia el mejor actual de la población con un cierto factor de aleatoriedad al crear el individuo mutado usando dos individuos aleatorios de la población.

A continuación se describe el pseudocódigo del operador:

Algorithm 6 CBT1(individuo,poblacion,valoraciones)

sample \leftarrow [0,...,longitud(poblacion)] excluyendo al entero individuo

Mezclamos de forma aleatoria la lista sample

sample \leftarrow 2 primeros elementos de sample

mejor \leftarrow Índice del mejor elemento de la población

return poblacion[individuo] + $F^*(\text{poblacion[mejor]} - \text{poblacion[individuo]}) + F^*(\text{poblacion[sample[0]} - \text{poblacion[sample[1]])}$

Donde en nuestro caso $F = 0,5$ como se sugiere en las diapositivas de teoría.

En el algoritmo la mutación sólo la aplicamos si al generar un valor aleatorio este es menor que la constante CR que viene dada como la constante $CR = \frac{0,1}{0,9}$ en las diapositivas de teoría.

Tras la mutación se hace la selección de los mejores para quedarnos con los de la generación anterior si no hemos mejorado o con los mutados si hemos obtenido mejora.

A continuación se describe el algoritmo en pseudocódigo:

7. Pseudocódigo Genético Estacionario

Algorithm 7 DE(data,k,operador_mutacion,MAX_EVALS=15000,TAM_POBLACION=50)

poblacion \leftarrow Genera una población inicial aleatoria.

valoraciones \leftarrow Valoraciones de la población

evaluaciones \leftarrow TAM_POBLACION

while evaluaciones<MAX_EVALS **do**

 offspring \leftarrow []

for i en [0,...,TAM_POBLACION-1] **do**

 random \leftarrow Número aleatorio entre 0 y 1.

if random<CR **then**

 offspring \leftarrow [offspring, operador_mutacion(i,poblacion,valoraciones)]

else

 offspring \leftarrow [offspring,poblacion[i]]

end if

end for

 valoraciones_offspring \leftarrow Valoraciones de la población offspring

 evaluaciones \leftarrow evaluaciones + TAM_POBLACION

for i en [0,...,TAM_POBLACION-1] **do**

if valoraciones[i]<valoraciones_offspring[i] **then**

 poblacion[i] \leftarrow offspring[i]

 valoraciones[i] \leftarrow valoraciones_offspring[i]

end if

end for

end while

return El mejor individuo de la población.

Algorithm 8 GeneticoEstacionario(data,k,operador_cruce)

```
num_padres  $\leftarrow$  0
if operador_cruce == cruceAritmetico then
    num_padres  $\leftarrow$  4
else if operador_cruce == cruceBLX then
    num_padres  $\leftarrow$  2
else
    Error en el operador de cruce.
end if

poblacion  $\leftarrow$  generaPoblacionInicial(numero_caracteristicas)
valoraciones  $\leftarrow$  tasa_agregada + tasa_reduccion de cada individuo de la poblacion
evaluaciones  $\leftarrow$  TAM_POBLACION
while evaluaciones < MAX_EVALUACIONES do
    padres  $\leftarrow$  Padres escogidos por torneo binario según num_padres
    hijos  $\leftarrow$  Obtenemos los hijos según operador_cruce con los padres calculados.

    Muta cada gen de los hijos si uniforme(0,1) es menor que 0.001.
    poblacion  $\leftarrow$  [poblacion,hijos]
    valoraciones  $\leftarrow$  [valoraciones,valoraciones de los hijos]
    Obtener los índices que los 30 mejores individuos de la población y quedarse con ellos.
    Actualizar poblacion y valoraciones según los índices obtenidos.
    evaluaciones  $\leftarrow$  evaluaciones+2
end while
return Devolver al individuo con mayor valoración de la población.
```

8. Pseudocódigo Genético Generacional

Algorithm 9 GeneticoGeneracional(data,k,operador_cruce)

```
poblacion ← generaPoblacionInicial(num_caracteristicas)
mutaciones ← PROB_MUTACION*TAM_POBLACION*num_caracteristicas
num_parejas ← TAM_POBLACION*PROB_CRUCE
valoraciones ← valoraciones de la población
mejor_solucion ← Mejor solución de la población.
while evaluaciones < MAX_EVALUACIONES do
  hijos ← [ ]
  for i=0 , ... , num_parejas-1 do
    if operador_cruce==cruceAritmetico then
      padres ← genera 4 padres con torneoBinario
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[0],padres[1])]
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[2],padres[3])]
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[0],padres[2])]
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[1],padres[2])]
    else
      padres ← genera 2 padres con torneoBinario
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[0],padres[1])]
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[0],padres[1])]
    end if
  end for
  Muta la nueva población de hijos con probabilidad 0.001 con una distribución gauss( $\mu = 0, \sigma = 0,3$ )
  Rellena la población de hijos con padres haciendo torneos binarios.
  poblacion ← hijos
  Actualiza las valoraciones de los individuos.
  Si el peor de la nueva población es peor que el mejor de la anterior lo sustituimos.
  Actualiza el mejor de la población.
end while
return Mejor de la población.
```

9. Pseudocódigo Meméticos

Donde `prob_bl` es el porcentaje de la población al que queremos aplicar la búsqueda local.

Algorithm 10 Memetico(data,k,operador_cruce,nGeneraciones,prob_bl,mejores=False)

```
poblacion ← generaPoblacionInicial(num_caracteristicas)
mutaciones ← PROB_MUTACION*TAM_POBLACION*num_caracteristicas
num_parejas ← TAM_POBLACION*PROB_CRUCE
valoraciones ← valoraciones de la población
mejor_solucion ← Mejor solución de la población.
contador_generaciones ← 1
while evaluaciones < MAX_EVALUACIONES do
  if contador_generaciones%nGeneraciones==0 then
    n_elem_bl ← prob_bl*TAM_POBLACION
    individuos ← [ ]
    if not mejores then
      individuos ← Tomar n_elem_bl de forma aleatoria desde 0,...,TAM_POBLACION-1
    else
      individuos ← Toma los 0.1*TAM_POBLACION mejores de la poblacion
    end if
    for ind en individuos do
      Aplica la búsqueda local a poblacion[ind]
      Actualiza el número de evaluaciones.
    end for
    Actualiza las valoraciones
    Actualiza las evaluaciones.
  end if

  hijos ← [ ]
  for i=0 , ... , num_parejas-1 do
    if operador_cruce==cruceAritmetico then
      padres ← genera 4 padres con torneoBinario
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[0],padres[1])]
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[2],padres[3])]
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[0],padres[2])]
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[1],padres[2])]
    else
      padres ← genera 2 padres con torneoBinario
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[0],padres[1])]
      hijos ← [hijos,operador_cruce(padres[0],padres[1])]
    end if
  end for
  Muta la nueva población de hijos con probabilidad 0.001 con una distribución gauss( $\mu = 0, \sigma = 0,3$ )
  Rellena la población de hijos con padres haciendo torneos binarios.
  poblacion ← hijos
  Actualiza las valoraciones de los individuos.
  Si el peor de la nueva población es peor que el mejor de la anterior lo sustituimos.
  Actualiza el mejor de la población.
  contador_generaciones ← contador_generaciones + 1
end while
return Mejor de la población.
```

10. Pseudocódigo KNN

Algorithm 11 KNN($w, \text{datos_test}, \text{datos_entrenamiento}, \text{etiquetas_entrenamiento}, \text{etiquetas_test}, k, \text{mismos_conjuntos}$)

```
tam_datos_entrenamiento  $\leftarrow$  longitud(datos_entrenamiento)
clases  $\leftarrow$  []
for  $i=0, \dots, \text{longitud}(\text{datos\_test})$  do
     $p \leftarrow \text{datos\_test}[i]$ 
     $w\_m \leftarrow$  Repetir el vector  $w$  tantas veces como datos haya en  $\text{datos\_entrenamiento}$ .
     $p\_m \leftarrow$  Repetir el vector  $p$  tantas veces como datos haya en  $\text{datos\_entrenamiento}$ .
     $\text{dist} \leftarrow w\_m \cdot (p\_m - \text{datos\_entrenamiento})^2$ 
    if  $\text{mismos\_conjuntos}$  then
         $\text{dist}[i] \leftarrow \infty$ 
    end if
    mins  $\leftarrow$  Los  $k$  índices correspondientes a las distancias más pequeñas.
    clases  $\leftarrow [\text{clases}, \text{masComun}(\text{etiquetas\_entrenamiento}[\text{mins}])]$ 
end for
return  $\frac{\text{Numero de elementos de clases que han acertado con respecto a } \text{etiquetas\_test}}{\text{longitud}(\text{etiquetas\_test})}$ 
```

Cabe notar que el número que devolvemos está entre 0 y 1, por lo que en los algoritmos de valoración debemos tener esto en cuenta para multiplicarlo por 100 y convertirlo en un porcentaje.

11. Pseudocódigo Relief

Algorithm 12 elementoMinimaDistancia(e , lista)

```
distancias  $\leftarrow$  [ ]  
for l en lista do  
  if l!=e then  
    distancias  $\leftarrow$  [distancias, distancia( $e$ ,l,[1..1])]  
  else  
    distancias  $\leftarrow$  [distancias, max(distancias)]  
  end if  
end for  
indice_menor_distancia  $\leftarrow$  índice del elemento de menor valor del vector distancias.  
return lista[indice_menor_distancia]
```

Algorithm 13 Relief(data)

```
w ← vector de pesos a 0
for elemento en data do
  clase ← clase de elemento
  amigos ← []
  enemigos ← []
  for e en data do
    if e!=elemento AND e[longitud(e)-1]==clase then
      amigos ← [amigos, e]
    else
      enemigos ← [enemigos, e]
    end if
  end for
  amigo_cercano ← elementoMinimaDistancia(elemento, amigos)
  enemigo_cercano ← elementoMinimaDistancia(elemento, enemigos)
  resta_enemigo ← element-enemigo_cercano
  resta_amigo ← element-amigo_cercano
  w ← w + resta_enemigo - resta_amigo
   $w_{max}$  ← máximo de w
end for
for i en [0..longitud(w)-1] do
  if w[i]<0 then
    w[i] ← 0
  else
     $w[i] \leftarrow \frac{w[i]}{w_{max}}$ 
  end if
end for
return w
```

12. Pseudocódigo Búsqueda Local

Algorithm 14 primerVector(n)

```
w ← []  
for i en [0..n-1] do  
    w ← [w, random.uniforme(0,1)]  
end for  
return w
```

Algorithm 15 busquedaLocal($data, k$)

```
MAX_EVALUACIONES ← 15000  
MAX_VECINOS ←  $20 \cdot longitud(data[0])$   
vecinos ← 0  
evaluaciones ← 0  
posicion_mutacion ← 0  
w ← primerVector(longitud(data[0]))  
valoracion_actual ← Valoracion(data, data, k, w)  
while evaluaciones < MAX_EVALUACIONES AND vecinos < MAX_VECINOS do  
    evaluaciones ← evaluaciones + 1  
    vecinos ← vecinos + 1  
    vecino, posicion_mutacion ← mutacion(w, posicion_mutacion)  
    valoracion_vecino ← Valoracion(data, data, k, vecino)  
    if valoracion_vecino > valoracion_actual then  
        vecinos ← 0  
        w ← vecino  
        valoracion_actual ← valoracion_vecino  
        posicion_mutacion ← 0  
    else if posicion_mutacion == longitud(w) then  
        posicion_mutacion ← 0  
    end if  
end while  
return w
```

13. Procedimiento de desarrollo de la práctica

14. Resultados

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	71.8750	0.0000	35.9375	0.0111	76.3158	0.0000	38.1579	0.0032	70.5882	0.0000	35.2941	0.0072
Partición 2	84.3750	0.0000	42.1875	0.0097	81.5789	0.0000	40.7895	0.0046	77.9412	0.0000	38.9706	0.0092
Partición 3	71.8750	0.0000	35.9375	0.0095	94.7368	0.0000	47.3684	0.0031	67.6471	0.0000	33.8235	0.0083
Partición 4	81.2500	0.0000	40.6250	0.0088	73.6842	0.0000	36.8421	0.0029	60.2941	0.0000	30.1471	0.0072
Partición 5	85.9375	0.0000	42.9688	0.0089	76.7442	0.0000	38.3721	0.0032	66.2338	0.0000	33.1169	0.0071
Media	79.0625	0.0000	39.5313	0.0096	80.6120	0.0000	40.3060	0.0034	68.5409	0.0000	34.2704	0.0078

Cuadro 1: Resultados 1NN

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	64.0625	0.0000	32.0313	2.3071	76.3158	0.0000	38.1579	0.2821	26.4706	0.0000	13.2353	1.0612
Partición 2	85.9375	0.0000	42.9688	1.6189	60.5263	0.0000	30.2632	0.2874	73.5294	0.0000	36.7647	1.0387
Partición 3	75.0000	0.0000	37.5000	1.7513	76.3158	0.0000	38.1579	0.2792	73.5294	0.0000	36.7647	1.1519
Partición 4	73.4375	0.0000	36.7188	1.7399	78.9474	0.0000	39.4737	0.2807	73.5294	0.0000	36.7647	1.0449
Partición 5	81.2500	0.0000	40.6250	1.6257	72.0930	0.0000	36.0465	0.2769	29.8701	0.0000	14.9351	0.6444
Media	75.9375	0.0000	37.9688	1.8086	72.8397	0.0000	36.4198	0.2812	55.3858	0.0000	27.6929	0.9882

Cuadro 2: Resultados Relief con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	76.5625	25.0000	50.7813	89.7886	78.9474	18.1818	48.5646	7.7242	72.0588	29.5454	50.8021	24.4655
Partición 2	79.6875	15.2778	47.4826	75.9767	86.8421	36.3636	61.6029	7.4996	73.5294	20.4545	46.9920	44.5414
Partición 3	68.7500	34.7222	51.7361	85.7498	94.7368	22.7273	58.7321	5.4946	75.0000	25.0000	50.0000	32.4179
Partición 4	81.2500	27.7778	54.5139	93.7621	76.3158	13.6364	44.9761	6.5065	58.8235	29.5454	44.1845	59.5462
Partición 5	78.1250	23.6111	50.8681	105.6183	76.7442	13.6364	45.1903	5.4971	62.3377	25.0000	43.6688	22.3619
Media	76.875	25.2778	51.0764	90.1781	82.7173	20.9091	51.8132	6.5444	68.3499	25.9091	47.1295	36.6666

Cuadro 3: Resultados Búsqueda Local con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	76.5625	52.7778	64.6701	534.7600	73.6842	72.7273	73.2057	144.2443	73.5294	59.0909	66.3102	268.5947
Partición 2	87.5000	51.3889	69.4444	482.7369	71.0526	68.1818	69.6172	145.8859	70.5882	54.5454	62.5668	343.7157
Partición 3	76.5625	50.0000	63.2813	452.4577	97.3684	68.1818	82.7751	189.4074	72.0588	63.6364	67.8476	376.4886
Partición 4	82.8125	55.5556	69.1840	481.0927	60.5263	68.1818	64.3541	192.2663	61.7647	61.3636	61.5642	353.3151
Partición 5	79.6875	52.7778	66.2326	476.6389	74.4186	72.7273	73.5729	185.5641	75.3247	61.3636	68.3442	241.8399
Media	80.6250	52.5000	66.5625	485.5372	75.4100	70.0000	72.7050	171.4736	70.6532	60.0000	65.3266	316.7908

Cuadro 4: Resultados AGE-BLX con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	78.1250	76.3889	77.2569	471.0574	68.4211	68.1818	68.3014	193.6963	76.4706	68.1818	72.3262	268.5880
Partición 2	84.3750	76.3889	80.3819	476.7666	73.6842	63.6364	68.6603	190.7289	70.5882	86.3636	78.4759	342.4545
Partición 3	81.2500	65.2778	73.2639	467.5143	78.9474	86.3636	82.6555	194.1895	70.5882	79.5455	75.0668	391.2035
Partición 4	82.8125	66.6667	74.7396	476.7075	65.7895	77.2727	71.5311	194.0040	69.1176	70.4545	69.7861	357.9221
Partición 5	76.5625	63.8889	70.2257	476.0006	76.7442	63.6364	70.1903	189.8313	74.0259	72.7273	73.3766	247.7655
Media	80.6250	69.7222	75.1736	473.6093	72.7173	71.8182	72.2677	192.4899	72.1581	75.4545	73.8063	321.5867

Cuadro 5: Resultados AGE-CA con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	71.8750	45.8333	58.8542	649.8476	76.3158	45.4545	60.8852	269.7200	67.6471	47.7273	57.6872	387.5749
Partición 2	78.1250	45.8333	61.9792	656.0903	86.8421	50.0000	68.4211	273.4718	70.5882	50.0000	60.2941	491.5933
Partición 3	71.8750	44.4444	58.1597	645.3196	86.8421	50.0000	68.4211	271.0081	70.5882	50.0000	60.2941	533.1007
Partición 4	81.2500	38.8889	60.0694	657.0321	78.9474	45.4545	62.2010	270.4252	67.6471	50.0000	58.8235	518.8346
Partición 5	79.6875	38.8889	59.2882	657.8484	65.1163	54.5455	59.8309	261.5370	64.9351	45.4545	55.1948	376.8476
Media	76.5625	42.7778	59.6701	653.2276	78.8127	49.0909	63.9518	269.2324	68.2811	48.6364	58.4587	461.5902

Cuadro 6: Resultados AGG-BLX con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	78.1250	44.4444	61.2847	1295.8234	86.8421	31.8182	59.3301	549.0934	69.1176	54.5455	61.8316	839.1870
Partición 2	84.3750	50.0000	67.1875	1308.7905	84.2105	40.9091	62.5598	554.3215	70.5882	45.4545	58.0214	1027.5440
Partición 3	79.6875	54.1667	66.9271	1287.9295	86.8421	31.8182	59.3301	459.0695	67.6471	56.8182	62.2326	1115.2930
Partición 4	76.5625	41.6667	59.1146	1307.3627	81.5789	40.9091	61.2440	430.1995	72.0588	54.5454	63.3021	1053.8761
Partición 5	81.2500	41.6667	61.4583	1307.9415	79.0698	36.3636	57.7167	405.0435	70.1299	45.4545	57.7922	662.3548
Media	80.0000	46.3889	63.1944	1301.5695	83.7087	36.3636	60.0362	479.5455	69.9083	51.3636	60.6360	939.6510

Cuadro 7: Resultados AGG-CA con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	76.5625	30.5556	53.5590	483.3842	84.2105	45.4545	64.8325	158.4467	75.0000	34.0909	54.5455	282.0805
Partición 2	87.5000	34.7222	61.1111	491.0853	81.5789	40.9091	61.2440	155.5619	82.3529	34.0909	58.2219	358.5910
Partición 3	75.0000	30.5556	52.7778	480.3444	89.4737	31.8182	60.6459	158.6902	82.3529	40.9091	61.6310	390.2710
Partición 4	85.9375	34.7222	60.3299	492.3788	71.0526	31.8182	51.4354	165.8306	60.2941	34.0909	47.1925	362.2775
Partición 5	85.9375	31.9444	58.9410	491.1975	72.0930	36.3636	54.2283	155.3547	68.8312	31.8182	50.3247	255.1079
Media	82.1875	32.5000	57.3438	487.6780	79.6818	37.2727	58.4772	158.7768	73.7662	35.0000	54.3831	329.6656

Cuadro 8: Resultados AM(10,1.0) BLX con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	71.8750	40.2778	56.0764	465.8056	71.0526	40.9091	55.9809	156.7125	72.0588	38.6364	55.3476	266.8972
Partición 2	78.1250	34.7223	56.4236	472.3412	73.6842	40.9091	57.2967	150.1130	76.4706	38.6364	57.5535	340.3339
Partición 3	75.0000	36.1111	55.5556	463.0502	94.7368	50.0000	72.3684	141.9956	70.5882	38.6364	54.6123	414.4833
Partición 4	79.6875	31.9444	55.8160	472.0138	65.7895	50.0000	57.8947	155.8208	75.0000	38.6364	56.8182	379.9297
Partición 5	81.2500	33.3333	57.2917	471.9598	74.4186	50.0000	62.2093	141.4247	67.5325	40.9091	54.2208	266.9989
Media	77.1875	35.2778	56.2326	469.0341	75.9364	46.3636	61.1499	149.2133	72.3300	39.0909	55.7105	333.7286

Cuadro 9: Resultados AM(10,0.1) BLX con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	73.4375	33.3333	53.3854	465.9320	73.6842	45.4545	59.5694	148.1477	72.0588	38.6364	55.3476	295.3414
Partición 2	82.8125	34.7222	58.7674	472.6991	78.9474	45.4545	62.2010	154.1124	76.4706	38.6364	57.5535	370.5857
Partición 3	68.7500	36.1111	52.4306	463.2197	86.8421	40.9091	63.8756	143.0956	69.1176	36.3636	52.7406	398.8947
Partición 4	79.6875	33.3333	56.5104	472.5732	71.0526	45.4545	58.2536	142.6770	73.5294	38.6364	56.0829	342.1724
Partición 5	82.8125	34.7222	58.7674	472.2727	72.0930	40.9091	56.5011	145.4911	71.4286	38.6364	55.0325	240.2233
Media	77.5000	34.4444	55.9722	469.3393	76.5239	43.6364	60.0801	146.7048	72.5210	38.1818	55.3514	329.4435

Cuadro 10: Resultados AM(10,0.1,mejores) BLX con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	76.5625	30.5556	53.5590	544.5574	86.8421	31.8182	59.3301	208.2288	83.8235	31.8182	57.8209	336.4153
Partición 2	82.8125	33.3333	58.0729	552.3451	76.3158	36.3636	56.3397	216.6982	76.4706	31.8182	54.1444	426.7882
Partición 3	71.8750	25.0000	48.4375	540.2087	92.1053	40.9091	66.5072	233.5908	76.4706	25.0000	50.7353	468.6593
Partición 4	81.2500	30.5556	55.9028	552.1704	76.3158	40.9091	58.6124	257.1846	69.1176	31.8182	50.4679	464.2057
Partición 5	79.6875	41.6667	60.6771	551.9782	67.4419	31.8182	49.6300	249.0803	71.4286	27.2727	49.3506	338.4131
Media	78.4375	32.2222	55.3299	548.2520	79.8042	36.3636	58.0839	232.9565	75.4622	29.5454	52.5038	406.8963

Cuadro 11: Resultados AM(10,1.0) CA con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	76.5625	33.3333	54.9479	830.5894	65.7895	45.4545	55.6220	419.5533	73.5294	45.4545	59.4920	579.7760
Partición 2	87.5000	38.8889	63.1944	838.5973	89.4737	45.4545	67.4641	420.6409	76.4706	40.9091	58.6898	694.4176
Partición 3	79.6875	38.8889	59.2882	822.3652	78.9474	50.0000	64.4737	407.4625	76.4706	38.6364	57.5535	815.4603
Partición 4	81.2500	40.2778	60.7639	838.2995	68.4211	40.9091	54.6651	416.2755	63.2353	36.3636	49.7995	763.9080
Partición 5	78.1250	33.3333	55.7292	839.6178	76.7442	50.0000	63.3721	393.3524	71.4286	40.9091	56.1688	541.2438
Media	80.6250	36.9444	58.7847	833.8938	75.8752	46.3636	61.1194	411.4569	72.2269	40.4545	56.3407	678.9612

Cuadro 12: Resultados AM(10,0.1) CA con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1	71.8750	36.1111	53.9931	834.7623	86.8421	40.9091	63.8756	416.4395	73.5294	27.2727	50.4011	555.4199
Partición 2	84.3750	38.8889	61.6319	837.4081	73.6842	31.8182	52.7512	407.1841	77.9412	29.5455	53.7433	689.7598
Partición 3	75.0000	33.3333	54.1667	822.9041	100.0000	27.2727	63.6364	379.1863	66.1765	38.6364	52.4064	744.1559
Partición 4	82.8125	33.3333	58.0729	837.5973	81.5789	40.9091	61.2440	348.5440	63.2353	34.0909	48.6631	697.9048
Partición 5	81.2500	25.0000	53.1250	816.5085	76.7442	45.4545	61.0994	316.2853	70.1299	34.0909	52.1104	487.3722
Media	79.0625	33.3333	56.1979	829.8361	83.7699	37.2727	60.5213	373.5279	70.2024	32.7273	51.4649	634.9225

Cuadro 13: Resultados AM(10,0.1,mejores) CA con K=1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1												
Partición 2												
Partición 3												
Partición 4												
Partición 5												
Media												

Cuadro 14: Resultados ES

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1												
Partición 2												
Partición 3												
Partición 4												
Partición 5												
Media												

Cuadro 15: Resultados ILS

14.1. Análisis de los datos

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1												
Partición 2												
Partición 3												
Partición 4												
Partición 5												
Media												

Cuadro 16: Resultados DE Rand1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
Partición 1												
Partición 2												
Partición 3												
Partición 4												
Partición 5												
Media												

Cuadro 17: Resultados DE Current to Best 1

	Ozone				Parkinsons				Spectf-Heart			
	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)	%_clas	%_red	Agr.	T (seg)
1-NN	79.0625	0.0000	39.5313	0.0096	80.6120	0.0000	40.3060	0.0034	68.5409	0.0000	34.2704	0.0078
Relief	75.9375	0.0000	37.9688	1.8086	72.8397	0.0000	36.4198	0.2812	55.3858	0.0000	27.6929	0.9882
BL	76.875	25.2778	51.0764	90.1781	82.7173	20.9091	51.8132	6.5444	68.3499	25.9091	47.1295	36.6666
AGE-BLX	80.6250	52.5000	66.5625	485.5372	75.4100	70.0000	72.7050	171.4736	70.6532	60.0000	65.3266	316.7908
AGE-CA	80.6250	69.7222	75.1736	473.6093	72.7173	71.8182	72.2677	192.4899	72.1581	75.4545	73.8063	321.5867
AGG-BLX	76.5625	42.7778	59.6701	653.2276	78.8127	49.0909	63.9518	269.2324	68.2811	48.6364	58.4587	461.5902
AGG-CA	80.0000	46.3889	63.1944	1301.5695	83.7087	36.3636	60.0362	479.5455	69.9083	51.3636	60.6360	939.6510
AM(10,1) BLX	82.1875	32.5000	57.3438	487.6780	79.6818	37.2727	58.4772	158.7768	73.7662	35.0000	54.3831	329.6656
AM(10,0.1) BLX	77.1875	35.2778	56.2326	469.0341	75.9364	46.3636	61.1499	149.2133	72.3300	39.0909	55.7105	333.7286
AM(10,0.1,mejores) BLX	77.5000	34.4444	55.9722	469.3393	76.5239	43.6364	60.0801	146.7048	72.5210	38.1818	55.3514	329.4435
AM(10,1) CA	78.4375	32.2222	55.3299	548.2520	79.8042	36.3636	58.0839	232.9565	75.4622	29.5454	52.5038	406.8963
AM(10,0.1) CA	80.6250	36.9444	58.7847	833.8938	75.8752	46.3636	61.1194	411.4569	72.2269	40.4545	56.3407	678.9612
AM(10,0.1,mejores) CA	79.0625	33.3333	56.1979	829.8361	83.7699	37.2727	60.5213	373.5279	70.2024	32.7273	51.4649	634.9225
ES												
ILS												
DE Rand1												
DE CTB1												

Cuadro 18: Resultados globales con K=1