Informe TP2 | Entrega con HTML y CSS

cba.urban

Integrantes: Aybar Mateo, Bazan Ignacio, Sampaolesi Ivo, Taborda Alex.

Páginas desarrolladas

Inicio (index.html), catálogo (catalogo.html), ofertas (ofertas.html), producto (producto.html), carrito (carrito.html), perfil (perfil.html) y confirmación (confirmacion.html). Todas las páginas tienen el mismo encabezado y el mismo pie de página.

Organización de archivos

Todas las páginas están dentro de TP2/src. Dentro de src/recursos hay tres Sub-carpetas: estilos (un archivo CSS por página), fuentes (Inter.ttf) e imágenes. El archivo .fiveserverrc indica que la raíz de Five Server es la carpeta src.

Cada página enlaza primero index.css y después su propio CSS. En index.css está lo que se repite en todas las páginas: la fuente, el encabezado y el pie de página. Esto para mantener elementos como header y footer iguales en las diferentes paginas.

Diseño

El estilo es minimalista y usa solamente blanco y negro, con algunos grises en bordes y formularios. La fuente es Inter, que está guardada en el proyecto y se carga con @font-face. El font-family se define una sola vez, en el body de index.css, para que valga en todo el proyecto.

El encabezado y el pie de página son negros con letra blanca. Como el borde del logo también es negro, el logo se ve integrado a la barra.

Selectores utilizados

Usamos selectores de tipo (body, img, ul, a), el selector universal (*) para sacar los márgenes que trae el navegador, selectores de clase (.encabezado-principal, .pie-de-página-principal, .barra-anuncios) y selectores combinados: descendiente (.encabezado-principal nav a), hijo directo (.encabezado-principal > a img), de atributo (input[type="search"]) y pseudoclases (:hover, :focus-visible, :checked y :nth-of-type).

En index.css ordenamos las reglas así: primero los selectores de tipo, que se aplican a todos los elementos de ese tipo, y después los de clase, que son más específicos.

Correcciones después de la devolución del docente

- El título h1 decía cba.urban en todas las páginas. Ahora cada página tiene un h1 que describe su contenido (por ejemplo, "Carrito de compras" o "Catálogo de indumentaria urbana"). Sigue oculto en pantalla, pero lo leen los lectores de pantalla.
- Para el encabezado y el pie de página usábamos solo selectores de tipo (header, footer), que se aplican a todos los header y footer del documento. Ahora usamos las clases .encabezado-principal y .pie-de-página-principal, y dejamos header y footer como estilo general.

- Movimos al comienzo de index.css las reglas de tipo, que antes estaban debajo de una regla de clase.
- La regla aside también llegaba al panel de filtros del catálogo y le dejaba el texto blanco sobre fondo claro. Le pusimos la clase .barra-anuncios a la barra de anuncios y ya no pasa.
- En la página de confirmación el main ahora tiene su propia clase, .contenido-confirmacion, como las otras páginas.

Menú en celular

Cada hoja de estilos tiene media queries para pantallas chicas. En celular el menú y el buscador se esconden y aparece el botón de hamburguesa. Como todavía no vimos JavaScript, el menú funciona con un checkbox oculto y el selector :checked. Es una solución provisional que queda pendiente de cambiar.

Alcance actual del proyecto

Esta entrega usa solamente HTML y CSS, sin JavaScript, backend ni frameworks. Los filtros del catálogo no son dinámicos, el carrito es estático, no hay datos guardados ni pagos reales. Los controles de búsqueda, envío y perfil tampoco procesan ni guardan información.