<u>Área personal</u> / Mis cursos / <u>MESA DE FINAL 2 Llamado Julio/agosto 2021 - GESTION DE DATOS</u> / <u>General</u> / <u>FINAL DE GESTION DE DATOS</u>

| Comenzado el | Monday, 2 de August de 2021, 18:06 |
|----------------------------|---|
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | Monday, 2 de August de 2021, 18:42 |
| Tiempo empleado | 36 minutos 25 segundos |
| Calificación | 10,00 de 10,00 (100 %) |
| Pregunta 1 Correcta | La ejecución sin filas de resultado de una query dentro de un trigger genera la cancelación de la transacción |
| Puntúa 1,00 | Seleccione una: |
| sobre 1,00 | Verdadero |
| | ■ Falso ✓ |
| | La respuesta correcta es 'Falso' |
| Pregunta 2 Correcta | La reexpresión de caracteres al aplicar Huffman implica la disminución de 8 bits para la expresión de todos los caracteres. |
| | Seleccione una: |
| sobre 1,00 | Verdadero |
| | ■ Falso ✓ |
| | La respuesta correcta es 'Falso' |

Pregunta **3**Correcta

Puntúa 3,00

sobre 3,00

Dado lo siguiente

| Tiempo | Transacción A | Transacción B |
|--------|---|------------------------------------|
| 0 | Begin Transaccion | Begin Transaccion |
| 1 | Select * from product where id = 1 | |
| 2 | | Select * from product where id = 1 |
| 3 | Update product set detalle = 'X' where id = 1 | |
| 4 | | Update product set detalle = 'Y' |
| 5 | commit | rollback |

Las transacciones A y B son ejecutadas ambas con un nivel de aislamiento SERIALIZABLE. Responder cual es la respuesta correcta.

Seleccione una:


- a. La transacción B queda desestimada porque aplica un rollback al final, dejando que la transacción A realice la modificación.
- **b. Se genera un interbloqueo**
- C. Ninguna de las anteriores
- d. Se modifica solamente el producto cuyo id = 1, con un valor X en el atributo detalle
 ✓ Se modifica solamente el producto cuyo id = 1, con un valor X en el atributo detalle

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se modifica solamente el producto cuyo id = 1, con un valor X en el atributo detalle

Pregunta **4**Finalizado
Puntúa 5,00
sobre 5,00

Dado el siguiente DER



Realizar una consulta que devuelva para todos los entrenadores

Apellido y Nombre, Apellido y nombre de quien lo entrena, Cantidad de especialidades del entrenador, cantidad de especialidades de quien lo entrena, cantidad total de horas semanales del entrenador y cantidad total de quien lo entrena. Ninguna de las 5 columnas solicitadas deberán mostrarse en NULL. En caso de no tener un entrenador asociado mostrar "No posee entrenador"

select e2.entr_apellido +' '+ e2.entr_nombre as AYN,
isnull(e.entr_apellido +' '+ e.entr_nombre, 'No posee entrenador') as AYN_entrenador,
isnull((select count(enes_especialidad_id)
from Entrenador_Especialidad esp where esp.enes_entrenador_id=e2.entr_id), 0) as 'cant_esp',
isnull((select count(enes_especialidad_id)
from Entrenador_Especialidad esp where esp.enes_entrenador_id=e2.entrenado_por_id),0) as
'cant_esp_quien_lo_entrenar',
isnull((select sum(enes_hs_semanales))
from Entrenador_Especialidad esp where esp.enes_entrenador_id=e2.entr_id),0) as 'cant_horas_esp',
isnull((select sum(enes_hs_semanales))
from Entrenador_Especialidad esp where esp.enes_entrenador_id=e2.entrenado_por_id),0) as
'cant_horas_quien_lo_entrena'
FROM Entrenador e Right join Entrenador e2
on e.entr_id=e2.entrenado_por_id

Comentario:

■ Avisos
Ir a...