Introducción a la programación

Práctica 5: Recursión sobre listas

Ejercicio 2.1

```
Implementar pertenece :: (Eq t) => t -> [t] -> Bool según la siguiente especificación: problema pertenece (e: T, s: seq\langle T\rangle) : \mathbb{B} { requiere: { True } asegura: { resultado = true \leftrightarrow e \in s } }
```

Posible Solución 2.1

```
pertenece ::(Eq t) => t -> [t] -> Bool
pertenece _ [] = False
pertenece x (y:ys) = x == y || pertenece x ys
```

Otra posible Solución 2.1

Ejercicio 2.4

```
Ejercicio 2.4 Definir la siguiente función sobre listas: hayRepetidos :: (Eq t) => [t] -> Bool problema hayRepetidos (s: seq\langle T\rangle) : \mathbb{B} { requiere: { True } asegura: { resultado = true \leftrightarrow existen dos posiciones distintas de s con igual valor } } Sugerencia: Utilizar la función pertenece del ej 2.1
```

Posible Solución 2.4

```
hayRepetidos :: [Int] -> Bool
hayRepetidos [] = False
hayRepetidos (x:xs) = pertenece x xs || hayRepetidos xs
```

Ejercicio 2.5

Implementar quitar :: (Eq t) => t -> [t] -> [t], que dados un entero x y una lista xs, elimina la primera aparición de x en la lista xs (de haberla).

Posible Solución 2.5

Ejercicio 3.3

Ejercicio 3.3 Definir las siguientes funciones sobre listas de enteros

```
problema maximo (s: seq\langle\mathbb{Z}\rangle) : \mathbb{Z} { requiere: \{\ |s|>0\ \} asegura: \{\ resultado\in s \land \text{todo elemento de }s \text{ es menor o igual a } resultado\} }
```

Ejercicio 3.9

Ejercicio 3.9 Definir las siguientes funciones sobre listas de enteros

```
problema ordenar (s: seq\langle \mathbb{Z}\rangle) : seq\langle ent\rangle { requiere: { True } asegura: { resultado contiene los elementos de s ordenados de forma creciente} }
```

Sugerencia: Hay muchas formas distintas de ordenar secuencias. Una opción puede ser utilizar la función maximo y la función quitar que ya implementamos.