


RAPPORT

Travaux Pratiques en Css



Préparé par :

Nada AFKIR, Etudiante en transformation digitale et intelligence artificielle

Formateur:

Mohamed CHERRADI
Ingénieur d'état d'informatique

Exercice2:

Tous les éléments <a> emboités dans un élément :

```
p a { /* styles */ }
```

• Tous les éléments appartenant à la classe encadre et placés dans un élément <div> appartenant à la classe enonce.

```
div.enonce img.encadre { /* styles */ }
```

• Tous les éléments dont l'attribut width vaut 300.

```
img[width="300"] { /* styles */ }
```

 Tous les éléments <time> dont l'attribut datetime a été défini et qui sont situés dans un élément <article> appartenant à la classe remarque.

```
article.remarque time[datetime] { /* styles */ }
```

 Tous les éléments qui sont fils d'un élément <div> de la classe exemple.

```
div.exemple > p { /* styles */ }
```

 Tous les éléments de classe encadre placés dans un élément dont l'id est important.

```
p#important img.encadre { /* styles */ }
```

• Le premier élément dont le père est un élément <div>.

```
div > img:first-child { /* styles */ }
```

• Tous les éléments fils de rang impair d'un élément quelconque du document html.

```
*:nth-child(odd) > img { /* styles */ }
```

Tous les éléments <a> dont la cible est un fichier d'extension
 .jpg situé dans le premier élément qui est fils d'un élément
 <article> de la classe exercice.

```
article.exercice > p:first-of-type a[href$=".jpg"] { /* styles */ }
```

• Les éléments <div> de la classe remarque qui sont les premiers frères (suivant) d'un élément <div> de la classe réponse.

```
.reponse + .remarque { /* styles */ }
```

 Le second élément de type fils d'un élément <article> placé dans un élément <section>

```
section article > p:nth-of-type(2) { /* styles */ }
```