

☐ 1. Data-Definition Language (DDL)

☐ → adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, membuat, mengubah, & menghapus struktur database dari table. DDL menangani skema DB.

☐ Contoh:

☐ CREATE TABLE Pegawai Cid INT, nama VARCHAR(100);

☐ ALTER TABLE Pegawai ADD COLUMN gaji DECIMAL(10,2);

☐ DROP TABLE Pegawai;

☐ 2. Data-Manipulation Language (DML)

☐ → adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel (menambah, mengubah, menghapus, & mengambil data).

☐ Contoh:

☐ INSERT INTO Pegawai VALUES (1, 'Budi', 5000000);

☐ SELECT * FROM Pegawai;

☐ UPDATE Pegawai SET gaji = 6000000 WHERE nama = 'Budi';

☐ DELETE FROM Pegawai WHERE id = 1;

☐ 3. VIEW (Tampilan)

☐ → adalah tabel virtual yang dibuat dari hasil query SELECT. View tidak menyimpan data sendiri, tetapi menampilkan data dari tabel asli secara dinamis.

☐ Contoh:

☐ CREATE VIEW PegawaiIT AS

☐ SELECT nama, gaji FROM Pegawai WHERE departemen = 'IT';

☐ SELECT * FROM PegawaiIT;

No. _____

Date: _____

☐ 4.	Perbedaan Table vs View vs Query			
☐				
☐	Aspek	Tabel	View	Query
☐	Penyimpanan	Data fisik di Disk	Tidak (hanya definisi)	Tidak
☐				
☐	Struktur	Permanen	Dinamis	Sementara
☐				
☐	Penggunaan	Penyimpanan Data	Simplikasi & keamanan	Pengambilan data sekali
☐				
☐	Contoh	CREATE TABLE	CREATE VIEW	SELECT * FROM
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				