

Приведення типів для примітивів

1. Приведення до числа

Відбувається у випадках:

- 1) Математичні операції (* / + -)
- 2) Порівняння (> < >= <=), окрім строгої рівності (=== і !==).

(також нестроге порівняння приводить до числа (== і !=), але ми не використовуємо нестрогі рівності в коді)

- 3) Унарний плюс – перед рядком. +”123”
- 4) Number(value)

Значення	Приводиться до
undefined	<u>NaN</u>
null	0
true/false	1/0
Рядок	З не порожнього рядка зчитує число; Якщо є літери – <u>NaN</u> ; Порожній рядок – 0;

Значення	Приводиться до
undefined	NaN
null	0
true/false	1/0
Рядок	З не порожнього рядка зчитує число; Якщо є літери – NaN; Порожній рядок – 0;

2. Приведення до буля

Відбувається в:

- 1) Логічному контексті - умова (if ...)
- 2) При появі логічних операторів (||, &&, !=)
- 3) Для явного переведення – два способи:
 - а. З подвійним не: !!value;

b. Boolean(value);

Існує 6 значень, які завжди false у мулевому приведенні, всі інші true.
(конспект):

0, NaN, null, undefined, "" (порожній рядок), false

3. Приведення до рядка

Відбувається:

- 1) При потребі представити як рядок (наприклад, alert
- 2) String(value)
- 3) Конкатенація (бінарний плюс): value + "string"