



Quiz - Estruturas Condicionais

Teste seus conhecimentos sobre os desafios de HTML + CSS + JS



12 questões



if/else | else if | switch



HTML + CSS + JS

1 No Desafio 1 (Verificador de Aprovação), qual condição é usada para aprovar um aluno? Desafio 1

☐ media > 7

☒ media >= 7

☐ media == 7

☐ media <= 7

2 No Desafio 1, qual comando é usado para exibir "✅ Aprovado" na tela? Desafio 1

☐ document.write("✅ Aprovado")

☐ console.log("✅ Aprovado")

☒ resultado.textContent = "✅ Aprovado"

☐ alert("✅ Aprovado")

3 No Desafio 1, o elemento HTML com id="resultado" é capturado no JavaScript com document.getElementById("resultado") .

Desafio 1

☒ Verdadeiro

☐ Falso

4 No Desafio 1, qual classe CSS é aplicada quando o aluno é aprovado? Desafio 1

☐ .verde

☒ .aprovado

☐ .sucesso

☐ .passou

5 No Desafio 2 (Classificador de Notas), qual estrutura é usada para verificar múltiplas condições? Desafio 2

☐ if/else

☒ if/else if/else

☐ switch

☐ for

6 No Desafio 2, qual é a classificação para uma nota igual a 8? Desafio 2

```
// Regras do Desafio 2  
if (nota >= 9) → "Excelente"  
else if (nota >= 7) → "Bom"  
else if (nota >= 5) → "Regular"  
else → "Insuficiente"
```

☐ Excelente

☒ Bom

☐ Regular

☐ Insuficiente

7 No Desafio 2, a classe CSS `.regular` é aplicada para notas entre 5 e 6.9. Desafio 2

☒ Verdadeiro

☐ Falso

8 No Desafio 2, o que faz o comando `classDiv.className = "classificacao excelente"` ? Desafio 2

☐ Altera o texto do elemento

☒ Aplica a classe CSS ao elemento

☐ Cria um novo elemento☐ Remove o elemento

9

No Desafio 3 (Verificador de Acesso), qual operador é usado para combinar as condições "idade >= 18" e "temCarteira == true"?

Desafio 3

☐ || (OR)☒ && (AND)☐ ! (NOT)☐ + (adição)

10 No Desafio 3, se `idade = 16` e `temCarteira = true`, o resultado é "liberado". Desafio 3

☐  Verdadeiro☒  Falso

11 No Desafio 4 (Calculadora de IMC), qual é a fórmula correta para calcular o IMC? Desafio 4

☐ $\text{imc} = \text{peso} + \text{altura}$ ☒ $\text{imc} = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$ ☐ $\text{imc} = \text{peso} * \text{altura}$ ☐ $\text{imc} = \text{peso} - \text{altura}$

12 No Desafio 4, qual método é usado para exibir o IMC com 2 casas decimais? Desafio 4

☒ `imc.toFixed(2)`☐ `Math.round(imc)`

☐ imc.toString()

☐ parseFloat(imc)



Resultado do Quiz

12 / 12

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

A aprovação ocorre quando `media >= 7` (média maior ou igual a 7).

✓ Q2 - Correta

O comando `resultado.textContent = "✓ Aprovado"` altera o texto do elemento HTML.

✓ Q3 - Correta

O método `getElementById()` é usado para capturar o elemento HTML pelo seu ID.

✓ Q4 - Correta

A classe `.aprovado` é aplicada para estilizar o resultado com fundo verde.

✓ Q5 - Correta

A estrutura `if/else if/else` é usada para verificar múltiplas condições em sequência.

✓ Q6 - Correta

Nota 8 se encaixa na condição `nota >= 7`, portanto é classificada como "Bom".

✓ Q7 - Correta

A classe `.regular` é aplicada para notas entre 5 e 6.9 (`nota >= 5` e `nota < 7`).

✓ Q8 - Correta

`className` aplica uma classe CSS ao elemento, alterando sua aparência.

✓ Q9 - Correta

O operador `&&` (AND) exige que ambas as condições sejam verdadeiras.

✓ Q10 - Correta

Com `idade = 16`, a condição `idade >= 18` é falsa, então o acesso é bloqueado.

✓ Q11 - Correta

A fórmula do IMC é peso dividido pela altura ao quadrado.

✓ Q12 - Correta

O método toFixed(2) arredonda o número para 2 casas decimais.

 **PARABÉNS! Você acertou todas!** Excelente domínio sobre estruturas condicionais!