

Mécanique du solide

Table des matières

I	Introduction	2
0.1	différence entre le mouvement d'un point et le mouvement d'un solide	2
1	Rappels de mécanique du point	2
1.1	Objectif	2
1.2	referentiel	2
1.2.1	repère d'espace	2
1.2.2	repère de temps	2
1.3	degrès de liberté	2
1.4	cinématique du point	3
1.5	dynamique du point	3
1.6	l'aspect énergétique de la mécanique du point	3
2	en mécanique du solide	4
II	Chapitre 2 : Cinématique du solide	5
3	Système de points matériels - solide indéformable	5
3.1	Résultante cinétique	6
3.2	Moment cinétique, torseur cinétique	6
3.2.1	Moment cinétique p_I a un axe	7
3.2.2	Energie cinétique	7
4	Référentiel barycentrique, théorème de Koenig	8
4.1	Référentiel Barycentrique	8
4.1.1	Définitions	8

Première partie

Introduction

La mécanique consiste à décrire le mouvement et le prédire. La cinématique consiste à décrire le mouvement tandis que la dynamique consiste à le prédire. chap 1 : rappels chap 2 : cinématique chap 3 : dynamique

Définition 1. *un solide est un ensemble de points. On s'intéresse plus particulièrement au modèle du solide indéformable.*

0.1 différence entre le mouvement d'un point et le mouvement d'un solide

on ajoute des degrés de liberté dû au fait que le point d'application de la force influe sur le mouvement.

1 Rappels de mécanique du point

1.1 Objectif

On veut décrire et prédire le mouvement d'un point.

1.2 référentiel

Il nous faut alors un référentiel (repère d'espace et du temps)

1.2.1 repère d'espace

repère d'espace : une origine et une base

- coordonnées cartésiennes $\vec{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$
- coordonnées cylindriques $\vec{OM} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z$
- coordonnées sphériques $\vec{OM} = r\vec{u}_r$

1.2.2 repère de temps

on a la même horloge dans tous les référentiels (on est en mécanique classique)

1.3 degrés de liberté

nombre de données indépendantes nécessaires pour définir de manière univoque la position d'un système. pour déterminer le nombre de degrés de liberté d'un système, on somme les ddl de chaque point auxquels on soustrait le nombre de contraintes.

1.4 cinématique du point

on souhaite décrire le mouvement $\vec{OM}(t)$ la vitesse $v = \frac{d\vec{OM}}{dt}$ quantité de mouvement $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ l'expression de la vitesse dépend du référentiel. en cartésien : $\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z$ en cylindrique : $\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z$ en sphérique : $\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\dot{\phi}\vec{u}_\phi$

expression de l'accélération :

On introduit alors la ... : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

le moment cinétique : moment cinétique du point M par rapport au point A .
 $\vec{L}_A = \vec{AM} \wedge \vec{p}$

1.5 dynamique du point

principe fonda de la dynamique : $\sum_i \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}$ où les forces F_i sont les forces appliquées au point. uniquement quand \mathcal{R} est galiléen

th du moment cinétique : $\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F}_i)$

attention, ces équations sont des équations vectorielles quand on peut ne pas projeter, on ne projète pas

remarque : projection d'abord on écrit les équation vectorielles puis dans un second temps, si nécessaire, on projète

remarque : le PFD produit trois équations scalaires un point materiel possède trois degrés de libertés on peut alors décrire le mouvement d'un point avec le PFD idem pour le th du moment cinétique (qui produit aussi trois équations scalaires)

remarque : dans le théorème du moment cinétique, on fait apparaitre le moment des force, on peut le décrire formellemnt comme suit : $\vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F}_i) = \vec{AM} \wedge \vec{F}_i$

remarque : l'intéret du th du moment cinétique : le moment en A est nul permet de montrer qu'une orbite est contenue dans un plan contenant lui même le centre de gravité.

1.6 l'aspect énergétique de la mécanique du point

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{p}}{dt} &= \sum_i \vec{F}_i \\ \vec{v} \cdot \frac{d\vec{p}}{dt} &= \vec{v} \cdot \sum_i \vec{F}_i \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \vec{v}^2 \right) &= \sum_i \vec{F}_i \cdot \frac{d\vec{l}}{dt} \quad dF_C = \delta W_{FC} = 1 \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \vec{v}^2 \right) &= \sum_i \vec{F}_i \cdot \frac{d\vec{l}}{dt} \\ \hline 2mv^2 & \quad \delta W = \sum_i \vec{F}_i d\vec{l} \end{aligned}$$

jusqu'à la fin de l'exemple du pendule

2 en mécanique du solide

pour résoudre des problèmes : d'abord, la cinématique puis soit de la dynamique avec le pfd soit une étude énergétique

Deuxième partie

Chapitre 2 : Cinématique du solide

3 Système de points matériels - solide indéformable

Définition 2. *système de points matériels*

avec un système de n points notés $M_i = (x_i, y_i, z_i)$ avec $i \in \{1, n\}$ on veut connaître le mouvement de chaque points

Exemple. *exemple du modèle terre lune, utilisation du module fictif*

nombre de degrés de liberté = $3n$ (n points de 3 coordonnées) une contrainte indépendante des précédentes retire un degré de liberté exemples des points liés

Définition 3. *solide : ensemble continu de points matériels*

Définition 4. *solide indéformable : modèle un solide est dit indéformable si la distance entre deux quelconques de ses points est indépendante du temps.*

Définition 5. *Centre de masse : Soit un système de points matériels :*

$$G: \quad \vec{OG} = \frac{\sum_i m_i \vec{OM}_i}{\sum_i m_i}$$
$$\sum_i m_i \vec{GM}_i = \vec{0}$$

Où G est le centre de masse, barycentre, ou centre d'inertie

Remarque 1. *le centre de masse est différent du centre de gravité, qui est le point d'application du poids*

Exemple. *sur un nuage :*

Définition 6. *expression du centre de masse pour un solide :*

$$\vec{OG} = \frac{\iiint \rho(M) \vec{OM} dV}{\iiint \rho(M) dV}$$

où $\rho(M)$ est la masse volumique au point M
la masse totale M_t s'exprimant alors :

$$M_t = \iiint \rho(M) dV$$

Remarque 2. *lien entre intégrale et somme : (en 1D)*

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \left(\frac{b-a}{n}\right)i\right) \left(\frac{b-a}{n}\right)$$

Remarque 3. formule vraie pour tout O :

$$\iiint \rho(M) G \vec{M} dV = \vec{0}$$

Remarque 4. G peut ne pas appartenir au solide

3.1 Résultante cinétique

Définition 7.

$$\vec{P}(t) = \iiint \rho(M) \vec{v}(M, t) dV$$

pour un solide

Définition 8. Champs de vitesses :

$v(\vec{M}, t)$ est la vitesse d'un point situé en M à l'instant t .

Propriété 1. propriétés de \vec{P} :

Pour un système de points matériels :

$$\begin{aligned} \vec{P} &= \sum_i m_i v(\vec{M}_i) \\ &= \sum_i m_i \frac{d}{dt} O\vec{M}_i \\ &= \frac{d}{dt} \end{aligned}$$

3.2 Moment cinétique, tenseur cinétique

Définition 9. Soit un système de points matériels :

$$\begin{aligned} \vec{L}_A &= \sum_i A\vec{M}_i \wedge m_i v(\vec{M}_i) \\ \vec{L}_A &= \iiint A\vec{M} \wedge \rho(M) v(\vec{M}) dV \end{aligned}$$

\vec{L}_A est alors le moment cinétique en un point A .

A appartient ou pas au solide

\vec{L}_A est un champ de vecteurs, à chaque point A de l'espace, je peux calculer \vec{L}_A

Propriété 2. quelles relations y-a-t'il entre \vec{L}_A et \vec{L}_B ?

$$\begin{aligned} \vec{L}_B &= \iiint B\vec{M} \wedge \rho(M) v(\vec{M}) dV \\ &= \iiint (\vec{B}A + A\vec{M}) \wedge \rho(M) \vec{v}(M) dV \\ &= \vec{B}A \wedge \iiint \rho(M) v(\vec{M}) dV + \iiint A\vec{M} \wedge \rho(M) v(\vec{M}) dV \\ &= \vec{B}A \wedge \vec{P} + \vec{L}_A \end{aligned}$$

on a donc les deux formules suivantes (équivalentes, en connaître une par coeur)

$$\vec{L}_B = \vec{L}_A + \vec{P} \wedge \vec{AB}$$

$$\vec{L}_B = \vec{L}_A + \vec{BA} \wedge \vec{P}$$

On peut calculer \vec{L}_B sur tout les B de l'espace en sachant \vec{L}_A et \vec{P}

Définition 10. (\vec{L}_A, \vec{P}) est un *torseur cinétique*
un *torseur* est un champ de vecteurs avec la propriété d'équiprojectivité :

$$\vec{L}_A \cdot \vec{AB} = \vec{L}_B \cdot \vec{AB}$$

$$\exists \vec{P} / \vec{L}_B = \vec{L}_A + \vec{P} \wedge \vec{AB}$$

3.2.1 Moment cinétique par rapport a un axe

$$L_\Delta = \vec{L}_A \cdot \vec{u}_\Delta$$

avec Δ , un axe orienté,
et \vec{u}_Δ , le vecteur unitaire de cet axe.

3.2.2 Energie cinétique

$$E_c = \iiint \frac{\rho(M)}{2} v(\vec{M})^2 dV$$

Remarque 5. *memo :*

— *barycentre :*

$$\vec{OG} = \frac{\iiint \rho(M) \vec{OM} dV}{\iiint \rho(M) dV}$$

$$\vec{OG} = \iiint \rho(M) \vec{G} dV$$

— *torseur cinétique :*

$$\vec{P} = \iiint \rho(M) \vec{v}(\rho)$$

$$\vec{L}_A = \iiint \vec{AM} \wedge \rho(M) \vec{v}(\vec{M}) dV$$

$$\vec{L}_B = \vec{L}_A + \vec{P} \wedge \vec{AB}$$

— *torseur dynamique :*

$$\vec{D} = \iiint \rho M a(\vec{M}) dV$$

$$\vec{\delta}_A = \iiint \vec{AM} \wedge \rho(M) a(\vec{M}) dV$$

$$\vec{\delta}_B = \vec{\delta}_A + \vec{D} \wedge \vec{AB}$$

— passage du torseur cinétique au torseur dynamique :

$$\vec{D} = \frac{d}{dt} \vec{P}$$

$$\vec{\delta}_A = \frac{d}{dt} \vec{L}_A + \vec{V}_A \wedge \vec{P}$$

4 Référentiel barycentrique, théorème de Koenig

notion spécifique aux systèmes de points matériels et aux solides .
n'a pas d'intérêt pour un système d'un point matériel.

4.1 Référentiel Barycentrique

4.1.1 Définitions

Définition 11. *Le référentiel barycentrique R^* a pour origine, même horloge et même repère d'espace que R (R^*) possédant les mêmes axes que (R), il est en translation par rapport à (R)*

Notation. *La vitesse de M dans le référentiel (R^*) se note $v^*(\vec{M}) = \frac{d}{dt}(\vec{GM})$*

4.2 Resultante cinétique et dynamique dans (R^*)

Définition 12.

$$\begin{aligned} \vec{P}^* &= \iiint \rho(M) v^*(\vec{M}) dV \\ &= \iiint \rho(M) \frac{d}{dt} \vec{GM} dV \\ &= \frac{d}{dt} \left(\iiint \rho(M) \vec{GM} dV \right) \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$