

CSS 속성들

1. CSS3 단위 `em`, `%`, `px`

2. `url()` `Background-img`의 속성값으로 많이 사용한다.(배경이미지의 경로)

3. `background-image`

4. `display` 화면에 어떻게 보이는지를 설정한다.

`block` : `div`태그 `p`태그 `li`태그 (높이의 속성이 있다.)

`inline` : `span`태그 (높이의 속성이 있다.)

`inline-block` : `block`의 속성을 갖고 옆으로 붙인다. (높이의 속성이 있다.)

`none`

5. `visibility`

`visibility:hidden` 공간을 확보하고 보이지 않게 한다.

cf) `display:none` 공간도 사라진다.

6. `opacity` 투명도를 조절한다.

7. `margin`과 `padding`

8. `box-sizing` 전체 사이즈의 크기를 변경 할 수 있다.

`border-box` `border`를 `box` 안으로

`content-box` `border`를 `box` 밖으로 (디폴트)

9. `border` (`border`의 `width`, `style`, `color`.....etc. 속성을 변경한다)

10. 글자 관련 속성

`font-family`(글꼴) `font-size`(크기) `font-weight`(진하게) `font-style`(이탤릭체)

`line-height`(행 간격의 조정이나 세로축에 대한 정렬 용도)

`text-align`(글자 정렬)

`text-decoration`(간단한 글꼴 모양의 속성)

11. position

absolute 절대적인 좌표를 설정한다

fixed 스크롤을 해도 화면 상에서 움직이지 않고 fixed된다.

static 블록 형태로 쌓는다. 디폴트

relative 상대적인 좌표를 설정한다.

12. float 요소의 위치를 설정하기 위한 속성