

HTML2

1. form 태그 입력 양식을 만들 때 사용한다.

```
<form 속성1=속성값 속성2=속성값...>

    <input type="~" name="전달할 파라미터 이름">

</form>
```

action 입력 데이터의 전달 위치

method 입력 데이터의 전달 방식

(get : url에 포함되어 전송 / post : 데이터가 눈에 보이지 않게 전송)

button 버튼 생성

checkbox 체크박스를 생성

file 파일 입력 양식

hidden 보이지 않게 함

image 이미지 형태 생성

password 비밀번호 입력 양식

radio 라디오 버튼

reset 초기화 버튼

submit 제출 버튼

text 글자 입력 양식

autofocus 포커스 자동 설정

placeholder 각 필드에 대한 입력 형식 힌트 제공

required 필수 입력 필드

min, max 숫자의 범위를 설정

pattern 조건을 사용한 일반식 표시

2. 공간분할 태그 (레이아웃)

div 블록 형식의 태그

block 형식으로 공간을 분할하며 개행을 포함.

span 라인 형식의 태그

inline 형식으로 공간을 분할

3. 시멘틱을 이용한 레이아웃 semantic : 의미론적인

HTML5 태그의 가장 큰 변화이며 일반적으로 HTML5 웹 페이지를 시멘틱 웹 페이지라고 한다.

검색엔진과 유지보수의 효율성이 증가한다.

header 헤더

nav 네비게이션

aside 사이트에 위치하는 공간

section 여러 중심 내용을 감싸는 공간

article 글자가 많이 들어가는 부분