

## CSS 선택자

1. HTML 문서 중 특정 부분을 선택하여, 해당 부분의 속성을 변경하는 목적으로 사용한다.
2. **tag 선택자** 특정 태그를 선택하여 CSS속성을 적용할 수 있다.
3. **\*** 선택자 문서 전체를 선택한다.
4. **id(#)**와 **class(.)** 태그의 id와 class를 이용하여 CSS에 속성을 설정한다.
5. **속성 선택자** tag의 속성을 선택하여 CSS의 속성을 설정한다.

**선택자[속성]** 지정한 속성을 가지고 있는 요소를 찾아 스타일을 적용

**선택자[속성=값]** 속성 값이 특정 값과 같은 경우를 찾아 스타일을 적용

**선택자[속성^=값]** 지정한 문자로 시작하는 속성 값에 대해 스타일을 적용

**선택자[속성\$=값]** 지정한 문자로 끝나는 속성 값에 대해 스타일을 적용

6. **후손 및 자손 선택자** tag의 속성을 선택하여 CSS의 속성을 설정한다.

`div li` 후손 선택자

`div >li` 자손 선택자

7. **동위 선택자**(+ 하나, ~ 모두) 태그의 동등한 위치를 판단하여 CSS속성을 설정한다.
8. **반응 선택자** 마우스를 올려 놓았을 때(hover)의 반응에 따른 속성을 설정한다.
9. **상태 선택자** 상태에 따라 CSS속성이 변화하는 설정을 할 수 있다.
10. **구조 선택자** 구조에 따라 CSS속성이 변화하는 설정을 할 수 있다.
11. **문자 선택자**
  - (1) 특정 문자 또는 문자열을 선택하여 CSS속성을 설정한다
  - (2) 드래그 되어있는 문자들의 속성을 설정한다. (selection)
12. **링크 선택자** 문서에 링크(href)되어 있는 문자를 선택하여, CSS속성을 설정한다.
13. **부정 선택자** 나를 제외한 모든 태그에 CSS속성을 적용한다. (not)