

Youth Talent API Documentation

Revision History

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan
1.1.0	09 Juni 2026	Penambahan API Admin, Campus, Mentoring, penjelasan flag status, catatan upsert entry/mentoring, masking leaderboard, field maxValueScore, kelengkapan parameter/error codes, dan perbaikan response body.
1.0.0	Mei 2026	Inisialisasi dokumentasi API untuk modul User, Deed, Team, dan Leaderboard.

Versi Dokumen: 1.1.0 (Terakhir Diperbarui: 09 Juni 2026)

Dokumen ini berisi panduan lengkap untuk menggunakan Youth Talent API. API ini dirancang sebagai tulang punggung (backend) untuk platform Youth Talent, memfasilitasi berbagai fitur mulai dari manajemen pengguna dasar hingga pencatatan dan pelacakan aktivitas amal (deed activities).

Base URL

- **Staging:** `https://api-dev.youthtalent.id`
- **Prod:** `https://api.youthtalent.id`

Authentication Sebagian besar endpoint memerlukan otentikasi menggunakan Bearer Token (JWT). Tambahkan token pada header request: `Authorization: Bearer <your_access_token>`

Role Based Access Control (RBAC)

Akses / Role	Endpoints
Public (Tanpa Token)	<code>POST /api/v1/auth/login</code>
	<code>POST /api/v1/auth/admin/login</code>
	<code>POST /api/v1/auth/forgot-password</code>
	<code>POST /api/v1/auth/reset-password</code>
	<code>POST /api/v1/auth/admin/forgot-password</code>
	<code>POST /api/v1/auth/admin/reset-password</code>

POST /api/v1/registrations

POST /api/v1/registrations/verify-email

POST /api/v1/registrations/resend-
verification

GET /api/v1/campuses

GET /api/v1/campuses/{id}

Customer Only

GET /api/v1/customers/profile

POST /api/v1/deed-entries/batch

GET /api/v1/deed-entries/week/{weekId}

POST /api/v1/mentoring/session

GET /api/v1/mentoring/session/week/{weekId}

GET /api/v1/mentoring/session/history

GET /api/v1/team-recap/week/{weekId}

Semua Role (Customer, Admin, Super Admin)

GET /api/v1/leaderboard/global

GET /api/v1/leaderboard/activity/{activityId}

GET /api/v1/deed-activities

GET /api/v1/deed-activities/{id}

GET /api/v1/weeks/current

Admin & Super Admin Only

GET /api/v1/weeks/{id}

GET /api/v1/admins/profile

GET /api/v1/customers

GET /api/v1/customers/count

PUT /api/v1/customers/transfer-team

GET /api/v1/teams

GET /api/v1/teams/{id}

GET /api/v1/teams/campus/{campusId}

POST /api/v1/teams

PUT /api/v1/teams/{id}

GET /api/v1/mentoring/recap

POST /api/v1/leaderboard/generate

Super Admin Only

POST /api/v1/campuses

PUT /api/v1/campuses/{id}

GET /api/v1/admins

GET /api/v1/admins/{id}

POST /api/v1/admins

PUT /api/v1/admins/{id}/deactivate

PUT /api/v1/admins/{id}/transfer-campus

1. Authentication & Registration

1.1 Register New User

- **Endpoint:** /api/v1/registrations
- **Method:** POST
- **Request:** {"name": "string", "email": "string", "password": "string", "gender": "PRIA|WANITA", "educationLevel": "SD|SMP|SMA|D1|D2|D3|S1|S2|S3|OTHER", "entryYear": 2026, "campusId": 1}
- **Response (200 OK):** {"email": "string", "message": "string"}

1.2 Verify Email

- **Endpoint:** /api/v1/registrations/verify-email
- **Method:** POST
- **Request:** {"emailToken": "string"}
- **Response (200 OK):** "Success message"

1.3 Resend Verification Email

- **Endpoint:** /api/v1/registrations/resend-verification
- **Method:** POST
- **Request:** {"email": "string"}
- **Response (200 OK):** "Success message"

1.4 Login (Customer)

- **Endpoint:** /api/v1/auth/login
- **Method:** POST
- **Request:** {"email": "string", "password": "string"}
- **Response (200 OK):** {"accessToken": "string", "refreshToken": "string", "email": "string", "name": "string"}

1.5 Forgot Password (Customer)

- **Endpoint:** /api/v1/auth/forgot-password
- **Method:** POST
- **Request:** {"email": "string"}

- **Response (200 OK):** "Reset Password berhasil dikirim. Cek emailmu untuk verifikasi"

1.6 Reset Password (Customer)

- **Endpoint:** /api/v1/auth/reset-password
- **Method:** POST
- **Request:** {"token": "string", "newPassword": "string"}
- **Response (200 OK):** "Berhasil reset password. Silahkan login kembali"

1.7 Admin Login

- **Endpoint:** /api/v1/auth/admin/login
- **Method:** POST
- **Request:** {"email": "admin@example.com", "password": "password"}
- **Response (200 OK):**

```
{
  "email": "string",
  "name": "string",
  "type": "string",
  "campusId": 1,
  "campusName": "string",
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string"
}
```

Penjelasan Field Response (Admin Login):

Field	Keterangan
type	Role admin: SUPER_ADMIN untuk super admin, ADMIN untuk admin biasa.
campusId	ID kampus yang dikelola admin. Bernilai null untuk SUPER_ADMIN karena memiliki akses ke semua kampus.
campusName	Nama kampus yang dikelola. Bernilai null untuk SUPER_ADMIN .

Rekomendasi penggunaan di FE:

- Gunakan field type untuk menentukan menu yang ditampilkan (SUPER_ADMIN lihat semua kampus, ADMIN hanya kampusnya).
- Simpan campusId dari response untuk digunakan sebagai filter default saat admin membuka halaman customer atau team.

1.8 Forgot Password (Admin)

- **Endpoint:** `/api/v1/auth/admin/forgot-password`
- **Method:** `POST`
- **Description:** Mengirimkan link reset password ke email admin. Hanya bisa digunakan oleh admin yang aktif (`isActive: true`).
- **Request Body:**

```
{ "email": "admin@example.com" }
```

- **Response (200 OK):** `"Reset Password berhasil dikirim. Cek emailmu untuk verifikasi"`

1.9 Reset Password (Admin)

- **Endpoint:** `/api/v1/auth/admin/reset-password`
- **Method:** `POST`
- **Request Body:**

```
{
  "token": "reset-token-admin-123",
  "newPassword": "newadminpassword123"
}
```

- **Response (200 OK):** `"Berhasil reset password. Silahkan login kembali"`

2. Weeks (Periode)

2.1 Get Current Week

- **Endpoint:** `/api/v1/weeks/current`
- **Method:** `GET`
- **Response (200 OK):** `{"id": 1, "year": 2026, "weekNumber": 20, "startDate": "2026-05-11", "endDate": "2026-05-17"}`

2.2 Get Week By ID

- **Endpoint:** `/api/v1/weeks/{id}`
- **Method:** `GET`
- **Parameters:** `id` (path, required): integer (int64)
- **Response (200 OK):**

```
{
  "id": 1,
```

```
"year": 2026,  
"weekNumber": 20,  
"startDate": "2026-05-11",  
"endDate": "2026-05-17"  
}
```

3. Customers

3.1 Customer Profile

- **Endpoint:** `/api/v1/customers/profile`
- **Method:** `GET`
- **Response (200 OK):**

```
{  
  "id": 1,  
  "name": "string",  
  "email": "string",  
  "gender": "PRIA",  
  "educationLevel": "S1",  
  "entryYear": 2026,  
  "institutionName": "string",  
  "origin": "string",  
  "domicile": "string",  
  "birthDate": "2000-01-01",  
  "campusId": 1,  
  "campusName": "Universitas Indonesia",  
  "teamId": 1,  
  "teamName": "Tim Pejuang Subuh",  
  "teamGrade": 1,  
  "hasTeam": true,  
  "hasDeedEntryThisWeek": true,  
  "hasMentoringThisWeek": false  
}
```

Penjelasan Flag Status:

Field	Keterangan
<code>hasTeam</code>	<code>true</code> jika customer sudah tergabung dalam tim. Gunakan untuk menampilkan/menyembunyikan menu Tim.
<code>hasDeedEntryThisWeek</code>	<code>true</code> jika customer sudah mengisi amalan minggu ini. Gunakan untuk notifikasi atau indikator pengisian.
<code>hasMentoringThisWeek</code>	<code>true</code> jika tim customer sudah mencatat sesi mentoring minggu ini. Bernilai <code>false</code> jika customer belum punya tim.

4. Admins

4.1 Get Admin Profile

- **Endpoint:** `/api/v1/admins/profile`
- **Method:** `GET`
- **Description:** Mendapatkan profil admin yang sedang login berdasarkan token JWT. Dapat diakses oleh `ADMIN` dan `SUPER_ADMIN`.
- **Response (200 OK):**

```
{
  "id": 1,
  "name": "Admin Kampus",
  "email": "admin@example.com",
  "adminGroupCode": "ADMIN",
  "adminGroupName": "Admin",
  "campusId": 1,
  "campusName": "Universitas Indonesia",
  "isActive": true,
  "expiredAt": null,
  "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z"
}
```

4.2 Get All Admins

- **Endpoint:** `/api/v1/admins`
- **Method:** `GET`
- **Description:** Menampilkan daftar semua admin.
- **Response (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Admin Kampus",
    "email": "admin@example.com",
    "adminGroupCode": "ADMIN",
    "adminGroupName": "Admin",
    "campusId": 1,
    "campusName": "Universitas Indonesia",
    "isActive": true,
    "expiredAt": null,
    "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z"
  }
]
```

4.3 Get Admin By ID

- **Endpoint:** `/api/v1/admins/{id}`
- **Method:** `GET`
- **Parameters:** `id` (path, required)

- **Response (200 OK):**

```
{
  "id": 1,
  "name": "Admin Kampus",
  "email": "admin@example.com",
  "adminGroupCode": "ADMIN",
  "adminGroupName": "Admin",
  "campusId": 1,
  "campusName": "Universitas Indonesia",
  "isActive": true,
  "expiredAt": null,
  "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z"
}
```

4.4 Create Admin

- **Endpoint:** `/api/v1/admins`
- **Method:** `POST`
- **Request Body:**

```
{
  "name": "Admin Baru",
  "email": "baru@example.com",
  "password": "password123",
  "adminGroupId": 2,
  "campusId": 1
}
```

- **Response (200 OK):** (Struktur JSON sama seperti Get Admin By ID di 4.3)

4.5 Deactivate Admin

- **Endpoint:** `/api/v1/admins/{id}/deactivate`
- **Method:** `PUT`
- **Description:** Menonaktifkan akses login admin (soft delete / lock).
- **Response (200 OK):** (Struktur JSON sama seperti Get Admin By ID di 4.3)

4.6 Transfer Campus

- **Endpoint:** `/api/v1/admins/{id}/transfer-campus`
- **Method:** `PUT`
- **Request Body:**

```
{
  "campusId": 2
}
```

```
}
```

- **Response (200 OK):** (Struktur JSON sama seperti Get Admin By ID di 4.3)

5. Teams

5.1 Get All Teams

- **Endpoint:** `/api/v1/teams`
- **Method:** GET
- **Response (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Tim Pejuang Subuh",
    "code": "TPS",
    "grade": 1,
    "campusId": 1,
    "campusName": "Universitas Indonesia"
  }
]
```

5.2 Get Team By ID

- **Endpoint:** `/api/v1/teams/{id}`
- **Method:** GET
- **Response (200 OK):**

```
{
  "id": 1,
  "name": "Tim Pejuang Subuh",
  "code": "TPS",
  "grade": 1,
  "campusId": 1,
  "campusName": "Universitas Indonesia"
}
```

5.3 Get Teams By Campus

- **Endpoint:** `/api/v1/teams/campus/{campusId}`
- **Method:** GET
- **Parameters:** `campusId` (path, required)
- **Response (200 OK):** (Struktur JSON Array sama seperti Get All Teams di 5.1)

5.4 Create Team

- **Endpoint:** `/api/v1/teams`
- **Method:** `POST`
- **Request Body:**

```
{
  "name": "Tim Pejuang Subuh",
  "code": "TPS",
  "grade": 1,
  "campusId": 1
}
```

- **Response (200 OK):** (Struktur JSON sama seperti Get Team By ID di 5.2)

5.5 Update Team

- **Endpoint:** `/api/v1/teams/{id}`
- **Method:** `PUT`
- **Request Body:** (Struktur JSON sama seperti Create Team di 5.4)
- **Response (200 OK):** (Struktur JSON sama seperti Get Team By ID di 5.2)

6. Deed Activities

6.1 Get Active Activities

- **Endpoint:** `/api/v1/deed-activities`
- **Method:** `GET`
- **Response (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Tilawah",
    "code": "TILAWAH",
    "unit": "Juz",
    "maxValue": 30,
    "maxValueScore": 7,
    "allowDecimal": true,
    "sequence": 2,
    "isActive": true
  }
]
```

Penjelasan Field:

Field	Type	Keterangan
<code>maxValue</code>	BigDecimal	Batas maksimal input yang bisa dimasukkan user. Juga digunakan sebagai batas kompetisi di leaderboard per amalan.
<code>maxValueScore</code>	BigDecimal	Batas "sempurna" untuk kalkulasi total score. Input yang melebihi nilai ini tidak akan menambah total score lebih lanjut.

Contoh: Tilawah memiliki `maxValue` = 30 juz dan `maxValueScore` = 7 juz. Artinya user bisa input hingga 30 juz (untuk bersaing di leaderboard tilawah), namun untuk total score, tilawah 7 juz sudah dianggap sempurna (100% dari bobot tilawah).

6.2 Get Activity By ID

- **Endpoint:** `/api/v1/deed-activities/{id}`
- **Method:** GET
- **Parameters:** `id` (path, required)
- **Response (200 OK):**

```
{
  "id": 1,
  "name": "Tilawah",
  "code": "TILAWAH",
  "unit": "Juz",
  "maxValue": 30,
  "maxValueScore": 7,
  "allowDecimal": true,
  "sequence": 2,
  "isActive": true
}
```

7. Deed Entries (Pencatatan Amal)

7.1 Submit Batch Entries

- **Endpoint:** `/api/v1/deed-entries/batch`
- **Method:** POST
- **Request:** `{"weekId": 1, "entries": [ {"deedActivityId": 1, "value": 5} ]}`
- **Response (200 OK):** `"Success message"`

Catatan Penting:

1. Endpoint ini bersifat **upsert** — jika entry untuk activity yang sama di week yang sama sudah ada, data akan diperbarui (bukan duplikat).
2. Jika `weekId` yang dikirim adalah minggu yang sudah lewat (bukan minggu aktif), data tetap tersimpan sebagai riwayat namun score tidak dihitung dan tidak mempengaruhi leaderboard.

7.2 Get Entries By Week

- **Endpoint:** `/api/v1/deed-entries/week/{weekId}`
- **Method:** GET
- **Response (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "deedActivityId": 1,
    "deedActivityName": "Shalat Berjamaah",
    "value": 5,
    "score": 0.11
  }
]
```

8. Mentoring

8.1 Submit Mentoring Session

- **Endpoint:** `/api/v1/mentoring/session`
- **Method:** POST

Request Body:

```
{
  "weekId": 1,
  "sessionDate": "2026-06-09",
  "attendeeIds": [101, 102, 103]
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "teamId": 1,
  "teamName": "Tim Pejuang Subuh",
  "weekId": 1,
  "weekNumber": 20,
  "year": 2026,
  "sessionDate": "2026-06-09",
  "attendances": [
    {
      "customerId": 101,
      "customerName": "Fulan"
    }
  ],
  "updatedAt": "2026-06-09T10:00:00Z"
}
```

Catatan Penting:

1. Endpoint ini bersifat **upsert** — jika sesi mentoring untuk tim dan week yang sama sudah ada, data kehadiran akan diperbarui sepenuhnya (bukan ditambahkan).
2. `attendeeIds` harus berisi `customerId` dari anggota tim yang sama. Jika ada ID dari tim lain, request akan ditolak.
3. Satu tim hanya bisa memiliki 1 sesi mentoring per minggu.

8.2 Mentoring Recap

- **Endpoint:** `/api/v1/mentoring/recap`
- **Method:** `GET`

Query Parameters:

- `startDate` (string, YYYY-MM-DD) - **Required**
- `endDate` (string, YYYY-MM-DD) - **Required**
- `campusId` (integer) - *Optional*
- `teamId` (integer) - *Optional*
- `gender` (string: PRIA/WANITA) - *Optional*

Response (200 OK):

```
[
  {
    "customerId": 101,
    "customerName": "Fulan",
    "gender": "PRIA",
    "teamId": 1,
    "teamName": "Tim Pejuang Subuh",
    "campusId": 1,
    "campusName": "Universitas Indonesia",
    "totalAttendance": 4,
    "totalSessions": 4
  }
]
```

Catatan:

1. Range `startDate` dan `endDate` maksimal 3 bulan. Request dengan range lebih dari 3 bulan akan ditolak dengan error 400.
2. `totalSessions` menunjukkan total sesi mentoring yang diadakan oleh tim customer tersebut dalam range yang dipilih, bukan total minggu.

9. Leaderboard

Catatan:

1. `customerName` di setiap item sudah di-masking secara otomatis oleh server — huruf pertama dan terakhir setiap kata tetap terlihat, sisanya diganti `*`. Contoh: `Rifqi Fakhirin` → `R***i F*****n`. FE tidak perlu melakukan masking tambahan.
2. Leaderboard di-generate otomatis oleh scheduler setiap 15 menit. Endpoint `POST /api/v1/leaderboard/generate` hanya digunakan untuk trigger manual oleh admin.

9.1 Get Global Leaderboard

- **Endpoint:** `/api/v1/leaderboard/global`
- **Method:** `GET`
- **Response (200 OK):**

```
{
  "scope": "GLOBAL",
  "deedActivityId": null,
  "deedActivityName": null,
  "generatedAt": "2026-06-03T00:00:00Z",
  "items": [
    {
      "rank": 1,
      "customerName": "F***n",
      "teamName": "Tim Pejuang Subuh",
      "campusName": "Universitas Indonesia",
      "score": 0.43
    }
  ]
}
```

9.2 Get Activity Leaderboard

- **Endpoint:** `/api/v1/leaderboard/activity/{activityId}`
- **Method:** `GET`
- **Parameters:** `activityId` (path, required)
- **Response (200 OK):**

```
{
  "scope": "ACTIVITY",
  "deedActivityId": 1,
  "deedActivityName": "Tilawah",
  "generatedAt": "2026-06-03T00:00:00Z",
  "items": [
    {
      "rank": 1,
      "customerName": "F***n",
      "teamName": "Tim Pejuang Subuh",
      "campusName": "Universitas Indonesia",
      "score": 0.15
    }
  ]
}
```

```
}
```

10. Error Handling & Status Codes

Semua response error dari API ini dikelola secara terpusat oleh `ControllerAdvice` dan akan mengembalikan format JSON yang konsisten (`ApiErrorDto`). Format ini menggunakan kombinasi HTTP Status dan Case Code internal (menghasilkan 5 digit string) untuk mempermudah identifikasi masalah secara spesifik di sisi client.

10.1 Standard Error Response Format

Jika terjadi kesalahan validasi atau kegagalan proses (HTTP Status 4xx atau 5xx), server akan merespons dengan struktur berikut:

```
{
  "responseCode": "40001",
  "responseMessage": "Parameter email wajib diisi"
}
```

- `responseCode` : Kombinasi 3 digit HTTP Status dan 2 digit Case Code (contoh: "400" + "01" = "40001").
- `responseMessage` : Pesan error deskriptif. Pada kasus validasi field (`BindException`), pesan ini akan otomatis menyebutkan nama field yang bermasalah.

10.2 Daftar Response Code (ApiErrorCode)

Berikut adalah pemetaan lengkap Response Code yang dikembalikan oleh sistem:

HTTP Status	Response Code	Kode Internal (Enum)	Keterangan / Default Message
400 Bad Request	40000	<code>BAD_REQUEST</code>	Bad Request
	40001	<code>MISSING_MANDATORY_FIELD</code>	Parameter <code>[param]</code> wajib diisi (Otomatis mengganti dengan nama field)
	40002	<code>INVALID_FIELD</code>	Parameter <code>[param]</code> tidak valid
	40003	<code>INVALID_REGISTRATION</code>	Invalid Registration
	40004	<code>INVALID_RESET_PASSWORD</code>	Invalid Reset Password
	40005	<code>EMAIL_ALREADY_EXISTS</code>	Email sudah terdaftar

401 Unauthorized	40100	UNAUTHORIZED	Unauthorized (Kredensial salah, token tidak ada atau tidak valid)
403 Forbidden	40300	FORBIDDEN	Forbidden (Tidak memiliki hak akses)
404 Not Found	40400	DEED_ACTIVITY_NOT_FOUND	Deed activity tidak ditemukan
	40401	WEEK_NOT_FOUND	Data minggu tidak ditemukan
	40402	CUSTOMER_NOT_FOUND	Data customer tidak ditemukan
	40403	DEED_ENTRY_NOT_FOUND	Data amalan tidak ditemukan
	40404	LEADERBOARD_NOT_FOUND	Data leaderboard belum tersedia
	40405	TEAM_NOT_FOUND	Team tidak ditemukan
	40406	CAMPUS_NOT_FOUND	Data kampus tidak ditemukan
	40407	ADMIN_NOT_FOUND	Data admin tidak ditemukan
	40408	ADMIN_GROUP_NOT_FOUND	Data grup admin tidak ditemukan
	40409	MENTORING_SESSION_NOT_FOUND	Data sesi mentoring tidak ditemukan
500 Server Error	50000	INTERNAL_SERVER_ERROR	Internal Server Error
503 Unavailable	50300	SERVICE_UNAVAILABLE	External Service Unavailable

10.3 Specific Business Error Messages

Selain default message dari `ApiErrorCode` di atas, untuk kasus Business Logic tertentu, nilai `responseMessage` bisa berisi string khusus berikut (biasanya terkait dengan Response Code `4000x` atau `4040x`):

- "Email Sudah Terdaftar"