



monetbil

mobile payments

Monetbil Notifications de Paiements

Sommaire

1. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS	3
2. PRESENTATION DU PRODUIT « MONETBIL »	4
2.1. PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT	4
3. NOTIFICATION DU RESULTAT DE PAIEMENT	5
4. SECURITE	8
4.1. VERIFIEZ QUE L'ADRESSE IP APPARTIENT A L'UN DES SERVEURS DE MONETBIL. 8	
4.2. CHOISISSEZ UN NOM DE SCRIPT PAS EVIDENT A DEVINER.....	8
4.3. VERIFIEZ QUE LA SIGNATURE CORRESPOND	8
5. EXEMPLE DE SCRIPT EN PHP	8

1. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version	Date	Auteur	Description
1.0	12/05/2015	NTONG Serge	Création du document

2. PRESENTATION DU PRODUIT « MONETBIL »

MONETBIL est un mode de paiement des biens et services numériques en ligne en utilisant le service de facturation des opérateurs mobiles. MONETBIL offrent aux e-commerçants un mode de paiement par téléphone portable Simple, Rapide et Sécurisé. Et contribue à l'augmentation importante de leur chiffre d'affaire.

2.1. PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT

Le produit « Monetbil » est un système sécurisé de paiements en ligne par téléphone portable sur les sites marchands.

Pour intégrer le produit « Monetbil », il n'y a aucun module à installer, ni sur le site marchand, ni chez le client qui veut effectuer un paiement.

Une fois le produit intégré avec le site marchand, le client peut effectuer son paiement en toute sécurité : sa commande réalisée, il sera redirigé vers les serveurs de Monetbil. Ces derniers établissent alors une connexion cryptée avec l'acheteur (en SSL 128 bits) et lui affichent une page de paiement en l'invitant à saisir son numéro de téléphone.

Si le paiement est accepté, un message est alors affiché sur l'écran de l'acheteur. Ce même message lui sera renvoyé par courrier électronique comme preuve du paiement. L'acheteur a alors la possibilité de revenir sur le site marchand pour effectuer d'autres achats.

3. NOTIFICATION DU RESULTAT DE PAIEMENT

Pour tout paiement **réussi** ou **échoué**, Monetbil informera votre système en réalisant une requête HTTP **GET** ou **POST** à l'URL de notification qui a été spécifié dans la configuration du service.

Intégration du module



Widget de paiement



Configuration

Configuration du service

URL de redirection: Paiement réussie

URL de redirection: Paiement échoué

URL de notification de paiement:

Méthode de notification de paiement:

POST

Ce système permet de suivre votre utilisateur en ligne et de conserver les traces dans vos serveurs.

Vous devez fournir l'URL du service de notification web et Monetbil pourra l'invoquer avec les paramètres suivants :

Paramètres	Description
service	La clé du service utilisée pour effectuer le paiement, enregistrée dans la plateforme Monetbil.
transaction_id	L'unique ID de la transaction généré par Monetbil.
transaction_uuid	L'unique ID de la transaction généré par Monetbil.
phone	Numéro de téléphone de l'utilisateur. Format international sans le signe +
amount	Montant que le consommateur a payé pour l'article commandé.
fee	Frais de commissions.
status	Statut du paiement. « success », « cancelled » or « failed ». à ce niveau vous pouvez décider de mettre à disposition l'article au consommateur. Vous devez toujours vérifier ce paramètre.
message	Description du paiement.
country_name	Le nom du pays.
country_iso	Le code du pays Format ISO 3166-1 de la norme internationale. Par exemple, le Cameroun est représenté par CM .
country_code	L'indicatif du pays. Par exemple, le Cameroun est représenté par 237 .
mccmnc	L'opérateur où le consommateur provient. Mobile Country Code + Mobile Network Code.
operator	Le nom de l'opérateur.
operator_code	Le code de l'opérateur.
operator_transaction_id	Le ID de la transaction de l'opérateur.
currency	Monnaie du pays utilisée pour la transaction (Cameroun : XAF)
user	L'utilisateur qui a effectué le paiement dans votre système. Ceci vous permettra d'identifier l'acheteur dans votre système. <i>Cette valeur est envoyée par votre système lors de la requête de paiement et vous sera retournée.</i>

item_ref	Unique référence de l'article dans votre système. <i>Cette valeur est envoyée par votre système lors de la requête de paiement et vous sera retournée.</i>
payment_ref	Une référence pour identifier de manière unique la commande dans votre système. <i>Cette valeur est envoyée par votre système lors de la requête de paiement et vous sera retournée.</i>
first_name	Prénom de l'utilisateur. <i>Cette valeur est envoyée par votre système lors de la requête de paiement et vous sera retournée.</i>
last_name	Nom de l'utilisateur. <i>Cette valeur est envoyée par votre système lors de la requête de paiement et vous sera retournée.</i>
email	Adresse E-mail de l'utilisateur. <i>Cette valeur est envoyée par votre système lors de la requête de paiement et vous sera retournée.</i>
sign	Signature de la requête. <i>Utilisé pour vérifier les informations contenues dans cette requête.</i>

Exemple:

Via **HTTP GET**

```
http://www.example.com/notification.php?service=
ghXjZzkFqjeL5fe32e1RNq58thFRWvYf&transaction_id=
18509685983599238823&phone=237677676767&amount=12&fees=0&status=success&messa
ge=&country=CM&mccmnc=62401&operator=MTN&currency=XAF&user=username&item_ref
=123456&payment_ref=789131234&first_name=John&last_name=Smith&email=example@e
mail.com&sign=136cc6f53d62afd45ac849674259f703
```

4. SECURITE

Il est important de veiller à ce que le script de notification soit appelé par Monetbil et non par quelqu'un d'autre. Pour cela :

4.1. VERIFIEZ QUE L'ADRESSE IP APPARTIENT A L'UN DES SERVEURS DE MONETBIL.

`$_SERVER["REMOTE_ADDR"]` – PHP

4.2. CHOISISSEZ UN NOM DE SCRIPT PAS EVIDENT A DEVINER

Exemple : `http://www.example.com/RNq98thRRwvYf.php`

4.3. VERIFIEZ QUE LA SIGNATURE CORRESPOND

Pour des raisons de sécurité chaque requête de notification vers votre serveur est signée. Ce paramètre est optionnel et vous pouvez l'utiliser pour augmenter le niveau de sécurité afin de palier certaines attaques.

L'exemple de script de vérification de notification suivant (hébergé de votre côté) est exécuté chaque fois qu'un utilisateur effectue un paiement. Le script fait d'abord les contrôles de sécurité (valide les adresses IP, vérifie la signature) pour valider que la requête provenait de Monetbil. Ensuite, le script traite la requête.

5. EXEMPLE DE SCRIPT EN PHP

```
<?php

/**
 * monetbil_sign
 *
 * @param string $service_secret Your service secret
 * @param array $params $_GET or $_POST
 * @return string
 */
function monetbil_sign($service_secret, $params)
{
    ksort($params);
    $signature = md5($service_secret . implode('', $params));
    return $signature;
}
```



```
/**
 * monetbil_check_sign
 *
 * @param string $service_secret Your service secret
 * @param array $params $_GET or $_POST
 * @return bool
 */
function monetbil_check_sign($service_secret, $params)
{
    if (!array_key_exists('sign', $params)) {
        return false;
    }

    $sign = $params['sign'];
    unset($params['sign']);

    $signature = monetbil_sign($service_secret, $params);

    return ($sign == $signature);
}

/**
 * monetbil_validate_server
 *
 * @return bool
 */
function monetbil_validate_server()
{
    $allowedServers = array(
        '184.154.224.14',
        '184.154.224.222'
    );

    $remoteAddr = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

    // Check that the request comes from monetbil server
    if (in_array($remoteAddr, $allowedServers)) {
        return true;
    }
    return false;
}
```

```
if (!monetbil_validate_server()) {  
    header("HTTP/1.0 403 Forbidden");  
    die("Error: Unknown IP");  
}  
  
$service_secret = ''; // Your service secret  
$params = $_GET; // or $_POST  
if (!monetbil_check_sign($service_secret, $params)) {  
    header("HTTP/1.0 404 Not Found");  
    die("Error: Invalid signature");  
}  
  
$status = $_GET['status']; // status of transaction  
  
if ('success' == $status) {  
    // Mark payment successful  
} else {  
    // Mark payment failed  
}  
  
//Dites nous que vous avez reçu la notification de paiement  
  
exit('received');
```



INFORMATION

Pour tout renseignement, nos Equipes restent à disposition des Intégrateurs.

support@monetbil.com