Adatbázisok 1.
SQL bevezetés – 2. rész

Select-From-Where záradékok

Több relációt tartalmazó lekérdezések

Alkérdések

Többrelációs lekérdezések

- Általában több táblából kell kinyernünk az adatokat.
- Ekkor a relációkat a FROM záradékban kell felsorolnunk.
- Az azonos attribútum neveket az alábbi módon különböztetjük meg egymástól: “<reláció>.<attribútum>” .

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: két reláció összekapcsolása

```
SELECT tea
FROM Szeret, Látogat
WHERE teázó = 'Joe teázója' AND
 Látogat.vendég = Szeret.vendég;
```

Formális szemantika

- Majdnem ugyanaz, mint korábban:
  1. Vegyük a FROM záradékban szereplő relációk Descartes-szorzatát.
  2. Alkalmazzuk a WHERE záradék feltételét.
  3. Vetítsünk a SELECT záradék oszlopaira.


Működési (operációs) szemantika

- Képzeljük úgy, mintha minden FROM záradékbeli táblához tartozna egy sorváltozó.
  - Ezekkel a sorok összes lehetséges kombinációját vesszük.
- Ha a sorváltozók a WHERE záradékot kielégítő sorra mutatnak, küldjük el ezeket a sorokat a SELECT záradékba.

Példa

```
SELECT tea
FROM Szeret, Látogat
WHERE teázó = 'Joe teázója' AND
 Látogat.vendég = Szeret.vendég;
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)



Explicit sorváltozók

- Esetenként egy tábla több példányára is szükségünk van.
- A FROM záradékban a relációk neve után adjuk meg a hozzájuk tartozó sorváltozók nevét.
- Egy relációt mindig átnevezhetünk ily módon, akkor is, ha egyébként nincs rá szükség.

Teák(név, gyártó)
Teázók(név, cím, engedélySzám)
Vendégek(név, cím, telefon)
Szeret(vendég, tea)
Felszolgál(teázó, tea, ár)
Látogat(vendég, teázó)

Példa: önmagával vett összekapcsolás

```
SELECT b1.név, b2.név
FROM Teák b1, Teák b2
WHERE b1.gyártó = b2.gyártó AND
      b1.név < b2.név;
```

Alkérdések

- A FROM és WHERE záradékban zárójelezett SELECT-FROM-WHERE utasításokat (*alkérdés*) is használhatunk.
- Példa: a FROM záradékban a létező relációk mellett, alkérdéssel létrehozott ideiglenes táblát is megadhatunk.
  - Ilyenkor a legtöbb esetben explicite meg kell adnunk a sorváltozó nevét.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: alkérdés FROM-ban

- Keressük meg a Joe teázójának vendégei által kedvelt teákat!

Vendégek, akik látogatják Joe teázóját.

```
SELECT tea
FROM Szeret, (SELECT vendég
      FROM Látogat
      WHERE teázó = 'Joe teázója')JD
WHERE Szeret.vendég = JD.vendég;
```

Egy sort visszaadó alkérdések

- Ha egy alkérdés biztosan egy sort ad vissza eredményként, akkor úgy használható, mint egy konstans érték.
  - Általában az eredmény sornak egyetlen oszlopa van.
  - Futásidejű hiba keletkezik, ha az eredmény nem tartalmaz sort, vagy több sort tartalmaz.

Teák(név, gyártó)
Teázók(név, cím, engedélySzám)
Vendégek(név, cím, telefon)
Szeret(vendég, tea)
Felszolgál(teázó, tea, ár)
Látogat(vendég, teázó)

Példa: egysoros alkérdés

- A Felszolgál(teázó, tea, ár) táblában keressük meg azokat a teázókat, ahol a Pyramid ugyanannyiba kerül, mint Joe teázójában a Brisk.
- Két lekérdezésre biztos szükségünk lesz:
  1. Mennyit kér Joe a Briskért?
  2. Melyik teázókban adják ugyanennyiért a Pyramidot?

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Kérdés + alkérdés

```
SELECT teázó
FROM Felszolgál
WHERE tea = 'Pyramid' AND
      ár = (SELECT ár
            FROM Felszolgál
            WHERE teázó = 'Joe teázója'
                  AND tea = 'Brisk');
```

Ennyit kér Joe a Briskért.

Az IN művelet

- <sor> IN (<alkérdés>) igaz, akkor és csak akkor, ha a sor eleme az alkérdés eredményének.
  - Tagadás: <sor> NOT IN (<alkérdés>).
- Az IN-kifejezések a WHERE záradékban jelenhetnek meg.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: IN

```
SELECT *
FROM Teák
WHERE név IN (SELECT tea
              FROM Szeret
              WHERE vendég = 'Fred');
```

A teák, melyeket Fred kedvel.

Mi a különbség?

```
SELECT a
FROM R, S
WHERE R.b = S.b;

SELECT a
FROM R
WHERE b IN (SELECT b FROM S);
```

IN az R soraira vonatkozó predikátum

```
SELECT a
FROM R
WHERE b IN (SELECT b FROM S);
```

Két 2 érték.

Egy ciklus R sorai fölött.

a	b
1	2
3	4

R

b	c
2	5
2	6

S

(1,2) kielégíti a feltételt;
1 egyszer jelenik meg az eredményben.

Itt R és S sorait párosítjuk

```
SELECT a
FROM R, S
WHERE R.b = S.b;
```

Dupla ciklus R és S sorai fölött

a	b
1	2
3	4

R

b	c
2	5
2	6

S

(1,2) és (2,5)
(1,2) és (2,6)
is kielégíti a feltételt;
1 kétszer kerül be az eredménybe.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Az EXISTS művelet

- EXISTS(<alkérdés>) akkor és csak akkor igaz, ha az alkérdés eredménye nem üres.
- Példa: A Teák(név, gyártó) táblában keressük meg azokat a teákat, amelyeken kívül a gyártójuk nem gyárt másikat.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: EXISTS

```
SELECT név
FROM Teák b1
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM Teák
    WHERE gyártó = b1.gyártó AND
          név <> b1.név);
```

Változók láthatósága: itt a a gyártó a legközelebbi beágyazott FROM-beli táblából való, aminek van ilyen attribútuma.

Azon b1 teáktól különböző teák, melyeknek ugyanaz a gyártója.

Korrelált alkérdés

A „nem egyenlő” művelet SQL-ben.

Az ANY művelet

- *x* = ANY(<alkérdés>) akkor és csak akkor igaz, ha x egyenlő az alkérdés legalább egy sorával.
  - = helyett bármilyen aritmetikai összehasonlítás szerepelhet.
- Példa: *x* > ANY(<alkérdés>) akkor igaz, ha x az alkérdés legkisebb eleménél nagyobb.
  - Itt az alkérdés sorai egy mezőből állnak.

Az ALL művelet

- *x* <> ALL(<alkérdés>) akkor és csak akkor igaz, ha x az alkérdés egyetlen sorával sem egyezik meg.
- <> helyett tetszőleges összehasonlítás szerepelhet.
- Példa: *x* >= ALL(<alkérdés>) x az alkérdés eredményének maximum értékével azonos, vagy nagyobb nála.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: ALL

```
SELECT tea
FROM Felszolgál
WHERE ár >= ALL(
    SELECT ár
    FROM Felszolgál);
```

A külső lekérdezés Felszolgáljának teája egyetlen alkérdésbeli teánál sem lehet olcsóbb.

Unió, metszet, különbség

- A szintaxis:
  - (<alkérdés>) UNION (<alkérdés>)
  - (<alkérdés>) INTERSECT (<alkérdés>)
  - (<alkérdés>) MINUS (<alkérdés>)
- MINUS helyett EXCEPT is szerepelhet.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: metszet

- A Szeret(vendég, tea), Felszolgál(teázó, tea, ár) és Látogat(vendég, teázó) táblák segítségével keressük meg azon vendégeket és teákat:
  1. ahol a vendég szereti az adott teát,
  2. a vendég legalább egy olyan teázót látogat, ahol felszolgálják a szóban forgó teát.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Megoldás

Az alkérdés egy tárolt táblát ad vissza.

A vendég látogatja azt a teázót, ahol felszolgálják azt a teát.

```
(SELECT * FROM Szeret)
    INTERSECT
(SELECT vendég, tea
 FROM Felszolgál, Látogat
 WHERE Felszolgál.teázó =
       Látogat.teázó);
```

Multihalmaz szemantika

- A SELECT-FROM-WHERE állítások multihalmaz szemantikát használnak, a halmazműveleteknél mégis a halmaz szemantika az érvényes.
  - Azaz sorok nem ismétlődnek az eredményben.

Motiváció: hatékonyság

- Ha projektálunk, akkor egyszerűbb, ha nem töröljük az ismétlődéseket.
  - Csak szépen végigmegyünk a sorokon.
- A metszet, különbség számításakor általában az első lépésben lerendezik a táblákat.
  - Ez után az ismétlődések kiküszöbölése már nem jelent extra számításigényt.

Ismétlődések kiküszöbölése

- Mindenképpen törlődjenek az ismétlődések: SELECT DISTINCT . . .
- Ne törlődjenek az ismétlődések:

  pl: SELECT ALL . . . vagy

  . . . UNION ALL . . .

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: DISTINCT

```
SELECT DISTINCT ár
FROM Felszolgál;
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: ALL

- A Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>) és Szeret(vendég, tea) táblák felhasználásával:

```
(SELECT vendég FROM Látogat)
    EXCEPT ALL
(SELECT vendég FROM Szeret);
```

- Kilistázza azokat a vendégeket, akik több teázót látogatnak, mint amennyi teát szeretnek, és a két leszámlálás különbsége azt mutatja, hogy mennyivel több teázót látogatnak mint amennyi teát kedvelnek.

Összekapcsolás (join) kifejezések

- Az SQL-ben számos változata megtalálható az összekapcsolásoknak.
- Ezek a kifejezések önmagukban is állhatnak lekérdezésként, vagy a FROM záradékban is megjelenhetnek.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Descartes szorzat és természetes összekapcsolás

- Természetes összekapcsolás:

  R NATURAL JOIN S;

- Szorzat:

  R CROSS JOIN S;

- Példa:

```
Szeret NATURAL JOIN Felszolgál;
```

- A relációk helyén zárójelezett alkérdések is szerepelhetnek.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Théta-összekapcsolás

- R JOIN S ON <feltétel>
- Példa: az Vendégek(név, cím) és Látogat(vendég, teázó) táblákból:

```
Vendégek JOIN Látogat ON
    név = vendég;
```

azokat (*v, c, v, t*) négyeseket adja vissza, ahol a *v* vendég *c* címen lakik és a *t* teázót látogatja.

Relációs algebra és az SQL

R

A	B
a1	1
a2	2
a3	3
a3	2

S

A	B
a1	1
a2	3
a3	1

$\sigma_{A='a3' \wedge B>2}(R)$

A	B
a3	3

```
SELECT * FROM R
WHERE A='a3' AND B>2;
```

$\Pi_A(\sigma_{A='a1'}(R))$

A
a1

```
SELECT A FROM R
WHERE A='a1';
```

R∩S

A	B
a1	1

```
(SELECT * FROM R)
INTERSECT
(SELECT * FROM S);
```

R–S

A	B
a2	2
a3	3
a3	2

```
(SELECT * FROM R)
EXCEPT
(SELECT * FROM S);
```

RUS

A	B
a1	1
a2	2
a3	3
a3	2
a2	3
a3	1

```
(SELECT * FROM R)
UNION
(SELECT * FROM S);
```

Relációs algebra és az SQL

R

A	B
a1	1
a2	2
a3	3
a3	2

S

A	B
a1	1
a2	3
a3	1

```
SELECT * FROM R, S;
```

vagy

```
SELECT * FROM R CROSS JOIN S;
```

R × S

R.A	R.B	S.A	S.B
a1	1	a1	1
a1	1	a2	3
a1	1	a3	1
a2	2	a1	1
a2	2	a2	3
a2	2	a3	1
a3	3	a1	1
a3	3	a2	3
a3	3	a3	1
a3	2	a1	1
a3	2	a2	3
a3	2	a3	1

Relációs algebra és az SQL

R

A	B
a1	1
a2	2
a3	3
a3	2

S

A	B
a1	1
a2	3
a3	1

R⋈S

A	B
a1	1

```
SELECT * FROM R
NATURAL JOIN S;
```

$R \bowtie_{R.B=S.B} S$

R.A	R.B	S.A	S.B
a1	1	a1	1
a1	1	a3	1
a3	3	a2	3

```
SELECT * FROM R JOIN S
    ON R.B = S.B;
```

vagy

```
SELECT * FROM R INNER JOIN S
    ON R.B = S.B;
```

vagy

```
SELECT * FROM R, S
 WHERE R.B = S.B;
```

→ $\sigma_{R.B=S.B}(R \times S)$

Relációs algebra és az SQL

- Relációs algebra: érdekes a „hogyan” kérdés is
  - bár csak magas szinten
- Kapcsolat a relációs algebra műveletek és SQL záradékok, kulcsszavak… között
- SQL-nél mondtuk: „hogyan” helyett „mit”
- Fontos: DBMS kitalálja a leggyorsabb végrehajtási módot, háttérben optimalizál
- Van a relációs kalkulus, amely deklaratív nyelv