Adatbázisok 1. Megszorítások

Idegen kulcsok

Lokális és globális megszorítások

Triggerek

Megszorítások és triggerek

- A *megszorítás* adatelemek közötti kapcsolat, amelyet az AB rendszernek fent kell tartania.
  - Példa: kulcs megszorítások.

Megszorítások és triggerek

- A *megszorítás* adatelemek közötti kapcsolat, amelyet az AB rendszernek fent kell tartania.
  - Példa: kulcs megszorítások.
- *Triggerek* olyankor hajtódnak végre, amikor valamilyen megadott esemény történik, mint pl. sorok beszúrása egy táblába.

Megszorítások típusai

- Kulcsok. $\sigma_{T1.név=T2.név \wedge T1.város=T2.város \wedge T1.tulaj \neq T2.tulaj}(T_1 \times T_2) = \emptyset$

Megszorítások típusai

- Kulcsok.
- Idegen kulcsok, vagy hivatkozási épség megszorítás.

$$\Pi_{\text{tea}}(\text{Felszolgál}) \subseteq \Pi_{\text{név}}(\text{Teák})$$

Megszorítások típusai

- Kulcsok.
- Idegen kulcsok, vagy hivatkozási épség megszorítás.
- Attribútum alapú (érték-alapú) megszorítás.
  - Egy adott attribútum lehetséges értékeiről mond valamit.

$$\sigma_{(\text{város} \neq \text{'Budapest'}) \wedge (\text{város} \neq \text{'Madrid'})}(T) = \emptyset$$

Megszorítások típusai

- Kulcsok.
- Idegen kulcsok, vagy hivatkozási épség megszorítás.
- Attribútum alapú (érték-alapú) megszorítás.
  - Egy adott attribútum lehetséges értékeiről mond valamit.
- Sor-alapú megszorítás.
  - Mezők közötti kapcsolatok leírása.

Megszorítások típusai

- Kulcsok.
- Idegen kulcsok, vagy hivatkozási épség megszorítás.
- Attribútum alapú (érték-alapú) megszorítás.
  - Egy adott attribútum lehetséges értékeiről mond valamit.
- Sor-alapú megszorítás.
  - Mezők közötti kapcsolatok leírása.
- Globális megszorítás: bármilyen SQL kifejezés.

Teák(név, gyártó)
Teázók(név, cím, engedélySzám)
Vendégek(név, cím, telefon)
Szeret(vendég, tea)
Felszolgál(teázó, tea, ár)
Látogat(vendég, teázó)

Emlékeztető: egy attribútumos kulcsok

- PRIMARY KEY vagy UNIQUE.
- Példa:

```
CREATE TABLE Teák (
    név      CHAR(20) UNIQUE,
    gyártó   CHAR(20)
);
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Emlékeztető: kulcsok több attribútummal

```
CREATE TABLE Felszolgál (
    teázó    CHAR(20),
    tea      VARCHAR(20),
    ár       REAL,
    PRIMARY KEY (teázó, tea)
);
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Idegen kulcsok

- Egy reláció attribútumainak értékei egy másik reláció értékei között is meg kell, hogy jelenjenek együttesen.
- Példa: a Felszolgál(teázó, tea, ár) táblánál azt várnánk, hogy az itteni teák szerepelnek a Teák tábla név oszlopában is.

Idegen kulcsok megadása

- A REFERENCES kulcsszót kell használni:
  1. egy attribútum után (egy-attribútumos kulcs)
  2. A séma elemeként:

  FOREIGN KEY (<attribútumok listája>)

  REFERENCES <reláció> (<attribútumok>)
- A hivatkozott attribútum(ok)nak kulcsnak kell lennie / lenniük (PRIMARY KEY vagy UNIQUE).

Példa: egy attribútum

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

```
CREATE TABLE Teák (
 név     CHAR(20) PRIMARY KEY,
 gyártó  CHAR(20) );
CREATE TABLE Felszolgál (
 teázó   CHAR(20),
 tea     CHAR(20) REFERENCES Teák(név),
 ár      REAL );
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: a séma elemeként

```
CREATE TABLE Teák (
 név     CHAR(20) PRIMARY KEY,
 gyártó  CHAR(20) );
CREATE TABLE Felszolgál (
 teázó   CHAR(20),
 tea     CHAR(20),
 ár      REAL,
 FOREIGN KEY(tea) REFERENCES
    Teák(név));
```

Idegen kulcs megszorítások megőrzése

- Egy idegen kulcs megszorítás *R* relációról *S* relációra kétféleképpen sérülhet:
  1. Egy *R*-be történő beszúrásnál *S*-ben nem szereplő értéket adunk meg.
  2. Egy *S*-beli törlés „lógó” sorokat eredményez *R*-ben.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Hogyan védekezzünk? --- (1)

- Példa: *R* = Felszolgál, *S* = Teák.
- Nem engedjük, hogy Felszolgál táblába a Teák táblában nem szereplő teát szúrjanak be.
- A Teák táblából való törlés, ami a Felszolgál tábla sorait is érintheti (mert sérül az idegen kulcs megszorítás) 3-féle módon kezelhető.

Hogyan védekezzünk? --- (2)

1. *Default*

Hogyan védekezzünk? --- (2)

1. *Default*
2. *Továbbgyűrűzés*

Hogyan védekezzünk? --- (2)

1. *Default*
2. *Továbbgyűrűzés*
   - Tea törlése

Hogyan védekezzünk? --- (2)

1. *Default*
2. *Továbbgyűrűzés*
   - Tea törlése
   - Tea módosítása

Hogyan védekezzünk? --- (2)

1. *Default*
2. *Továbbgyűrűzés*
   - Tea törlése
   - Tea módosítása
3. *Set NULL*

Példa: továbbgyűrűzés

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

- Töröljük a Brisk sort a Teák táblából:
  - az összes sort töröljük a Felszolgál táblából, ahol tea oszlop értéke ’Brisk’.

Példa: továbbgyűrűzés

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

- Töröljük a Brisk sort a Teák táblából:
  - az összes sort töröljük a Felszolgál táblából, ahol tea oszlop értéke ’Brisk’.
- A ’Brisk’ nevet ’Brisk Iced Tea’-re változtatjuk:
  - a Felszolgál tábla soraiban is végrehajtjuk ugyanezt a változtatást.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: Set NULL

- A Brisk sort töröljük a Teák táblából:
  - a Felszolgál tábla tea = ’Brisk’ soraiban a Brisket cseréljük NULL-ra.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: Set NULL

- A Brisk sort töröljük a Teák táblából:
  - a Felszolgál tábla tea = ’Brisk’ soraiban a Brisket cseréljük NULL-ra.
- ’Brisk’-ról ’Brisk Iced Tea’-re módosítunk:
  - ugyanazt kell tennünk, mint törléskor.

A stratégia kiválasztása

- Ha egy idegen kulcsot deklarálunk megadhatjuk a SET NULL és a CASCADE stratégiát is módosításra és törlésre is egyaránt.
- Az idegen kulcs deklarálása után ezt kell írnunk:

ON [UPDATE, DELETE][SET NULL, CASCADE]

- Ha ezt nem adjuk meg, a default stratégia működik.

Példa: stratégia beállítása

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

```
CREATE TABLE Felszolgál (
 teázó          CHAR(20),
 tea            CHAR(20),
 ár             REAL,
 FOREIGN KEY(tea)
    REFERENCES Teák(név)
    ON DELETE SET NULL
    ON UPDATE CASCADE
);
```

Attribútum alapú (érték alapú) ellenőrzések

- Adott oszlop értékeire vonatkozóan
- A CHECK(<feltétel>) hozzáadása az attribútum deklarációjához
- Feltételben csak az adott attribútum neve, más attribútumok (más relációk attribútumai is) csak alkérdésben

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: attribútum alapú ellenzőrzés

```
CREATE TABLE Felszolgál (
  teázó   CHAR(20),
  tea     CHAR(20) CHECK ( tea IN
          (SELECT név FROM Teák)),
  ár      REAL CHECK ( ár <= 5.00 )
);
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Mikor ellenőriz?

- Attribútum-alapú ellenőrzést csak beszúrásnál és módosításnál hajt végre a rendszer.
  - Példa: `CHECK (ár <= 5.00)` a beszúrt vagy módosított sor értéke nagyobb 5, a rendszer nem hajtja végre az utasítást.
  - Példa: `CHECK (tea IN (SELECT név FROM Teák)`, ha a Teák táblából törlünk, ezt a feltételt nem ellenőrzi a rendszer.

Sor-alapú megszorítások

- CHECK (<feltétel>) megszorítás a séma elemeként
- Feltételben tetsz. oszlop és reláció
  - De más relációk attribútumai csak alkérdésben jelenhetnek meg.
- Csak beszúrásnál és módosításnál ellenőrzi a rendszer.

Példa: sor-alapú megszorítások

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

```
CREATE TABLE Felszolgál (
    teázó    CHAR(20),
    tea      CHAR(20),
    ár   REAL,
    CHECK (teázó = 'Joe teázója' OR
                   ár <= 5.00)
);
```

Globális megszorítás

- Adatbázissémához tartoznak
- CREATE ASSERTION <név>

  CHECK (<feltétel>);
- A feltétel tetszőleges táblára és oszlopra hivatkozhat az adatbázissémából.

Példa: globális megszorítás

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

```
CREATE ASSERTION CsakOlcsó CHECK (
  NOT EXISTS (
      SELECT teázó
      FROM Felszolgál
      GROUP BY teázó
      HAVING 5.00 < AVG(ár)
));
```

Teázók, ahol a teák átlagosan drágábbak 5 dollárnál.

Példa: globális megszorítás

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

- Az Vendégek(név, cím, telefon) és Teázók(név, cím, engedélySzám), táblákban nem lehet több teázó, mint vendég.

```
CREATE ASSERTION TöbbVendég CHECK (
  (SELECT COUNT(*) FROM Teázók) <=
  (SELECT COUNT(*) FROM Vendégek)
);
```

Globális megszorítások ellenőrzése

- Alapvetően az adatbázis bármely módosítása előtti ellenőrzés
- Egy okos rendszer felismeri, hogy mely változtatások, mely megszorításokat érinthetnek.
  - Példa: a Teák tábla változásai nincsenek hatással az iménti TöbbVendég megszorításra.

Miért hasznosak a triggerek?

- A globális megszorításokkal sok mindent le lehet írni, de az ellenőrzésük gondot jelenthet.
- Az attribútum- és sor-alapú megszorítások ellenőrzése egyszerűbb, de ezekkel nem tudunk mindent kifejezni.
- A triggerek esetén a felhasználó mondja meg, hogy egy megszorítás mikor kerüljön ellenőrzésre.

Esemény-Feltétel-Akció szabályok

- A triggereket esetenként *ECA szabályoknak* (*event-condition-action*) is nevezik.
- *Esemény*
- *Feltétel*
- *Akció*

Példa: trigger

- Ahelyett, hogy visszautasítanánk a Felszolgál(teázó, tea, ár) táblába történő beszúrást az ismeretlen teák esetén, a Teák(név, gyártó) táblába is beszúrjuk a megfelelő sort a gyártónak NULL értéket adva.

Példa: trigger definíció

```
CREATE TRIGGER TeaTrig
  BEFORE INSERT ON Felszolgál
  REFERENCING NEW ROW AS ÚjSor
  FOR EACH ROW
  WHEN (ÚjSor.tea NOT IN
        (SELECT név FROM Teák))
  INSERT INTO Teák(név)
        VALUES(ÚjSor.tea);
```

Az esemény

Példa: trigger definíció

```
CREATE TRIGGER TeaTrig
    BEFORE INSERT ON Felszolgál
    REFERENCING NEW ROW AS ÚjSor
    FOR EACH ROW
    WHEN (ÚjSor.tea NOT IN
            (SELECT név FROM Teák))
    INSERT INTO Teák(név)
            VALUES(ÚjSor.tea);
```

Az esemény

A feltétel

Példa: trigger definíció

```
CREATE TRIGGER TeaTrig
    BEFORE INSERT ON Felszolgál
    REFERENCING NEW ROW AS ÚjSor
    FOR EACH ROW
    WHEN (ÚjSor.tea NOT IN
            (SELECT név FROM Teák))
    INSERT INTO Teák(név)
            VALUES(ÚjSor.tea);
```

Az esemény

A feltétel

Az akció