Adatbázisok 1.
SQL haladó – 1. rész

Külső összekapcsolások, Csoportosítás/Összesítés,

Beszúrás/Törlés/Módosítás,

Táblák létrehozása/Kulcs megszorítások

Összekapcsolás típusok

- Descartes-szorzat (CROSS JOIN)
- Belső összekapcsolás (NATURAL JOIN, INNER JOIN…)
- Külső összekapcsolás (OUTER JOIN)

Belső összekapcsolások

- Természetes összekapcsolás
- Théta összekapcsolás
- Félig összekapcsolás (semi join, jelölés: $\ltimes$):
  - $R(A_1,\ldots,A_n)$, $S(B_1,\ldots,B_m)$ sémájú táblák esetén: $R \ltimes S \equiv \Pi_{A1,A2,\ldots,An}(R \mid X \mid S)$
- Anti összekapcsolás (anti join, jelölés: $\triangleright$):
  - $R \triangleright S \equiv R - R \ltimes S$

Relációs algebra és az SQL

R

A	B
a1	1
a2	2

S

A	C
a1	2
a3	3

R ⋉ S

R.A	B
a1	1

```
SELECT R.* FROM R
WHERE EXISTS(
 SELECT * FROM S
 WHERE R.A = S.A);
```


R ▷ S

R.A	B
a2	2

```
SELECT R.* FROM R
WHERE NOT EXISTS(
 SELECT * FROM S
 WHERE R.A = S.A);
```

Külső összekapcsolás

Könyvbeli jelölés: $\bowtie_L$ $\bowtie_R$ $\bowtie$



- Kiterjesztett relációs algebra
- Összekapcsoljuk **R** és **S** relációkat: $\mathbf{R} \bowtie_C \mathbf{S}$, $\mathbf{R} \bowtie_C \mathbf{S}$, $\mathbf{R} \bowtie_C \mathbf{S}$
  - A „természetes” változatnál nincs az alsó indexben „**C**”.
- Három különböző művelet
- **R** azon sorait, melyeknek nincs **S**-beli párja *lógó* soroknak nevezzük.
  - **S**-nek is lehetnek lógó sorai.
- A külső összekapcsolás megőrzi a lógó sorokat NULL értékkel helyettesítve a hiányzó értékeket.

Külső összekapcsolás (SQL)

- R <típus> OUTER JOIN S: a külső összekapcsolásoknál mindig ez szerepel.
  1. Opcionális NATURAL az OUTER előtt.
  2. Opcionális ON <feltétel> az S után.
  3. LEFT, RIGHT, vagy FULL az OUTER előtt.
     - LEFT = csak R lógó sorait őrzi meg.
     - RIGHT = csak S lógó sorait őrzi meg.
     - FULL = az összes lógó sort megőrzi.

Csak az egyik szerepelhet.

Példa: Külső összekapcsolások

(Kiterjesztett relációs algebra és az SQL)

R

A	B
a1	1
a2	2

S

A	C
a1	2
a3	3

$R \bowtie_{R.A=S.A} S$

R.A	B	S.A	C
a1	1	a1	2
a2	2	NULL	NULL

```
SELECT * FROM R
LEFT OUTER JOIN S
  ON R.A = S.A;
```

$R \bowtie_{R.A=S.A} S$

R.A	B	S.A	C
a1	1	a1	2
NULL	NULL	a3	3

```
SELECT * FROM R
RIGHT OUTER JOIN S
  ON R.A = S.A;
```

$R \bowtie_{R.A=S.A} S$

R.A	B	S.A	C
a1	1	a1	2
a2	2	NULL	NULL
NULL	NULL	a3	3

```
SELECT * FROM R
FULL OUTER JOIN S
  ON R.A = S.A;
```

Példa: Külső összekapcsolások

(Kiterjesztett relációs algebra és az SQL)

R

A	B
a1	1
a2	2

S

A	C
a1	2
a3	3

R ⟕ S

A	B	C
a1	1	2
a2	2	NULL

```
SELECT * FROM R
NATURAL LEFT OUTER JOIN S;
```

R ⟖ S

A	B	C
a1	1	2
a3	NULL	3

```
SELECT * FROM R
NATURAL RIGHT OUTER JOIN S;
```

R ⟗ S

A	B	C
a1	1	2
a2	2	NULL
a3	NULL	3

```
SELECT * FROM R
NATURAL FULL OUTER JOIN S;
```

Összesítések (aggregációk)

- SUM, AVG, COUNT, MIN, és MAX összesítő függvényeket a SELECT záradékban alkalmazhatjuk egy-egy oszlopra.
- COUNT(*) az eredmény sorainak számát adja meg.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: Összesítés

- A Felszolgál(teázó, tea, ár) tábla segítségével adjuk meg a Brisk átlagos árát:

```
SELECT AVG(ár)
FROM Felszolgál
WHERE tea = 'Brisk';
```

Ismétlődések kiküszöbölése összesítésben

Teák(név, gyártó)
Teázók(név, cím, engedélySzám)
Vendégek(név, cím, telefon)
Szeret(vendég, tea)
Felszolgál(teázó, tea, ár)
Látogat(vendég, teázó)

- Az összesítő függvényen belül DISTINCT.
- Példa: hány *különféle* áron árulják a Brisk teát?

```
SELECT COUNT(DISTINCT ár)
FROM Felszolgál
WHERE tea = 'Brisk';
```

NULL értékek nem számítanak az összesítésben

- NULL soha nem számít a SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX függvények kiértékelésekor.
- De ha nincs NULL értéktől különböző érték az oszlopban, akkor az összesítés eredménye NULL.
  - Kivétel: COUNT az üreshalmazon 0-t ad vissza.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: NULL értékek összesítésben

```
SELECT count(*)
FROM Felszolgál
WHERE tea = 'Brisk';
```



A Brisk teát árusító teázók száma.

```
SELECT count(ár)
FROM Felszolgál
WHERE tea = 'Brisk';
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: NULL értékek összesítésben

```
SELECT count(*)
FROM Felszolgál
WHERE tea = 'Brisk';
```

A Brisk teát árusító teázók száma.

```
SELECT count(ár)
FROM Felszolgál
WHERE tea = 'Brisk';
```

Azon teázók száma, ahol ismerjük a Brisk tea árát.

Csoportosítás

- Egy SELECT-FROM-WHERE kifejezést GROUP BY záradékkal folytathatunk, melyet attribútumok listája követ.
- A SELECT-FROM-WHERE eredménye a megadott attribútumok értékei szerint csoportosítódik, az összesítéseket ekkor minden csoportra külön alkalmazzuk.

Példa: Csoportosítás

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

- A Felszolgál(teázó, tea, ár) tábla segítségével adjuk meg a teák átlagos árát.

```
SELECT tea, AVG(ár)
FROM Felszolgál
GROUP BY tea;
```

tea	AVG(ár)
Brisk	2.33
Pyramid	2.45

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: Csoportosítás

- SELECT vendég, AVG(ár)
  FROM Látogat, Felszolgál
  WHERE tea = ’Brisk’ AND
  Látogat.teázó =
  Felszolgál.teázó
  GROUP BY vendég;

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: Csoportosítás

- SELECT vendég, AVG(ár)

```
FROM Látogat, Felszolgál
WHERE tea = 'Brisk' AND
        Látogat.teázó =
        Felszolgál.teázó
```

GROUP BY vendég;

Vendég-teázó-ár hármasok a Brisk teára.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: Csoportosítás

- SELECT vendég, AVG(ár)

```
FROM Látogat, Felszolgál
WHERE tea = 'Brisk' AND
        Látogat.teázó =
        Felszolgál.teázó
GROUP BY vendég;
```

Vendég-teázó-ár hármasok a Brisk teára.

Vendégek szerinti csoportosítás.

A SELECT lista és az összesítések

- Ha összesítés is szerepel a lekérdezésben, a SELECT-ben felsorolt attribútumokra a következő érvényes
  1. Összesítések, amelyekben egy összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre. Ezek a kifejezések csoportonként kerülnek kiértékelésre.
  2. Attribútumok, amelyek a GROUP BY záradékban szerepelnek, mint a példában a *vendég*. Egy összesítéseket tartalmazó SELECT záradékban csak a GROUP BY záradékban is megtalálható attribútumok jelenhetnek meg összesítési operátor nélkül.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Helytelen lekérdezés

- Elsőre sokan gondolhatják azt, hogy az alábbi lekérdezés a Brisk teát legolcsóbban áruló teázót adja vissza:
- ```
  SELECT teázó, MIN(ár)
  FROM Felszolgál
  WHERE tea = 'Brisk';
  ```
- Valójában ez egy helytelen SQL lekérdezés.
  ```

HAVING záradék

- A GROUP BY záradékot egy

  HAVING <feltétel> záradék követheti.
- Ebben az esetben a feltétel az egyes csoportokra vonatkozik, ha egy csoport nem teljesíti a feltételt, nem lesz benne az eredményben.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: HAVING

- A Felszolgál(teázó, tea, ár) és Teák(név, gyártó) táblák felhasználásával adjuk meg az átlagos árát azon teáknak, melyeket legalább három teázóban felszolgálnak, vagy Pete a gyártójuk.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Megoldás

Tea csoportok, melyeket legalább 3 nem-NULL teázóban árulnak

```
SELECT tea, AVG(ár)
FROM Felszolgál
GROUP BY tea
HAVING COUNT(teázó) >= 3 OR
    tea IN (SELECT név
            FROM Teák
            WHERE gyártó = 'Pete');
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Megoldás

Tea csoportok, melyeket legalább 3 nem-NULL teázóban árulnak

```
SELECT tea, AVG(ár)
FROM Felszolgál
GROUP BY tea
HAVING COUNT(teázó) >= 3 OR
    tea IN (SELECT név
            FROM Teák
            WHERE gyártó = 'Pete');
```

Teák, melyeket Pete gyárt.

A HAVING feltételére vonatkozó megszorítások

- Az alkérdésre nincs megszorítás.
- Az alkérdésen kívül ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a SELECT záradéknál
- A FROM záradékban megadott relációk bármely attribútumára képezhetünk a HAVING záradékban összesítést, összesítés nélkül a HAVING záradékban csak azok az attribútumok fordulhatnak elő, amelyek a GROUP BY listában is szerepeltek. (Ugyanaz a szabály, mint ami a SELECT záradékra is vonatkozott.)
- A HAVING záradékban hivatkozott összesítés csak az éppen feldolgozott csoport soraira vonatkozik.