Adatbázisok 1. Tranzakciók, nézettáblák, indexek – 2. rész

Párhuzamos folyamatok irányítása

Virtuális és materializált nézettáblák

Az adathozzáférés felgyorsítása

Nézettáblák

- A *nézettábla* olyan reláció, amit tárolt táblák (*alaptáblák*) és más nézettáblák felhasználásával definiálunk.
- Kétféle létezik:
  1. *virtuális* = nem tárolódik az adatbázisban; csak a relációt megadó lekérdezés.
  2. *materializált* = kiszámítódik, majd tárolásra kerül.

Nézettáblák létrehozása

- Deklaráció:

  CREATE [MATERIALIZED] VIEW <név> AS <lekérdezés>;
- Alapesetben virtualizált nézettábla jön létre.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: nézettábla definíció

- Ihatja(vendég, tea) nézettáblában a vendégek mellett azon teákat tároljuk, melyeket legalább egy teázóban felszolgálnak az általa látogatottak közül:

```
CREATE VIEW Ihatja AS
    SELECT vendég, tea
    FROM Látogat, Felszolgál
    WHERE Látogat.teázó = Felszolgál.teázó;
```

Példa: nézettáblákhoz való hozzáférés

- A nézettáblák ugyanúgy kérdezhetők le, mint az alaptáblák.
  - A nézettáblákon keresztül az alaptáblák néhány esetben módosíthatóak is, ha a rendszer a módosításokat át tudja vezetni.
- Példa lekérdezés:

```
SELECT tea FROM Ihatja
WHERE vendég = 'Sally';
```

Materializált nézettáblák

- Probléma: minden alkalommal, amikor az alaptáblák valamelyike változik, a materializált nézettábla frissítése is szükségessé válhat.
  - Ez viszont néha túl költséges.
- Megoldás: Periodikus frissítése a materializált nézettábláknak, amelyek egyébként „nem aktuálisak”.

Példa: levelezési lista

- A következő levelezési lista cs145-aut0708 valójában egy materializált nézettábla, ami a kurzusra beiratkozott hallgatókat tartalmazza.
- Ezt négyszer frissítik egy nap.
  - A feliratkozás után közvetlen még nem feltétlen kapja meg az ember az akkor küldött emaileket.

Példa: adattárház

- Wal-Mart minden áruházának minden eladását egy adatbázisban tárolja.
- Éjszaka az új adatokkal frissítik az áruházlánc *adattárházát*, ami itt az eladások materializált nézeteiből áll.
- Az adattárházat aztán elemzők használják, hogy trendeket figyeljenek meg és odamozgassák az árukat, ahol azok a legjobb áron értékesíthetők.

Indexek

- *Index* = olyan adatszerkezet, amivel egy-egy reláció sorait gyorsabban érhetjük el adott attribútumának értéke, attribútumainak értékei alapján.
- Lehet hash tábla, de az *ab* rendszerekben a legtöbb esetben kiegyensúlyozott keresési fával valósítják meg (*B-fák*).

Teák(név, gyártó)
Teázók(név, cím, engedélySzám)
Vendégek(név, cím, telefon)
Szeret(vendég, tea)
Felszolgál(teázó, tea, ár)
Látogat(vendég, teázó)

Indexek deklarálása

- Nincs standard megoldás!
- Tipikus szintaxis:

```
CREATE INDEX TeaInd ON Teák(gyártó);
CREATE INDEX EladásInd ON Felszolgál(teázó, tea);
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Indexek használata

- Adott *v* értékre az index azokhoz a sorokhoz irányít, ahol ez a *v* érték megjelenik a megfelelő attribútum(ok)nál.
- Példa: a TeaInd és az EladásInd indexek segítségével megkeressük azokat a teákat, melyeket Pete gyárt és Joe árul. (következő dia)

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Indexek használata --- (2)

```
SELECT ár FROM Teák, Felszolgál
WHERE gyártó = 'Pete' AND
    Teák.név = Felszolgál.tea AND
    teázó = 'Joe teázója';
```

1. A TeaInd segítségével megkapjuk azokat a teákat, melyeket Pete gyárt.
2. Aztán a EladásInd használatával a Joe teázójában felszolgált teák árait kapjuk meg.

Adatbázisok hangolása

- Az adatbázisok hangolásánál komoly kérdést jelent annak eldöntése, hogy milyen indexeket használjanak.
- Mellette: az index felgyorsíthatja a lekérdezések végrehajtását.
- Ellene: a módosítások lassabbak lesznek, hiszen az indexeket is módosítani kell.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: hangolás

- Tegyük fel, hogy a teás adatbázisunkban a következők történhetnek:
  1. Új tények kerülnek egy relációba (10%).
  2. Adott teázóra és teára keressük az ottani árat (90%).
- Ekkor az EladásInd a Felszolgál(teázó, tea) fölött nagyszerű szolgálatot tesz, a TeaInd a Teák(gyártó) fölött pedig inkább a kárunkra van.

Hangolási szakértők

- Fontos kutatási feladat.
  - A kézi hangolás nagy szakértelmet kíván.
- A szakértő először egy *lekérdezés terhelési kimutatást* (query load) kap kézhez:
  1. véletlenszerűen lekérdezéseket választanak a korábban végrehajtottak közül.
  2. A tervező átad egy mintát.

Hangolási szakértők --- (2)

- A szakértő létrehozza a szerinte fontos indexeket, majd megvizsgálja azok hatását.
  - Minden minta lekérdezés esetén a lekérdezés optimalizálónak használnia kell az indexeket.
  - Így meg tudja mondani, hogy javult-e összességében a lekérdezések végrehajtási ideje.