Require: request r: address, platform header, number, body, bulk and test flags

Ensure: an SMS to $r.\mathrm{number}$, or the name of the control that refused

if $r.\mathrm{address} \in \mathcal{V}$ **then return** refused

$p \leftarrow r.\mathrm{header}[\textsc{platform}]$; $u \leftarrow \mathrm{country}(r.\mathrm{number})$

if $p = \mathrm{web}$ **and** ($\mathrm{score}(r) < 0.5$ **or** $\mathrm{origin}(r) \notin \mathcal{O}$) **then return** refused

if $\neg\, r.\mathrm{bulk}$ **and** $u \notin \mathcal{A}$ **then return** refused

if $\neg\, r.\mathrm{test}$ **and** ($|r.\mathrm{body}| > L$ **or** $r.\mathrm{number} \in \mathcal{X}$) **then return** refused

if $n_{\mathrm{num}}[r.\mathrm{number}] \geq 1$ **then return** refused

if $n_{\mathrm{addr}}[r.\mathrm{address}] \geq 5$ **then return** refused

if $n_{\mathrm{cap}}[p, u] \geq K[p, u]$ **then return** refused

increment $n_{\mathrm{num}}[r.\mathrm{number}]$, $n_{\mathrm{addr}}[r.\mathrm{address}]$ and $n_{\mathrm{cap}}[p, u]$

$\textsc{SendSMS}(r.\mathrm{number}, r.\mathrm{body})$

return sent