Require: request r; the store S
Ensure: one uniform reply, after a send, a downgrade, a delay or a refusal
procedure ProcessRequest(r)
  $p \leftarrow \textsc{Attest}(r)$
  if $p = \bot$ **or** $r.\text{address} \in \mathcal{V}$ **then return** Refuse
  if $\neg\textsc{ValidSession}(r)$ **or** $n_{\text{sess}}[r.\text{session}] \geq 3$ **then return** Refuse
  if $\textsc{Denylisted}(r)$ **then return** Refuse
  if $\neg\textsc{Take}(r.\text{address}, r./24, r.\text{ASN})$ **then return** Refuse
  if $p = \text{web}$ **and** $(\text{score}(r) < \theta_w$ **or** $\text{origin}(r) \notin \mathcal{O})$ **then return** Refuse
  $(c, u, \text{live}, v) \leftarrow \textsc{CheckNumber}(r.\text{number})$
  if $\neg\text{live}$ **or** $c \in \{\text{off-list}, \text{premium}\}$ **then return** Refuse
  if $\neg\textsc{ValidBody}(r)$ **or** $r.\text{number} \in \mathcal{X}$ **then return** Refuse
  if $(r.\text{bulk} \vee r.\text{test}) \wedge \neg r.\text{credential}$ **then return** Refuse
  $s \leftarrow$ the score of (1); $t \leftarrow \textsc{Tier}(s, v, r.\text{history})$
  if $t = \text{block}$ **then return** Refuse
  if $t = \text{challenge}$ **then return** Challenge
  if $\neg\textsc{Take}(\text{backoff}[r.\text{number}])$ **then return** Refuse
  if $\neg\textsc{Take}(m \cdot K[r.\text{source}, p, u])$ **then return** Refuse
  $\text{mode} \leftarrow \textsc{Mode}(\text{budget})$
  if $\text{mode} = \text{emergency}$ **then return** Refuse
  $(\text{ok}, g) \leftarrow \textsc{Reserve}(\text{count}, \text{spend}, \text{slot}[r.\text{block}])$
  if $\neg\text{ok}$ **then return** Refuse
  $t \leftarrow \textsc{Raise}(t, g, r.\text{history})$
  if $t = \text{challenge}$ **then return** Challenge
  $\textsc{Dispatch}(r, t)$; $\textsc{Write}(S)$
  return Reply
end procedure
procedure OnOutcome(x, o)
  for all $k \in \text{keys}(x)$ **do**
    $n_k \leftarrow n_k + 1$; $v_k \leftarrow v_k + [o = \text{verified}]$
    if $n_k \geq 50$ **and** $v_k < 0.1\, n_k$ **then** $\textsc{Denylist}(k, 24\,\text{h})$
  end for
  if $o = \text{verified}$ **then** $\text{trusted}[x.\text{number}] \leftarrow \text{true}$
  $b \leftarrow x.\text{block}$; $S_c[b] \leftarrow \max(-ch,\ S_c[b] + \delta_c(o))$
  if $o = \text{verified}$ **then** $S_s[b] \leftarrow \max(-ch,\ S_s[b] + \delta_s(x))$
  if $S_c[b] > h$ **or** $S_s[b] > h$ **then** $\textsc{Verdict}(b, 1\,\text{h})$; $S_c[b], S_s[b] \leftarrow 0$
end procedure