Require: request r: address, platform header, number, body, bulk and test flags

Ensure: an SMS to $r.\text{number}$, or the name of the control that refused

if $r.\text{address} \in \mathcal{V}$ **then return** refused

$p \leftarrow r.\text{header}[\text{PLATFORM}]$; $u \leftarrow \text{country}(r.\text{number})$

if $p = \text{web}$ **and** $(\text{score}(r) < 0.5$ **or** $\text{origin}(r) \notin \mathcal{O})$ **then return** refused

if $\neg\, r.\text{bulk}$ **and** $u \notin \mathcal{A}$ **then return** refused

if $\neg\, r.\text{test}$ **and** $(|r.\text{body}| > L$ **or** $r.\text{number} \in \mathcal{X})$ **then return** refused

if $n_{\text{num}}[r.\text{number}] \geq 1$ **then return** refused

if $n_{\text{addr}}[r.\text{address}] \geq 5$ **then return** refused

if $n_{\text{cap}}[p, u] \geq K[p, u]$ **then return** refused

increment $n_{\text{num}}[r.\text{number}]$, $n_{\text{addr}}[r.\text{address}]$ and $n_{\text{cap}}[p, u]$

$\text{SENDSMS}(r.\text{number}, r.\text{body})$

return sent