**Require:** design $d$, attacker $a$, legitimate traffic $\ell$, seed $z$, attack minutes $T$, warm-up minutes $W$
**Ensure:** run record $R$

$(\mathrm{rng}_\ell, \mathrm{rng}_a, \mathrm{rng}_c) \leftarrow \textsc{Streams}(z)$
$P \leftarrow \textsc{BuildPipeline}(d)$; $\textsc{SeedReturningUsers}(P, 0.2)$
$E \leftarrow \emptyset$; $\mathrm{leaked}, \mathrm{offered} \leftarrow \mathbf{0}_T$
**for** $m \leftarrow -W$ **to** $T - 1$ **do**
    $n_\ell \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_\ell)$; $n_a \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_a)$ $[m \geq 0]$
    $A \leftarrow \textsc{Arrivals}(n_\ell, n_a, m)$ sorted by time
    **for all** $(t, \mathrm{kind}) \in A$ **do**
        $\textsc{ApplyEvents}(E, t)$
        $q \leftarrow \textsc{DrawRequest}(\mathrm{kind})$; $y \leftarrow P.\textsc{ProcessRequest}(q)$
        **if** $y = \mathrm{challenge}$ **and** $q.\mathrm{solves}$ **then**
            $y \leftarrow P.\textsc{ProcessRequest}(q \,\|\, \mathrm{solution})$
        **if** $y = \mathrm{sent}$ **then** $E \leftarrow E \cup \{\mathrm{receipt}(q), \mathrm{entry}(q)\}$
    $\textsc{ApplyEvents}(E, \mathrm{end}(m))$; $P.\textsc{ResolveTimeouts}()$
    $P.\textsc{AdaptiveJob}()$
    **if** $m \geq 0$ **then** $\mathrm{leaked}[m] \leftarrow \textsc{SentTo}(a, m)$; $\mathrm{offered}[m] \leftarrow n_a$
$\textsc{ApplyEvents}(E, \infty)$
**return** $R \leftarrow (\mathrm{leaked}, \mathrm{offered}, \textsc{Funnels}(P), \textsc{Events}(P), d, a, \ell, z)$