

Catalogo API ChessERP

API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

Catalogo API para integrar con ChessERP

Inventario

Artículos

Devolver Artículos, anulados o no anulados

Procesa la información de artículos del sistema.

Información de la respuesta.:

Campo	Descripción
idArticulo	Identificador de articulo.
desArticulo	Descripción de articulo.
unidadesBulto	Unidades por bulto.
anulado	Estado del comprobante. Valor booleano SI/NO.
fechaAlta	Fecha de creación registro del comprobante en el sistema.
factorVenta	Fecha de emisión del comprobante.
minimoVenta	Minimo de venta.
pesable	Si es pesable. Valor booleano SI/NO.
pesoCotaSuperior	Peso cuota superior.
pesoCotaInferior	Peso cuota inferior.

Campo	Descripción
esCombo	Indica si el artículo es un combo (por ejemplo, "NO").
detalleComboImp	Detalle combo Imp. Valor booleano SI/NO.
detalleComboInf	Detalle combo Inf. Valor booleano SI/NO.
exentoIva	Ee exento iva. Valor booleano SI/NO.
inafecto	Es inafecto. Valor booleano SI/NO.
exonerado	Es exonerado. Valor booleano SI/NO.
ivaDiferencial	Tiene iva diferencial. Valor booleano SI/NO.
tasaIva	Valor tasa iva.
tasaInternos	Valor tasa internos.
internosBulto	Valor internos bulto.
tasaIibb	Valor tasa iibb.
esAlcoholico	Es Alcoholico. Valor booleano SI/NO.
visibleMobile	Es visible en mobile. Valor booleano SI/NO.
esComodatable	Es comodatable. Valor booleano SI/NO.
desCortaArticulo	Descripción corta de articulo.
idPresentacionBulto	Identificador de presentacion por bulto.
desPresentacionBulto	Descripción de presentacion por bulto.
idPresentacionUnidad	Identificador de presentacion unidad.
desPresentacionUnidad	Descripción de presentacion unidad.

Campo	Descripción
idUnidadMedida	Identificador unidad de medida.
desUnidadMedida	Descripción de presentacion unidad.
valorUnidadMedida	Valor de unidad de medida.
idArticuloEstadistico	Identificador de articulo estadistico.
codBarraBulto	Codigo barra de bulto.
codBarraUnidad	Codigo barra de unidad.
tieneRetornables	Indica si tiene retornable ("SI/NO").
bultosPallet	Bultos por pallet.
pisosPallet	Piso por pallet.
apilabilidad	
pesoBulto	Peso por bulto.
llevaFrescura	Lleva frescura. Valor booleano SI/NO.
diasBloqueo	Dias de Bloqueo.
politicaStock	
diasVentana	Dias de Ventana.
esActivoFijo	Indica si es activo fijo ("SI/NO").
cantidadPuertas	Cantidad puertas.
unidadesFrente	
litrosRepago	

Campo	Descripción
idArtUsado	Identificador articulo usado.
aniosAmortizacion	Años de amortizacion.

Datos Agrupaciones:

Campo	Descripción
idFormaAgrupar	Identificador forma de agrupar.
desFormaAgrupar	Descripción forma de agrupar.
idArticulo	Identificador de articulo.
idAgrupacion	Identificador de agrupacion.
desAgrupacion	Descripción de agrupacion.

Datos Relavacio:

Campo	Descripción
idArticulo	Identificador de articulo.
idArtRetornable	Identificador de articulo retornable.
desArtRetornable	Descripción articulo retornable.
cantidadRelacion	Cantidad de relacion.
soloBultoCerrado	Indica si es bulto cerrado ("SI/NO").

```
curl -X GET\  
  
-H "Cookie: [[apiKey]]"\  
  
-H "Accept: application/json"\  
  
"/web/api/chess/v1/articulos/?articulo=&nroLote=&anulado="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
articulo	Integer <i>Codigo de articulo,si ingresa articulo solo devuelve datos sobre el articulo ingresado.</i>
nroLote	Integer <i>Indica número de lote que se desea obtener de la consulta,si articulo viene vacio o cero verifica numero de lote y si se desea ver los articulos anulados .</i>
anulado	Boolean <i>Indica si se desea ver los articulos anulados(true) o no.</i>

Responses

Status: 200 - Tipo de respuesta correcta, si se produce algún error devuelve el nodo Error detallado abajo

- Schema

```
{  
idArticulo:  
integer  
desArticulo:  
string  
unidadesBulto:  
integer  
anulado:  
boolean  
fechaAlta:  
string  
factorVenta:  
string  
minimoVenta:
```

integer
pesable:
boolean
pesoCotaSuperior:
integer
pesoCotaInferior:
integer
esCombo:
boolean
detalleComboImp:
integer
detalleComboInf:
string
exentoIva:
boolean
inafecto:
boolean
exonerado:
boolean
ivaDiferencial:
boolean
tasaIva:
integer
tasaInternos:
integer
internosBulto:
integer
tasaIibb:
integer
esAlcoholico:
boolean
visibleMobile:
boolean
esComodatable:
boolean
desCortaArticulo:
string
idPresentacionBulto:
integer
desPresentacionBulto:
integer
idPresentacionUnidad:
integer
desPresentacionUnidad:
integer
idUnidadMedida:
integer
desUnidadMedida:
integer
valorUnidadMedida:
integer
idArticuloEstadistico:
integer

```
codBarraBulto:
integer
codBarraUnidad:
integer
tieneRetornables:
boolean
bultosPallet:
integer
pisosPallet:
integer
apilabilidad:
integer
pesoBulto:
integer
llevaFrescura:
boolean
diasBloqueo:
integer
politicaStock:
integer
diasVentana:
integer
esActivoFijo:
integer
cantidadPuertas:
integer
unidadesFrente:
integer
litrosRepago:
integer
idArtUsado:
integer
aniosAmortizacion:
integer
agrupaciones:
[
{
idFormaAgrupar:
string
desFormaAgrupar:
string
idArticulo:
integer
idAgrupacion:
integer
desAgrupacion:
string
relavacio:
[
{
idArticulo:
integer
idArtRetornable:
```

```
integer
desArtRetornable:
string
cantidadRelacion:
integer
soloBultoCerrado:
integer
}
]
}
]
}
```

Status: 401 - No autenticado

Seguridad Y Acceso

login

Logueo de usuario

Servicio de autenticación, devuelve un `sessionId` que se debe enviar en las llamadas a los servicios como un Header de nombre `Cookie`.

/auth/login

Usage and SDK Samples

- `Curl`
- [Java](#)
- [Android](#)
- [Obj-C](#)
- [JavaScript](#)
- [C#](#)
- [PHP](#)
- [Perl](#)
- [Python](#)

```
curl -X POST\  
  
-H "Accept: application/json"
```



```
-H "Content-Type: application/json"\  
  
"/web/api/chess/v1/auth/login"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<pre>{ usuario: string password: string }</pre>

Responses

Status: 200 - Autenticación Correcta. El ID de sesion se retorna en una propiedad de nombre ``sessionId``. Es necesario incluir la misma en el header para las proximas llamadas. El header debe ser por ejemplo: Cookie `JSESSIONID=A602D4EC1316874EE685C50A5BC3E06E52F8B0137D6F.oepas2 (`sessionId`)`

- Schema
- [Headers](#)

```
{  
  sessionId:  
    string  
  expires:  
    string  
}
```

Stock

stock

Devolver Stock Físico del sistema

Procesa la información del stock físico del sistema, tomando como referencia la foto del stock, no así el cálculo del stock.

Informacion de la respuesta.:

Campo	Descripción
fecha	Fecha del último movimiento del artículo.
idDeposito	Código del depósito.
idAlmacen	Código del almacén.
idArticulo	Identificador del artículo.
dsArticulo	Descripción del artículo.
fecVtoLote	Fecha de Vencimiento.
cantBultos	Bultos.
cantUnidades	Unidades.

/stock/

Usage and SDK Samples

- Curl
- [Java](#)
- [Android](#)
- [Obj-C](#)
- [JavaScript](#)
- [C#](#)
- [PHP](#)
- [Perl](#)
- [Python](#)

```
curl -X GET\  
  
-H "Cookie: [[apiKey]]"\  
  
-H "Accept: application/json"\  
  
"/web/api/chess/v1/stock/?idDeposito=&frescura=&DD-MM-AAAA="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
idDeposito*	Integer <i>Codigo de deposito. Obligatorio y único.</i> Required
frescura*	Boolean <i>Indica si se apertura por frescura</i> Required
DD-MM-AAAA	String <i>Indica a qué fecha se contará el Stock. Si no se expresa el cálculo se hará a fecha actual.</i>

Responses

Status: 200 - Tipo de respuesta correcta, si se produce algún error devuelve el nodo Error detallado abajo

- Schema

```
{
  fecha:
  string
  idDeposito:
  integer
  idAlmacen:
  integer
  idArticulo:
  integer
  dsArticulo:
  string
  fecVtoLote:
  string
  cantBultos:
  integer
  cantUnidades:
  integer
}
```

Status: 401 - No autenticado

Ventas

clientes

Buscar Clientes

Permite buscar los Clientes del sistema enviando como parámetros de filtro cliente,sucursal,anulado y numero de lote.

Informacion de la respuesta. Datos de los Clientes.:

Campo	Descripción
idSucursal	Identificador de sucursal.
desSucursal	Descripción de sucursal.
idCliente	Identificador de cliente.
fechaAlta	Fecha de alta.
anulado	Anulado. Valor booleano SI/NO.
fechaBaja	Fecha de baja.
idAliasVigente	Identificador de alias vigente.
idFormaPago	Identificador forma de pago.
desFormaPago	Descripción forma de pago.
plazoPago	Plazo de pago.
idListaPrecio	Identificador lista de precio.
desListaPrecio	Descripción lista de precio.
idComprobante	Identificador de comprobante.

Campo	Descripción
desComprobante	Descripción de comprobante.
limiteImporte	Limite de importe.
idArtLimite	Identificador de articulo limite.
desArtLimite	Descripción de articulo limite.
cantArtLimite	Cantidad de articulo limite.
cpbtesImpagos	Comprobantes impagos.
diasDeudaVencida	Dias de deuda vencida.
idPais	Identificador de pais.
idProvincia	Identificador de provincia.
desProvincia	Descripción de provincia.
idDepartamento	Identificador de departamento.
desDepartamento	Descripcion de departamento.
idLocalidad	Identificador de localidad.
desLocalidad	Descripcion de localidad.
calle	Calle.
altura	Altura.
entreCalle1	Entre calle .
entreCalle2	Entre calle.
comentario	Comentario.

Campo	Descripción
longitudGeo	Longitud geolocalizacion.
latitudGeo	Latitud geolocalizacion.
horario	Horario.
idLocalidadEntrega	Identificador localidad de entrega.
desLocalidadEntrega	Descripcion localidad de entrega.
calleEntrega	Calle entrega.
alturaEntrega	Altura entrega.
pisoDeptoEntrega	Piso departamento entrega.
entreCalle1Entrega	Entre calles de entrega.
entreCalle2Entrega	Entre calles de entrega.
comentarioEntrega	Comentario entrega.
longitudGeoEntrega	Longitud geolocalizacion entrega.
latitudGeoEntrega	Latitud geolocalizacion entrega.
horarioEntrega	Horario entrega.
telefonoFijo	Telefono fijo.
telefonoMovil	Telefono movil.
email	Email.
comentarioAdicional	Comentario adicional.
idComisionVenta	Identificador comision de venta.

Campo	Descripción
desComisionVenta	Descripcion comision de venta.
idComisionFlete	Identificador comision de flete.
desComisionFlete	Descripcion comision de flete.
porcentajeFlete	Porcentaje flete.
idSubcanalMkt	Identificador subcanal mkt.
desSubcanalMkt	Descripcion subcanal mkt.
idCanalMkt	Identificador canal mkt.
desCanalMkt	Descripcion canal mkt.
idSegmentoMkt	Identificador segmento mkt.
desSegmentoMkt	Descripcion segmento mkt.
idRamo	Identificador de ramo.
desRamo	Descripcion de ramo.
idArea	Identificador de area.
desArea	Descripcion de area.
idAgrupacion	Identificador de agrupacion.
desAgrupacion	Descripcion de agrupacion.
esPotencial	Potencial. Valor booleano SI/NO.
esCuentayOrden	Cuenta y orden. Valor booleano SI/NO.
idOcasionConsumo	Identificador ocasion consumo.

Campo	Descripción
desOcasionConsumo	Descripcion ocasion consumo.
idSubcategoriaFoco	Identificador subcategoria foco.
desSubcategoriaFoco	Descripcion subcategoria foco.
focoTrade	Foco trade. Valor booleano SI/NO.
focoVentas	Foco ventas. Valor booleano SI/NO.
clusterVentas	Cluster ventas.

Datos Cliente alias:

Campo	Descripción
idCliente	Identificador de cliente.
idAlias	Identificador de alias.
fechaHoraAlta	Fecha hora de alta.
anulado	Anulado. Valor booleano SI/NO.
idTipoPersona	Identificador tipo persona.
apellidoPaterno	Apellido paterno.
apellidoMaterno	Apellido materno.
nombres	Nombre.
razonSocial	Razon social.
fantasiaSocial	Fantasia social.
idTipoContribuyente	Identificador tipo contribuyente.

Campo	Descripción
desTipoContribuyente	Descripcion tipo contribuyente.
idTipoIdentificador	Identificador tipo identificador.
desTipoIdentificador	Descripcion tipo identificador.
identificador	Identificador.
vencimientoIdentificador	Vencimiento identificador.
esExentoIibb	Exento iibb. Valor booleano SI/NO.
fechaVencimientoExencionIibb	Fecha vencimiento exencion iibb.
esInscriptoIibb	Inscripto iibb. Valor booleano SI/NO.
numeroInscripcionIibb	Numero inscripcion iibb.
esAgentePercepcionIibb	Agentte percepcion iibb. Valor booleano SI/NO.
esConvenioMultilateral	Convenio multilateral. Valor booleano SI/NO.
provinciasCm05	Provincias cm05.
permisoVentaAlcohol	Permiso venta alcohol. Valor booleano SI/NO.
vencimientoPermisoVentaAlcohol	Vencimiento permiso venta alcohol.
esGranEmpresa	Gran empresa. Valor booleano SI/NO..
esMipyme	Mi pyme. Valor booleano SI/NO..

Datos Clifuerza:

Campo	Descripción
idSucursal	Identificador de sucursal.

Campo	Descripción
idCliente	Identificador de cliente.
idFuerzaVentas	Identificador fuerza de venta.
desFuerzaVenta	Descripcion fuerza de venta.
idModoAtencion	Identificador modo de atencion.
desModoAtencion	Descripcion modo de atencion.
fechaInicioFuerza	Fecha inicio fuerza.
fechaFinFuerza	Fecha fin fuerza.
idRuta	Identificador de ruta.
fechaRutaVenta	Fecha ruta de venta.
anulado	Anulado. Valor booleano SI/NO.
periodicidadVisita	Periodicidad visita.
semanaVisita	Semana Visita
diasVisita	Dias Visita.
intercalacionVisita	Intercalacion visita.
perioricidadEntrega	Perioricidad de entrga.
semanaEntrega	Semana entrega.
diasEntrega	Dias de entrega.
intercalacionEntrega	Intercalacion de entrega.
Horarios	Horarios.

/clientes/

Usage and SDK Samples

- Curl
- [Java](#)
- [Android](#)
- [Obj-C](#)
- [JavaScript](#)
- [C#](#)
- [PHP](#)
- [Perl](#)
- [Python](#)

```
curl -X GET\  
  
-H "Cookie: [[apiKey]]"\  
  
-H "Accept: application/json"\  
  
"/web/api/chess/v1/clientes/?cliente=&sucursal=&anulado=&nroLote="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
cliente	Integer <i>Codigo de cliente, si ingresa cliente realiza la busqueda con cliente ingresado.</i>
sucursal	Integer <i>Codigo de sucursal, si se ingresa sucursal solo devuelve datos sobre sucursal ingresada .</i>
anulado	Boolean <i>Indica si se desea ver los clientes anulados(true) o no.</i>

nroLote	Integer <i>Indica número de lote que se desea obtener de la consulta.</i>
---------	--

Responses

Status: 200 - Tipo de respuesta correcta, si se produce algún error devuelve el nodo Error detallado abajo

- Schema

```
{
idSucursal:
integer
desSucursal:
string
idCliente:
integer
fechaAlta:
integer
anulado:
boolean
fechaBaja:
string
idAliasVigente:
integer
idFormaPago:
integer
desFormaPago:
string
plazoPago:
integer
idListaPrecio:
integer
desListaPrecio:
string
idComprobante:
string
desComprobante:
string
limiteImporte:
integer
idArtLimite:
integer
desArtLimite:
string
cantArtLimite:
integer
cpbtesImpagos:
integer
diasDeudaVencida:
```

```
integer
idPais:
string
idProvincia:
string
desProvincia:
string
idDepartamento:
integer
desDepartamento:
string
idLocalidad:
integer
desLocalidad:
string
calle:
string
altura:
integer
entreCalle1:
integer
entreCalle2:
integer
comentario:
integer
longitudGeo:
integer
latitudGeo:
integer
horario:
integer
idLocalidadEntrega:
integer
desLocalidadEntrega:
string
calleEntrega:
string
alturaEntrega:
integer
pisoDeptoEntrega:
integer
entreCalle1Entrega:
integer
entreCalle2Entrega:
integer
comentarioEntrega:
string
longitudGeoEntrega:
integer
latitudGeoEntrega:
integer
horarioEntrega:
integer
```

telefonoFijo:
integer
telefonoMovil:
string
email:
string
comentarioAdicional:
string
idComisionVenta:
integer
desComisionVenta:
string
idComisionFlete:
integer
desComisionFlete:
string
porcentajeFlete:
integer
idSubcanalMkt:
integer
desSubcanalMkt:
string
idCanalMkt:
integer
desCanalMkt:
string
idSegmentoMkt:
integer
desSegmentoMkt:
string
idRamo:
integer
desRamo:
string
idArea:
integer
desArea:
string
idAgrupacion:
integer
desAgrupacion:
string
esPotencial:
boolean
esCuentayOrden:
boolean
idOcasionConsumo:
integer
desOcasionConsumo:
string
idSubcategoriaFoco:
integer
desSubcategoriaFoco:

```
string
focoTrade:
boolean
focoVentas:
boolean
clusterVentas:
integer
cliente alias:
[
{
idCliente:
integer
idAlias:
integer
fechaHoraAlta:
string
anulado:
boolean
idTipoPersona:
integer
apellidoPaterno:
string
apellidoMaterno:
string
nombres:
string
razonSocial:
string
fantasiaSocial:
string
idTipoContribuyente:
integer
desTipoContribuyente:
string
idTipoIdentificador:
integer
desTipoIdentificador:
string
identificador:
integer
vencimientoIdentificador:
integer
esExentoIibb:
boolean
fechaVencimientoExencionIibb:
string
esInscriptoIibb:
boolean
numeroInscripcionIibb:
integer
esAgentePercepcionIibb:
boolean
esConvenioMultilateral:
```

```
boolean
provinciasCm05:
integer
permisoVentaAlcohol:
boolean
vencimientoPermisoVentaAlcohol:
string
esGranEmpresa:
boolean
esMipyme:
boolean
Clifuerza:
[
{
idSucursal:
integer
idCliente:
integer
idFuerzaVentas:
integer
desFuerzaVenta:
string
idModoAtencion:
integer
desModoAtencion:
string
fechaInicioFuerza:
string
fechaFinFuerza:
string
idRuta:
integer
fechaRutaVenta:
string
anulado:
boolean
periodicidadVisita:
integer
semanaVisita:
integer
diasVisita:
integer
intercalacionVisita:
integer
perioricidadEntrega:
integer
semanaEntrega:
integer
diasEntrega:
integer
intercalacionEntrega:
integer
Horarios:
```



```
string
}
]
}
]
}
```

Status: 401 - No autenticado

jerarquiaMkt

Buscar Jerarkia mkt

Procesa la información de Jerarkia mkt del sistema.

Informacion de la respuesta.:

Campo	Descripción
idSegmentoMkt	Identificador de segmento mkt.
desSegmentoMkt	Descripción de segamento mkt.
compania	Compania. Valor booleano SI/NO.

Datos Canales_Mkt:

Campo	Descripción
idCanalMkt	Identificador de canal mkt.
desCanalMkt	Descripción de canal mkt.
idSegmentoMkt	Identificador de segamento mkt.
compania	Compania. Valor booleano SI/NO.

Datos SubCanales_Mkt:

Campo	Descripción
idSubcanalMkt	Identificador de subcanal mkt.
desSubcanalMkt	Descripción de sebcanal mkt.
idCanalMkt	Identificador de canal mkt.
compania	Compania. Valor booleano SI/NO.

/jerarquiaMkt/

Usage and SDK Samples

- Curl
- [Java](#)
- [Android](#)
- [Obj-C](#)
- [JavaScript](#)
- [C#](#)
- [PHP](#)
- [Perl](#)
- [Python](#)

```
curl -X GET\  
  
-H "Cookie: [[apiKey]]"\  
  
-H "Accept: application/json"\  
  
"/web/api/chess/v1/jerarquiaMkt/?CodScan="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
CodScan	Integer

	Codigo de subcanal sino se ingresa trae de todos los subcanales.
--	--

Responses

Status: 200 - Tipo de respuesta correcta, si se produce algún error devuelve el nodo Error detallado abajo

- Schema

```
{
  idSegmentoMkt:
  integer
  desSegmentoMkt:
  string
  compania:
  boolean
  CanalesMkt:
  [
    {
      idCanalMkt:
      integer
      desCanalMkt:
      string
      idSegmentoMkt:
      integer
      compania:
      boolean
      SubCanalesMkt:
      [
        {
          idSubcanalMkt:
          integer
          desSubcanalMkt:
          string
          idCanalMkt:
          integer
          compania:
          boolean
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Status: 401 - No autenticado

pedidos

Buscar pedidos

Permite buscar pedidos del sistema, enviando como parámetros de filtro la fecha de entrega o fecha de alta del pedido, además acepta el filtrar por pedidos emitidos.

Información de la respuesta, datos de la cabecera del pedido:

Campo	Descripción
idPedido	Identificador del pedido en el sistema de terceros. Corresponde mantener a dicho sistema. Es de uso obligatorio
origen	Módulo/Aplicación por la cual ha ingresado el pedido al sistema
idUsuario	Usuario que ha creado el pedido
idEmpresa	Código de Empresa con la que se emitirá el comprobante del pedido
idSucursal	Código de Sucursal a la que pertenece el cliente en Chess ERP
idFuerzaVentas	Código de la Fuerza de Ventas a la que se asignará el Pedido
idDeposito	Código del Depósito desde donde se despachará el Pedido
idFormaPago	Código de Forma de Pago (1-Cuenta Corriente, 2-Contado)
idTipoDocumento	Identificador del Tipo de Comprobante a emitir
idCliente	Código de Cliente
idAliasCliente	Código de Alias del Cliente
fechaEntrega	Fecha de Entrega del Pedido
idVendedor	Código del Personal Comercial asociado al Pedido
idModoAtencion	Identificador del Modo de Atención por el que se generó el Pedido

Datos de las líneas del pedido:

Campo	Descripción
idLineaDetalle	Número de Línea del Pedido
idMotivoCambio	Código del Motivo de Cambio (sólo para las líneas correspondientes a este tipo)
idArticulo	Código del Artículo Comercializado
cantBultos	Cantidad de Bultos cerrados pedidos
cantUnidades	Cantidad de Unidades Sueltas pedidas
pesoKilos	Pesaje de la línea (exclusivo para artículos pesables)
precioUnitario	Precio Bruto correspondiente a un bulto del artículo
bonificacion	Porcentaje de Descuento aplicado a la línea

/pedidos/

Usage and SDK Samples

- Curl
- [Java](#)
- [Android](#)
- [Obj-C](#)
- [JavaScript](#)
- [C#](#)
- [PHP](#)
- [Perl](#)
- [Python](#)

```
curl -X GET\  
  
-H "Cookie: [[apiKey]]"\  
  
-H "Accept: application/json"
```

"/web/api/chess/v1/pedidos/?fechaEntrega=&fechaPedido=&facturado="

Parameters

Query parameters

Name	Description
fechaEntrega	<div>String</div> <div>Fecha de entrega del pedido</div>
fechaPedido	<div>String</div> <div>Fecha de alta del pedido</div>
facturado	<div>Boolean</div> <div>Si este parametro es true entonces se buscan los pedidos facturados.</div>

Responses

Status: 200 - Tipo de respuesta correcta, si se produce algún error devuelve el nodo Error detallado abajo

- Schema

```
{
idPedido:
integer
origen:
string
idUserario:
integer
idEmpresa:
integer
idSucursal:
integer
idFuerzaVentas:
integer
idDeposito:
integer
idFormaPago:
integer
idTipoDocumento:
integer
idCliente:
integer
idAliasCliente:
integer
```

```
fechaEntrega:
string
idVendedor:
integer
idModoAtencion:
integer
líneas del pedido:
[
{
idLineaDetalle:
integer
idMotivoCambio:
integer
idArticulo:
integer
cantBultos:
integer
cantUnidades:
integer
pesoKilos:
integer
precioUnitario:
number
bonificacion:
number
}
]
}
```

Status: 401 - No autenticado

personalComercial

Buscar Personal comercial

Permite buscar personal comercial con los filtros sucursal y personal.

Informacion de la respuesta. Datos de los personal comercial.:

Campo	Descripción
idSucursal	Identificador de sucursal.
desSucursal	Descripción de sucursal.
idPersonal	Identificador de personal.

Campo	Descripción
desPersonal	Descripción de personal.
idFuerzaVentas	Identificador fuerza de venta.
desFuerzaVentas	Descripción fuerza de venta.
cargo	Cargo.
tipoVenta	Tipo de Venta.
idPersonalSuperior	Identificador personal superior.
desPersonalSuperior	Descripción personal superior.
domicilio	Domicilio.
telefono	Telefono.
fechaNacimiento	Fecha de nacimiento.
usuarioSistema	Usuario de sistema.
idTipoSegmento	Identificador tipo de segmento.
desTipoSegmento	Descripción tipo de segmento.

/personalComercial/

Usage and SDK Samples

- Curl
- [Java](#)
- [Android](#)
- [Obj-C](#)
- [JavaScript](#)

- [C#](#)
- [PHP](#)
- [Perl](#)
- [Python](#)

```
curl -X GET\  
  
-H "Cookie: [[apiKey]]"\  
  
-H "Accept: application/json"\  
  
"/web/api/chess/v1/personalComercial/?sucursal=&personal="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
sucursal	Integer <i>Codigo de sucursal, si ingresa sucursal solo devuelve datos sobre sucursal ingresada.</i>
personal	Integer <i>Indica número de personal.</i>

Responses

Status: 200 - Tipo de respuesta correcta, si se produce algún error devuelve el nodo Error detallado abajo

- Schema

```
{  
idSucursal:  
integer  
desSucursal:  
string  
idPersonal:  
integer  
desPersonal:  
string  
idFuerzaVentas:  
integer  
desFuerzaVentas:  
string  
cargo:
```

```
string
tipoVenta:
string
idPersonalSuperior:
integer
desPersonalSuperior:
string
domicilio:
string
telefono:
string
fechaNacimiento:
string
usuarioSistema:
string
idTipoSegmento:
integer
desTipoSegmento:
string
}
```

Status: 401 - No autenticado

rutasVenta

Buscar rutas de ventas

Permite buscar rutas de ventas con los filtros sucursal,fuerzaventa,modoatencion,ruta y anulada.

Informacion de la respuesta. Datos de los rutas de ventas.:

Campo	Descripción
idSucursal	Identificador de sucursal.
desSucursal	Descripción de sucursal.
idFuerzaVentas	Identificador fuerza de ventas.
desFuerzaVentas	Descripción fuerza de ventas.
idModoAtencion	Identificador modo atencion.
desModoAtencion	Descripción modo de atencion.

Campo	Descripción
idRuta	Identificador de ruta.
desRuta	Identificador de articulo.
fechaDesde	Descripción de ruta.
fechaHasta	Fecha hasta.
anulado	Anulado. Valor booleano SI/NO.
idPersonal	Identificador de personal.
desPersonal	Descripción de personal.
periodicidadVisita	Periodicidad de Visita.
semanaVisita	Semana de visita.
dias_visita	Dias de visita.
periodicidadEntrega	Periodicidad de entrega.
semanaEntrega	Semana de entrega.
diasEntrega	Dias de entrega.

Datos Cliente Rutas:

Campo	Descripción
idSucursal	Identificador de sucursal.
idFuerzaVentas	Identificador fuerza de ventas.
idModoAtencion	Identificador modo de atencion.
idRuta	Identificador de ruta.

Campo	Descripción
idCliente	Identificador de cliente.
razonSocial	Razon social.
intercalacionVisita	Intercalacion de visita.
intercalacionEntrega	Intercalacion de entrega.
fechaDesde	Fecha desde.
fechaHasta	Fecha hasta.
fechaRutaDesde	Fecha ruta desde.

/rutasVenta/

Usage and SDK Samples

- Curl
- [Java](#)
- [Android](#)
- [Obj-C](#)
- [JavaScript](#)
- [C#](#)
- [PHP](#)
- [Perl](#)
- [Python](#)

```
curl -X GET\  
  
-H "Cookie: [[apiKey]]"\  
  
-H "Accept: application/json"\  
  
"/web/api/chess/v1/rutasVenta/?sucursal=&fuerzaventa=&modoatencion=&ruta=&anulada="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
sucursal	<div>Integer</div> <div>Codigo de sucursal,si ingresa sucursal solo devuelve datos sobre sucursal ingresada.</div>
fuerzaventa	<div>Integer</div> <div>Codigo de fuerza venta.</div>
modoatencion	<div>String</div> <div>Codigo modo atencion.</div>
ruta	<div>Integer</div> <div>Codigo de ruta.</div>
anulada	<div>Boolean</div> <div>Indica si queremos ver las anuladas.</div>

Responses

Status: 200 - Tipo de respuesta correcta, si se produce algún error devuelve el nodo Error detallado abajo

- Schema

```
{
idSucursal:
integer
desSucursal:
string
idFuerzaVentas:
integer
desFuerzaVentas:
string
idModoAtencion:
integer
desModoAtencion:
string
idRuta:
```

```
integer
desRuta:
string
fechaDesde:
string
fechaHasta:
string
anulado:
boolean
idPersonal:
integer
desPersonal:
string
periodicidadVisita:
integer
semanaVisita:
integer
dias_visita:
integer
periodicidadEntrega:
integer
semanaEntrega:
integer
diasEntrega:
integer
clienteRutas:
[
{
idSucursal:
integer
idFuerzaVentas:
integer
idModoAtencion:
integer
idRuta:
integer
idCliente:
integer
razonSocial:
string
intercalacionVisita:
integer
intercalacionEntrega:
integer
fechaDesde:
string
fechaHasta:
string
fechaRutaDesde:
string
}
]
}
```

ventas

Buscar comprobantes de ventas

Permite buscar comprobantes que afectan a las estadísticas de ventas, enviando como parámetros de filtro las fecha de búsquedas (desde-hasta), empresa/s, tipo de reporte (resumido-detallado) y numero de lote.

Informacion de la respuesta. Datos del reporte resumido:

Campo	Descripción
idEmpresa	Código que identifica a la empresa.
dsEmpresa	Descripción de la empresa.
idDocumento	Código del comprobante.
dsDocumento	Descripción del comprobante.
letra	Letra asociada al comprobante.
serie	Serie del comprobante.
nrodoc	Número del comprobante.
anulado	Estado del comprobante. Valor booleano SI/NO
idMovComercial	Identificador del movimiento comercial.
dsMovComercial	Descripción del movimiento comercial.
idRechazo	Código del motivo de rechazo del comprobante.
dsRechazo	Descripción del motivo de rechazo del comprobante.
fechaComprobante	Fecha de emisión del comprobante.

Campo	Descripción
fechaAlta	Fecha de creación registro del comprobante en el sistema.
usuarioAlta	Usuario que registró el comprobante.
fechaVencimiento	Fecha de vencimiento del comprobante.
fechaEntrega	Fecha de entrega del comprobante.
idSucursal	Identificador de la sucursal.
dsSucursal	Descripción de la sucursal.
idFuerzaVentas	Identificador de la fuerza de ventas.
dsFuerzaVentas	Descripción de la fuerza de ventas.
idDeposito	Identificador del depósito.
dsDeposito	Descripción del depósito.
idVendedor	Identificador del vendedor.
dsVendedor	Nombre del vendedor.
idSupervisor	Identificador del supervisor.
dsSupervisor	Nombre del supervisor.
idGerente	Identificador del gerente.
dsGerente	Nombre del gerente.
tipoContribuyente	Identificador del tipo de contribuyente (por ejemplo, "CF" para Consumidor Final).
dsTipoContribuyente	Descripción del tipo de contribuyente.
idTipoPago	Identificador de la forma de pago.

Campo	Descripción
dsTipoPago	Descripción de la forma de pago.
fechaPago	Fecha en la que se realiza el pago del comprobante.
idPedido	Número del pedido asociado al comprobante.
fechaPedido	Fecha del alta del pedido.
origen	Origen del comprobante (por ejemplo, "CAJA").
planillaCarga	Número de la carga de la planilla de carga a la que pertenece el comprobante.
idFleteroCarga	Identificador del transporte de la carga.
dsFleteroCarga	Descripción del fletero de carga.
idLiquidacion	Identificador de la liquidación.
fechaLiquidacion	Fecha de la liquidación.
idCaja	Identificador de la caja cerrada.
fechaCaja	Fecha de la caja cerrada.
cajero	Nombre del cajero.
idCliente	Identificador del cliente.
nombreCliente	Nombre del cliente.
domicilioCliente	Domicilio del cliente.
codigoPostal	Código postal.
dsLocalidad	Descripción de la localidad.
idProvincia	Identificador de la provincia.

Campo	Descripción
dsProvincia	Descripción de la provincia.
idNegocio	Identificador del negocio.
dsNegocio	Descripción del negocio.
idAgrupacion	Identificador de la agrupación.
dsAgrupacion	Descripción de la agrupación.
idArea	Identificador del área.
dsArea	Descripción del área.
idSegmentoMkt	Identificador del segmento de marketing.
dsSegmentoMkt	Descripción del segmento de marketing.
idCanalMkt	Identificador del canal de marketing.
dsCanalMkt	Descripción del canal de marketing.
idSubcanalMkt	Identificador del subcanal de marketing.
dsSegmentoMkt	Descripción del subcanal de marketing.
fechaAsientoContable	Fecha del asiento contable.
nroAsientoContable	Número del asiento contable.
nroPlanContable	Número del plan contable.
codCuentaContable	Código de cuenta contable.
idCentroCosto	Identificador del centro de costo.
dsCuentaContable	Descripción de la cuenta contable.

Campo	Descripción
subtotalBruto	Subtotal bruto de la linea.
subtotalBonificado	Subtotal bonificado de la linea.
subtotalNeto	Subtotal Neto de la linea.
iva21	Valor del IVA al 21% de la linea.
iva27	Valor del IVA al 27% de la linea.
iva105	Valor del IVA al 10.5% de la linea.
per3337	Valor de percepción de IVA según el artículo 3337 de la linea.
iva2	Percepción 5329 ARG
percepcion212	Valor de percepción IVA según el artículo 212 de la linea.
percepcioniibb	Valor de percepción de impuesto sobre los ingresos brutos de la linea.
internos	Valor de los impuestos internos de la linea.
subtotalFinal	Subtotal final de la linea.
tradespendg	Gastos de trade spend por negociación.
tradespends	Gastos de trade spend por sin cargo manual.
tradespendb	Gastos de trade spend por bonificación manual.
tradespendi	Gastos de trade spend por iniciativas.
tradespendp	Gastos de trade spendpor acciones comerciales.
tradespendt	Gastos de trade spend por troncal.

Campo	Descripción
totradspend	Total de gastos de trade spend.
acciones	
persiibbd	
persiibbr	
numerosserie	Números de serie del artículo, si es de tipo activo fijo.
numerosactivo	Números de activo serie del artículo, si es de tipo activo fijo.
cuentayorden	Indicador de cuenta y orden. (SI/NO)
codprovcyo	Código de proveedor de cuenta y orden.
descrip	Descripción de proveedor de cuenta y orden.
nrorendcyo	Número de rendición de cuenta y orden.
idTipoCambio	Identificador del tipo de cambio de la línea.
dsTipoCambio	Descripción del tipo de cambio de la línea.
timbrado	Número de timbrado del comprobante.
cfdiEmitido	Número del CFDI emitido.
regimenFiscal	Régimen fiscal del comprobante.
informado	Indica si el comprobante ha sido informado.
firmedigital	Valor de firma digital.
proveedor	Descripción del proveedor.
fvigpcompra	Fecha de vigencia de compra.

Campo	Descripción
preciocomprabr	Precio de compra bruto.
preciocomprant	Precio de compra neto.
lineaCredito	Línea de crédito del comprobante.
estadoFiscal	Estado fiscal del comprobante.
numeracionFiscal	Numeración fiscal del comprobante.

Datos extra reporte detallado:

Campo	Descripción
idLinea	Número de la línea del comprobante.
idArticulo	Identificador del artículo.
dsArticulo	Descripción del artículo.
idConcepto	Identificador del concepto.
dsConcepto	Descripción del concepto.
esCombo	Indica si el artículo es un combo (por ejemplo, "NO").
idCombo	Identificador del combo.
idArticuloEstadistico	Identificador del artículo estadístico asociado.
dsArticuloEstadistico	Descripción del artículo estadístico asociado.
presentacionArticulo	Presentación del artículo.
cantidadPorPallets	Cantidad de bultos por pallets.
peso	Peso de la línea.

Campo	Descripción
cantidadSolicitada	Cantidad de bultos solicitada.
unidadesSolicitadas	Unidades solicitadas.
cantidadesCorCargo	Cantidad de bultos y fracción de unidades con cargo.
cantidadesSinCargo	Cantidad de bultos y fracción de unidades sin cargo.
cantidadesTotal	Cantidad total de bultos y fracción de unidad.
pesoTotal	Peso total de la línea.
cantidadesRechazo	Cantidad de rechazo.
unimedcargo	Cantidad en unidad de medida con cargo.
unimedscargo	Cantidad en unidad de medida sin cargo.
unimedtotal	Cantidad en unidad de medida total.
precioUnitarioBruto	Precio unitario bruto.
bonificacion	Bonificación aplicada.
precioUnitarioNeto	Precio unitario neto.
tipocambio	Tipo de cambio.
motivocambio	Código motivo de cambio.
descmotcambio	Descripción motivo de cambio

/ventas/

Usage and SDK Samples

- Curl
- [Java](#)
- [Android](#)
- [Obj-C](#)
- [JavaScript](#)
- [C#](#)
- [PHP](#)
- [Perl](#)
- [Python](#)

```
curl -X GET\  
  
-H "Cookie: [[apiKey]]"\  
  
-H "Accept: application/json"\  
  
"/web/api/chess/v1/ventas/?fechaDesde=&fechaHasta=&empresas=&detallado=&nroLote=  
"
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
fechaDesde*	<div>String</div> <div>Fecha inicio de busqueda de comprobantes</div> <div>Required</div>
fechaHasta*	<div>String</div> <div>Fecha final de busqueda de comprobantes</div> <div>Required</div>
empresas	<div>String</div> <div>Indica la o las empresas de las que se quieren obtener comprobantes. En caso de no referenciarse, buscará comprobantes de todas las empresas.</div>
detallado	<div>Boolean</div>

	<i>Indica si queremos obtener un comprobante resumido o detallado. En caso de ser true devuelve reporte detallado. En caso de ser false devuelve reporte resumido.</i>
nroLote	Integer <i>Indica número de lote que se desea obtener de la consulta. En caso de ser resumido, cada lote devuelve 1000 comprobantes. Si es detallado, las líneas correspondientes a 1000 comprobantes.</i>

Responses

Status: 200 - Tipo de respuesta correcta, si se produce algún error devuelve el nodo Error detallado abajo

- Schema

```
{
idEmpresa:
integer
dsEmpresa:
string
idDocumento:
integer
dsDocumento:
string
letra:
string
serie:
string
nrodoc:
integer
anulado:
boolean
idMovComercial:
integer
dsMovComercial:
string
idRechazo:
integer
dsRechazo:
string
fechaComprobante:
string
fechaAlta:
string
usuarioAlta:
string
fechaVencimiento:
string
fechaEntrega:
```



```
string
idSucursal:
integer
dsSucursal:
string
idFuerzaVentas:
integer
dsFuerzaVentas:
string
idDeposito:
integer
dsDeposito:
string
idVendedor:
integer
dsVendedor:
string
idSupervisor:
integer
dsSupervisor:
string
idGerente:
integer
dsGerente:
string
tipoContribuyente:
integer
dsTipoContribuyente:
string
idTipoPago:
integer
dsTipoPago:
string
fechaPago:
string
idPedido:
integer
fechaPedido:
string
origen:
string
planillaCarga:
string
idfleteroCarga:
integer
dsfleteroCarga:
string
idLiquidacion:
integer
fechaLiquidacion:
string
idCaja:
integer
```

fechaCaja:
string
cajero:
integer
idCliente:
integer
nombreCliente:
string
domicilioCliente:
string
codigoPostal:
integer
dsLocalidad:
string
idProvincia:
integer
dsProvincia:
string
idNegocio:
integer
dsNegocio:
string
idAgrupacion:
integer
dsAgrupacion:
string
idArea:
integer
dsArea:
string
idSegmentoMkt:
integer
dsSegmentoMkt:
string
idCanalMkt:
integer
dsCanalMkt:
string
idSubcanalMkt:
integer
ds SegmentoMkt:
string
fechaAsientoContable:
string
nroAsientoContable:
integer
nroPlanContable:
integer
codCuentaContable:
integer
idCentroCosto:
integer
dsCuentaContable:

string
subtotalBruto:
number
subtotalBonificado:
number
subtotalNeto:
number
iva21:
number
iva27:
number
iva105:
number
per3337:
number
iva2:
number
percepcion212:
number
percepcioniibb:
number
internos:
integer
subtotalFinal:
number
tradespendg:
string
tradespends:
string
tradespendb:
string
tradespendi:
string
tradespendp:
string
tradespendt:
string
totradspend:
number
acciones:
string
persiibbd:
number
persiibbr:
number
numerosserie:
integer
numerosactivo:
integer
cuentayorden:
integer
codprovcyo:
integer

```
descrip:
string
nrorendcyo:
integer
idTipoCambio:
integer
dsTipoCambio:
string
timbrado:
integer
cfdiEmitido:
string
regimenFiscal:
integer
informado:
integer
firmadigital:
string
proveedor:
string
fvigpcompra:
string
preciocomprabr:
number
preciocomprant:
number
lineaCredito:
integer
estadoFiscal:
integer
numeracionFiscal:
integer
líneas del venta:
[
{
idLinea:
integer
idArticulo:
integer
dsArticulo:
string
idConcepto:
integer
dsConcepto:
string
esCombo:
string
idCombo:
integer
idArticuloEstadistico:
integer
dsArticuloEstadistico:
string
```

```
presentacionArticulo:
string
cantidadPorPallets:
integer
peso:
number
cantidadSolicitada:
integer
unidadesSolicitadas:
integer
cantidadesCorCargo:
integer
cantidadesSinCargo:
integer
cantidadesTotal:
integer
pesoTotal:
number
cantidadesRechazo:
integer
unimedcarga:
integer
unimedscarga:
integer
unimedtotal:
integer
precioUnitarioBruto:
integer
bonificacion:
integer
precioUnitarioNeto:
integer
tipocambio:
integer
motivocambio:
string
descmotcambio:
string
}
]
```

Status: 401 - No autenticado

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: <https://helloreverb.com>

Contact Info: hello@helloreverb.com

All rights reserved

<http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>

