

Uso de IA durante el proyecto

La integración de IA al proceso de trabajo fue incremental y conversacional. Se compartía el código existente (clases Java, componentes React, archivos de configuración) junto con el contexto del problema a resolver. La IA proponía soluciones explicadas, y se evaluaba aplicándolas en el IDE y reportando los resultados. En caso de errores o comportamientos inesperados, se continuaba la conversación para diagnosticar y corregir.

Agentes o asistentes empleados

Se utilizó Claude como asistente conversacional y opencode como herramienta de IA integrada directamente al IDE.

Vibe Coding

No se utilizó Vibe Coding en el sentido estricto del término. No se generó código de forma masiva sin revisión ni comprensión. Por el contrario, cada fragmento de código propuesto por la IA fue revisado, comprendido y aplicado manualmente. En varios casos se cuestionó las propuestas de la IA, se pidieron alternativas o se decidió no aplicar ciertos cambios después de evaluar los resultados.

Specification Driven Development

Se aplicaron principios de Specification Driven Development en la planificación de cada sprint. Antes de arrancar con el desarrollo, el equipo se reunía para definir las historias de usuario en Jira, establecer los criterios de aceptación y acordar el alcance del sprint. Esto garantizaba que todos los miembros del equipo tuvieran claro qué debía hacer el sistema antes de escribir código. La IA fue utilizada en este contexto para implementar funcionalidades que ya tenían una especificación clara previa, lo que permitió que las propuestas de código fueran evaluadas contra los criterios de aceptación definidos por el equipo.

Cómo se desarrolló el frontend

El frontend fue desarrollado en React con TypeScript. La IA asistió principalmente en las siguientes áreas:

- Cambio de colores en modo oscuro/claro.
- Direccionar al archivo correspondiente cuando toque un botón/formulario en la página.
- Boceto mismo de la página.

Un ejemplo de cómo se usó el mismo fue dar como tarea simplemente tener el estilo base de las demás páginas o hacer un formulario correspondiente. Un formulario podría decirse del de la tarjeta de perfil.

Siempre se pidió al agente usado que respetara las buenas prácticas.

Cómo se desarrolló el backend

El backend fue desarrollado en Java con Spring Boot. La IA asistió principalmente en las siguientes áreas:

- Creación de DTOs
- Implementación de endpoints REST
- Escritura de tests unitarios y de integración con JUnit 5, Mockito y MockMvc
- Diagnóstico de errores en tiempo de ejecución analizando logs de Docker

Tareas asistidas por IA:

- Diseño y escritura de tests unitarios y de integración
- Implementación de nuevos endpoints y métodos de servicio
- Modificación de entidades y DTOs
- Resolución de errores de compilación y errores en tiempo de ejecución
- Modificación de componentes React

Tareas realizadas manualmente por el equipo:

- Definición de historias de usuario y criterios de aceptación en Jira
- Decisiones de arquitectura y diseño del dominio (entidades, relaciones, estados)
- Implementación de funcionalidades principales por parte de otros
- Revisión de código en merge requests
- Deploy y verificación en ambiente de producción
- Retrospectivas y planificación de sprints