

El Cuervo Dorado - Documento 04

Sistema de Diálogos Dinámicos

Objetivo

Construir conversaciones con alta rejugabilidad. Cada diálogo debe depender del estado del mundo y del historial del jugador.

Variables

Cada conversación puede consultar:

- Hora del día.
- Anfitriona activa.
- Reputación.
- Afinidad.
- Último resultado del jugador.
- Racha de victorias o derrotas.
- Rumores activos.
- Eventos temporales.
- Objetos narrativos.
- Misiones completadas.

Flags

Ejemplos:

metio_trampa
ayudo_a_perla
gano_mahjong_10
perdio_todo_el_dinero
escucho_rumor_jade
conocio_corvina

Consecuencias

Las respuestas pueden desbloquear misiones, modificar relaciones, alterar rumores, conceder coleccionables, cambiar expresiones del NPC o abrir nuevas ramas de conversación.

Arquitectura recomendada

Separar diálogos en archivos de datos (JSON/TypeScript). El motor debe resolver condiciones antes de seleccionar la línea. Evitar texto incrustado dentro de componentes React.

Prompt para Lovable

Implementar un DialogueManager modular con soporte para condiciones, consecuencias, prioridades, memoria persistente y selección contextual. El sistema debe permitir añadir NPCs sin modificar el motor.