

Clase 2 de 10

Bases de RStudio y Shiny

ui + server + shinyApp()

Visualización interactiva de datos con R y Shiny · Udelar

Objetivos de la clase 2

1

Entender la arquitectura mínima de una app Shiny.

2

Entender cuáles son los datos que están detrás de la app principal.

3

Distinguir código estático (corre una vez) del código que es reactivo (y corre al interactuar).

4

Escribir la primera interacción. Será un menú que cambia una ficha de texto.

C2

Datos: elecciones_departamento_2024.csv

- Los datos que tiene la app por detrás consisten en un archivo CSV (elecciones_departamento_2024.csv) con 19 filas, correspondientes a los 19 departamentos de Uruguay en la Elección Nacional 2024.
- Contiene datos agregados de participación ciudadana, votos emitidos, habilitados, votos en blanco, anulados y región geográfica.
- Resultados por partido. Incluye el lema ganador con sus porcentajes, votación detallada (absoluta y porcentual) de cada partido político principal y adhesión a los plebiscitos.

La app

-Qué muestra

Muestra título y cuerpo de texto, pero además incorpora un menú desplegable con los departamentos, lo que genera una ficha dinámica con los resultados electorales del departamento seleccionado (siempre hablando de las elecciones 2024).

-Cómo está armada

App parametrizable en R Shiny sobre las elecciones 2024 en Uruguay. Se divide en: Zona de pruebas (estética y maquetado), carga de datos, interfaz (ui) y servidor (server), que actualiza la ficha y la tabla según el departamento.

-Interactividad

Es posible cambiar el departamento en el que se enfoca la app, lo que cambia el texto de la mini-ficha.

La app

The screenshot shows the RStudio interface with a Shiny application running in a browser window. The R script on the left contains the following code:

```
117 format(filasemitidos, bi
118 filasparticipacion_pct,
119 "El lema más votado fue
120 " con ", filasparticipacion_pct,
121 )
122 })
123
124 # Este bloque NO depende de
125 # Los argumentos que van des
126 # salen de la ZONA DE PRUEBA
127
128 output$tabla <- renderTable(
129   elecciones[order(-eleccion
130     c("departamento
131   ),
132   striped = TABLA_RAYADA,
133   bordered = TABLA_BORDES,
134   spacing = TABLA_ESPACIO
135 )
136 }
137
138 #####
139 # ARRANCAR LA APP
140 shinyApp(ui = ui, server = ser
141
```

The browser window displays the following content:

Mi primera app Shiny

La app más simple posible. Un título, un menú, un texto y una tabla.

Datos de la Elección Nacional 2024, Uruguay (Corte Electoral).

Elegi un departamento:

Montevideo

Ficha del departamento

En Montevideo votaron 906.749 personas (88.4% de participación). El lema más votado fue Frente Amplio con 54.3% de los votos.

Votos emitidos por departamento

departamento	region	emitidos	participacion_pct
Montevideo	Metropolitana	906749	88.40
Canelones	Metropolitana	389098	90.10
Maldonado	Este	138362	90.10
Colonia	Litoral	97783	90.60
Salto	Litoral	95088	90.70
Paysandú	Litoral	87337	90.40
San José	Metropolitana	79670	92.10
Rivera	Norte	79142	88.60
Tacuarembó	Norte	72702	91.30
Cerro Largo	Norte	67283	90.70
Soriano	Litoral	66885	88.50
Rocha	Este	59558	90.00

The RStudio console shows the following output:

```
Listening on http://127.0.0.1:3720
> runApp()
Listening on http://127.0.0.1:3720
> runApp()
Listening on http://127.0.0.1:3720
```

Componentes a recordar al revisar app.R

```
library(shiny)
```

Carga el paquete.

```
server <- function(input, output, session)
```

Determina qué hace la app. La lógica.

```
selectInput("depto", ...)
```

Primer input. Se lee con input\$depto.

```
ui <- fluidPage(...)
```

Qué se ve. Funciones que generan HTML.

```
tableOutput() y renderTable()
```

Segundo par. Sin inputs, queda fijo.

```
textOutput() y renderText()
```

Primer par output y render.

```
shinyApp(ui, server)
```

Une las piezas y arranca la app

Código clave

```
ui <- fluidPage(  
  selectInput("depto", "Departamento:", choices = departamentos),  
  textOutput("ficha")  
)  
  
server <- function(input, output, session) {  
  output$ficha <- renderText({  
    fila <- elecciones[elecciones$departamento == input$depto, ]  
    paste0("En ", fila$departamento, " ganó ", fila$lema_ganador)  
  })  
}  
  
shinyApp(ui, server)
```

Próxima clase: diseñamos la interfaz con barra lateral, grilla y pestañas.

Ejercicio propuesto:

- Probá agregar un tercer output de texto con las personas habilitadas del departamento elegido. Necesitás un `textOutput()` en la UI y un `renderText()` en el server.