

```
class A {
    A() { System.out.println("A konstrüktörü"); }
}
class B extends A {
    B() { System.out.println("B konstrüktörü"); }
}
class C extends B {
    C() { System.out.println("C konstrüktörü"); }
}
class D extends C {
    D() { System.out.println("D konstrüktörü"); }
}
// Constructor chaining
```

```
class Hayvan extends Object { // Super Class
    int yas;
    String renk;
    double kutle;

    void setYas(int yas){
        this.yas=yas;
    }
    void setRenk(String renk){
        this.renk=renk;
    }
    void setKutle(double kutle){
        this.kutle=kutle;
    }
}
```

```
    Hayvan() {
        System.out.println("Parametresiz hayvan konstrüktörü.");
        yas = 0;
        renk = "Beyaz";
        kutle = 1.0;
    }

    Hayvan(int yas, String renk, double kutle) {
        System.out.println("Parametrelili hayvan konstrüktörü.");
        this.yas = yas;
        this.renk = renk;
        this.kutle = kutle;
    }
}
```

```
    void uyu() {
        System.out.println("Hayvan uyuyor.");
    }
}
```

```
    private void sesVer() {
        System.out.println("Hayvan ses veriyor.");
    }
}
```

```
static void sinifAdi(){  
    System.out.println("HAYVAN SINIFI");  
}  
}
```

```
class Kedi extends Hayvan { // subclass  
    int ayak_sayisi;  
    boolean kuyruk;  
  
    static void sinifAdi(){ // METHOD HIDING  
        System.out.println("KEDİ SINIFI");  
    }  
}
```

```
Kedi() {  
    // private değişkenler miras kalır ama doğrudan erişilemez  
    // yas=2;  
    // kute=2;  
    // renk="Kahverengi"; // Bunları ayarlamak için ata sınıfta bir konstrüktör de  
var !!!  
    setYas(2);  
    setKute(2.0);  
    setRenk("Kahverengi");  
    // super(2, "Kahverengi", 2.0);  
    // super(); // gizliden bunu yaptı, yani ata sınıfın Parametresiz  
konstrüktörünü çağırdı  
    ayak_sayisi = 4;  
    kuyruk = true;  
}
```

```
void yemekYe() {  
    System.out.println("Kedi eti yedi.");  
}
```

```
void yemekYe(String x) { // METHOD OVERLOADING  
    System.out.println("Kedi " + x + " yedi.");  
}
```

```
void tirmala() {  
    System.out.println("Kedi tirmaladi.");  
}
```

```
void uyu(int saat) {  
    System.out.println("Kedi " + saat + " uyudu");  
}  
// private metodlar ezilemez !!!  
void sesVer() { // METHOD OVERRIDING  
    System.out.println("Miyaw!");  
}
```

```
}
```

```
public class okul8 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Kedi tekir = new Kedi(); // polimorfik yazım  
        // Deklare edilen sınıf hayvan  
        // Gerçek sınıf Kedi  
        Kedi a = new Kedi();  
        Hayvan b = new Kedi();  
  
        a.kuyruk=false;  
  
        /*Kedi tekir = new Kedi();  
        // System.out.println("Kedinin yasi: " + tekir.yas);  
        tekir.tirmala();  
        tekir.yemekYe();  
        tekir.uyu();  
        tekir.sesVer();  
        */  
    }  
}
```