```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX 6

struct Node {
  int val;
  struct Node* next;
};

struct Node *front = NULL, *rear = NULL;
int count = 0;

void l_enqueue(int x) {
  struct Node* t = malloc(sizeof(struct Node));
  t->val = x;
  t->next = NULL;
  if (!front) front = rear = t;
  else rear = rear->next = t;
  count++;
}

int l_dequeue() {
  struct Node* t = front;
  int x = t->val;
  front = front->next;
  if (!front) rear = NULL;
  free(t);
  count--;
  return x;
}

int l_queueFront() { return front->val; }
int l_queueRear() { return rear->val; }

void l_print() {
  int n = count;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    int x = l_dequeue();
    printf("%d ", x);
    l_enqueue(x);
  }
  printf("\n");
}

int arr[MAX];
int a_front = 0, a_rear = -1, a_count = 0;

int a_enqueue(int x) {
  if (a_count == MAX) return 0;
  a_rear = (a_rear + 1) % MAX;
```

```
    arr[a_rear] = x;
    a_count++;
    return 1;
}

int a_dequeue() {
    int x = arr[a_front];
    a_front = (a_front + 1) % MAX;
    a_count--;
    return x;
}

void ornek1() {
    printf("--- ORNEK 1 ---\n");
    l_enqueue(4);
    l_enqueue(7);
    printf("%d ", l_dequeue());
    printf("%d ", l_dequeue());
    l_enqueue(2);
    l_enqueue(6);
    l_enqueue(9);
    printf("%d ", l_queueFront());
    printf("%d ", l_dequeue());
    printf("%d\n", l_queueRear());
    printf("count = %d\n\n", count);
    while (count > 0) l_dequeue();
}

void ornek2() {
    printf("--- ORNEK 2 ---\n");
    a_enqueue(3); a_enqueue(5); a_enqueue(7);
    a_enqueue(9); a_enqueue(11);

    printf("%d %d %d ", a_dequeue(), a_dequeue(), a_dequeue());

    a_enqueue(13); a_enqueue(15); a_enqueue(17);

    printf("%d\n", a_dequeue());
    printf("front=%d rear=%d count=%d\n", a_front, a_rear, a_count);

    int n = a_count;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x = a_dequeue();
        printf("%d ", x);
        a_enqueue(x);
    }
    printf("\n");

    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
        if (!a_enqueue(99)) printf("%d. ekleme basarisiz\n", i);
    }
```

```
    printf("\n");
}

void ornek3() {
    printf("--- ORNEK 3 ---\n");
    int a[] = {5, -3, 8, -1, 0, 7};
    for (int i = 0; i < 6; i++) l_enqueue(a[i]);

    printf("Once : ");
    l_print();

    int n = count;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x = l_dequeue();
        if (x >= 0) l_enqueue(x);
    }

    printf("Sonra: ");
    l_print();
    printf("count = %d\n", count);
}

int main() {
    ornek1();
    ornek2();
    ornek3();
    return 0;
}
```