

```

package projem1;

import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.swing.*.*;

class Pencere extends JFrame implements ActionListener{
    int w=500,h=300;
    JLabel lbl_ad, lbl_soyad, lbl_cinsiyet, lbl_dil;
    JTextField jtf_ad, jtf_soyad;
    JRadioButton jrb_erkek, jrb_kadin;
    ButtonGroup bg;
    JCheckBox[] diller;
    JButton jb_gonder, jb_temizle, jb_gizle;

    Pencere(){
        this.setTitle("Programımız");
        this.setSize(w,h);
        this.setResizable(false);
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

        //JFrame'in varsayılan layout manager'ı BorderLayout'tur
        this.setLayout(null);

        lbl_ad=new JLabel("Ad:");
        lbl_ad.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));
        lbl_ad.setBounds(10,20,150,25);
        this.add(lbl_ad);

        lbl_soyad=new JLabel("Soyad:");
        lbl_soyad.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));
        lbl_soyad.setBounds(10,70,150,25);
        this.add(lbl_soyad);

        lbl_cinsiyet=new JLabel("Cinsiyet:");
        lbl_cinsiyet.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));
        lbl_cinsiyet.setBounds(10,120,150,25);
        this.add(lbl_cinsiyet);

        lbl_dil=new JLabel("Bildiğiniz Diller:");
        lbl_dil.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));
        lbl_dil.setBounds(10,170,150,25);
        this.add(lbl_dil);

        jtf_ad=new JTextField("");
        jtf_ad.setBounds(200,20,250,25);
        this.add(jtf_ad);

        jtf_soyad=new JTextField("");
        jtf_soyad.setBounds(200,70,250,25);
        this.add(jtf_soyad);

        jrb_erkek=new JRadioButton("Erkek");
        jrb_erkek.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));
        jrb_erkek.setBounds(200,120,80,25);
        this.add(jrb_erkek);

        jrb_kadin=new JRadioButton("Kadın");
        jrb_kadin.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));

```

```

jrb_kadin.setBounds(300,120,80,25);
this.add(jrb_kadin);

bg=new ButtonGroup();
bg.add(jrb_erkek);
bg.add(jrb_kadin);

String[] dil_isimleri= {"C", "Python","Java"};

diller=new JCheckBox[3]; //JCheckBox referans dizisi

for(int i=0;i<diller.length;i++) {
    diller[i]=new JCheckBox(dil_isimleri[i]);
    diller[i].setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));
    diller[i].setBounds(200+i*100,170,80,25);
    this.add(diller[i]);
}

jb_gonder=new JButton("GÖNDER");
jb_gonder.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));
jb_gonder.setBounds(20,220,120,30);
jb_gonder.addActionListener(this);
this.add(jb_gonder);

jb_temizle=new JButton("TEMİZLE");
jb_temizle.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));
jb_temizle.setBounds(150,220,120,30);
jb_temizle.addActionListener(this);
this.add(jb_temizle);

jb_gizle=new JButton("GİZLE");
jb_gizle.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,18));
jb_gizle.setBounds(280,220,120,30);
jb_gizle.addActionListener(this);
this.add(jb_gizle);

this.setVisible(true);
}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub
    if(e.getSource().equals(jb_gonder)) {
        //GÖNDERe basıldıysa bu blok çalışır
        String metin="";
        metin=metin+jtf_ad.getText()+"\t";
        metin=metin+jtf_soyad.getText()+"\t";

        if(jrb_erkek.isSelected())
            metin+="Erkek\t";
        else if(jrb_kadin.isSelected())
            metin+="Kadın\t";
        else
            ;

        for(int i=0;i<diller.length;i++)
            if(diller[i].isSelected())
                metin+=diller[i].getText()+"\t";

        File f=new File("verimiz.txt");
        try {
            PrintWriter pw=new PrintWriter(f);
            pw.print(metin);
            pw.close();

```

```

        } catch (FileNotFoundException e1) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e1.printStackTrace();
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bilgileriniz
kaydedildi!");

```

```

    }
    else if(e.getSource().equals(jb_temizle)) {
        //TEMİZLEye basıldıysa bu blok çalışır
        jtf_ad.setText("");
        jtf_soyad.setText("");
        bg.clearSelection();

        for(int i=0;i<diller.length;i++)
            diller[i].setSelected(false);
    }
    else if(e.getSource().equals(jb_gizle)) {
        //GİZLEye basıldıysa bu blok çalışır
        this.setVisible(false);

        try {
            Thread.sleep(2000);
        } catch (InterruptedException e1) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e1.printStackTrace();
        }

        this.setVisible(true);
    }
}

```

```

    }
}

public class projem1 {
    public static void main(String[] args){
        new Pencere();
    }
}

```