

```

import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.swing.*;

class Pencere extends JFrame implements ActionListener {
    int w = 800, h = 600;
    JLabel lbl_adlb, lbl_ad, lbl_soyad, lbl_cinsiyet, lbl_bildiğiniz_diller;
    JTextField jtf_ad, jtf_soyad, jtf_cinsiyet, jtf_bildiğiniz_diller;
    JRadioButton jrb_erkek, jrb_kadin;
    ButtonGroup bg;
    JCheckBox[] diller;
    String[] dil_isimleri = {"Java", "Python", "C"};
    JButton jb_gönder, jb_temizle, jb_gizle;

    @Override
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
        // TODO Auto-generated method stub
        if(e.getSource().equals(jb_gönder)){
            // Gönder butonuna tıklandığında yapılacak işlemler buraya yazılacak
            String metin="";
            metin += "Ad: " + jtf_ad.getText() + "\n";
            metin += "Soyad: " + jtf_soyad.getText() + "\n";

            if(jrb_erkek.isSelected()) {
                metin += "Cinsiyet: Erkek\n";
            } else if(jrb_kadin.isSelected()) {
                metin += "Cinsiyet: Kadın\n";
            } else {
                metin += "Cinsiyet: Seçilmedi\n";
            }

            for(int i = 0; i < diller.length; i++) {
                if(diller[i].isSelected()) {
                    metin += diller[i].getText() + "\t";
                }
            }

            File f = new File("bilgiler.txt");
            try {
                PrintWriter pw = new PrintWriter(f);
                pw.write(metin);
                pw.close();
            } catch (IOException e1) {
                e1.printStackTrace();
            }

            JOptionPane.showMessageDialog(this, metin, "Bilgiler",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

```

```
    } else if(e.getSource().equals(jb_temizle)){  
        // Temizle butonuna tıklandığında yapılacak işlemler buraya yazılacak  
        jtf_ad.setText("");  
        jtf_soyad.setText("");  
        bg.clearSelection();
```

```
        for(int i = 0; i < diller.length; i++) {  
            diller[i].setSelected(false);  
        }  
    } else if(e.getSource().equals(jb_gizle)){  
        // Gizle butonuna tıklandığında yapılacak işlemler buraya yazılacak  
        this.setVisible(false);  
        try {  
            Thread.sleep(2000);  
        } catch (InterruptedException e1) {  
            e1.printStackTrace();  
        }  
        this.setVisible(true);  
    }  
}
```

```
    Pencere() {  
        this.setTitle("Programimiz");  
        this.setSize(w, h);  
        this.setResizable(false);  
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);  
  
        // JFramein varsayılan layout manager'ı BorderLayout'tur. Biz burada null  
        layout kullanacağız.  
        this.setLayout(null);
```

```
        lbl_adlb = new JLabel("Ad:");  
        lbl_adlb.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));  
        lbl_adlb.setBounds(20, 20, 50, 25);  
        this.add(lbl_adlb);
```

```
        lbl_ad = new JLabel();  
        lbl_ad.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));  
        lbl_ad.setBounds(70, 20, 200, 25);  
        this.add(lbl_ad);
```

```
        lbl_soyad = new JLabel("Soyad:");  
        lbl_soyad.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));  
        lbl_soyad.setBounds(20, 60, 200, 25);  
        this.add(lbl_soyad);
```

```
        lbl_cinsiyet = new JLabel("Cinsiyet:");  
        lbl_cinsiyet.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));  
        lbl_cinsiyet.setBounds(20, 100, 200, 25);  
        this.add(lbl_cinsiyet);
```

```
lbl_bildiğiniz_diller = new JLabel("Bildiğiniz Diller:");
lbl_bildiğiniz_diller.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
lbl_bildiğiniz_diller.setBounds(20, 140, 200, 25);
this.add(lbl_bildiğiniz_diller);
```

```
jtf_ad = new JTextField();
jtf_ad.setBounds(200, 20, 200, 25);
this.add(jtf_ad);
```

```
jtf_soyad = new JTextField();
jtf_soyad.setBounds(200, 60, 200, 25);
this.add(jtf_soyad);
```

```
jtf_cinsiyet = new JTextField();
jtf_cinsiyet.setBounds(200, 100, 200, 25);
this.add(jtf_cinsiyet);
```

```
jtf_bildiğiniz_diller = new JTextField();
jtf_bildiğiniz_diller.setBounds(200, 140, 200, 25);
this.add(jtf_bildiğiniz_diller);
```

```
jrb_erkek = new JRadioButton("Erkek");
jrb_erkek.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
jrb_erkek.setBounds(200, 300, 100, 25);
this.add(jrb_erkek);
```

```
jrb_kadin = new JRadioButton("Kadin");
jrb_kadin.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
jrb_kadin.setBounds(300, 300, 100, 25);
this.add(jrb_kadin);
```

```
bg = new ButtonGroup();
bg.add(jrb_erkek);
bg.add(jrb_kadin);
```

```
diller = new JCheckBox[3]; // JCheckBox referans dizisi
```

```
for(int i = 0; i < diller.length; i++) {
    diller[i] = new JCheckBox(dil_isimleri[i]);
    diller[i].setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
    diller[i].setBounds(200, 170 + (i * 30), 150, 25);
    this.add(diller[i]);
}
```

```
jbutton_gönder = new JButton("Gönder");
jbutton_gönder.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
jbutton_gönder.setBounds(200, 360, 100, 25);
jbutton_gönder.addActionListener(this);
this.add(jbutton_gönder);
```

```
jbutton_temizle = new JButton("Temizle");
```

```
jb_temizle.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
jb_temizle.setBounds(300, 360, 100, 25);
jb_temizle.addActionListener(this);
this.add(jb_temizle);
```

```
jb_gizle = new JButton("Gizle");
jb_gizle.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
jb_gizle.setBounds(400, 360, 100, 25);
jb_gizle.addActionListener(this);
this.add(jb_gizle);
```

```
this.setVisible(true);
```

```
}
```

```
}
```

```
public class okul12n {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        new Pencere();
```

```
    }
```

```
}
```