

Ключи доступа: Yandex Cloud и VK

Пошаговая инструкция. Проверено вживую 13.09.2026 на рабочем сервере n8n.n-enterprise.ru — включая те шаги, которых нет в официальной документации.

Что вам понадобится

Ключ	Для чего	Где хранится
Yandex API key	Распознавание чеков (Vision OCR) и извлечение полей (YandexGPT)	Два credential в n8n
VK community token	Чтение и отправка сообщений от имени сообщества	Один credential в n8n
VK confirmation string	Подтверждение адреса Callback API	docker-compose.yml
Callback secret	Проверка, что запрос действительно от VK	docker-compose.yml

Правило номер один

Ключ показывается **один раз**. Скопируйте сразу. Не вставляйте его в чат, в переписку и в файлы репозитория — только в credential n8n или в docker-compose.yml на сервере.

Часть 1. Yandex Cloud API key

Один ключ обслуживает и распознавание текста, и языковую модель. Это сделано намеренно: один аккаунт, один счёт, одна схема авторизации.

Шаг 1. Сервисный аккаунт

- 1 Откройте console.yandex.cloud и выберите ваш каталог (папку). Идентификатор каталога начинается с b1g — он понадобится позже.
- 2 Слева: **Identity and Access Management** → **Сервисные аккаунты**.
- 3 Если аккаунта ещё нет — **Создать сервисный аккаунт**. Имя любое, например nxi-sa.
- 4 Откройте аккаунт и проверьте роли в каталоге. Нужны три: ai.languageModels.user, ai.vision.user, ai.speechkit-stt.user. Последняя — на будущее, для голосовых сообщений.

Роли и права ключа — разные вещи

Роль даёт права сервисному аккаунту. Scope ограничивает конкретный ключ. Нужно и то, и другое: роль без scope или scope без роли дадут 401 Unauthorized без внятного объяснения.

Шаг 2. Создание ключа

- 1 На странице сервисного аккаунта нажмите **Create new key** → **API key**.
- 2 **Description**: осмысленное имя, например nxi-n8n-v3. Когда ключей станет несколько, вы будете благодарны.

3 Scope: отметьте `ys.ai.languageModels.execute` и `ys.ai.vision.execute`. Список множественного выбора.

4 Expires at: оставьте пустым.

5 Create → скопируйте ключ. Он начинается с `AQVN...` и показывается один раз.

Почему без срока действия

Ключ со сроком перестанет работать в произвольный день без предупреждения. Бот просто начнёт молча отваливаться, и узнает об этом первым клиент. Ротацию делайте вручную и осознанно.

Шаг 3. Куда вставить в n8n

Один и тот же ключ, но в двух разных credential, потому что сервисы ждут разные заголовки:

Credential	Тип	Поля
Yandex AI Studio	OpenAI	API Key: AQVN... Base URL: <code>https://llm.api.cloud.yandex.net/v1</code>
Yandex Api-Key	Header Auth	Name: Authorization Value: Api-Key AQVN...

Api-Key, а не Bearer

В поле Value должно быть буквально слово `Api-Key`, затем **один пробел**, затем ключ. С Bearer Yandex вернёт «Authorization failed» и ничего больше. Лишний пробел или перенос строки в конце — та же ошибка.

Проверка ключа отдельно от n8n

Если n8n ругается на авторизацию, сначала проверьте сам ключ. Выполните на сервере, подставив свой ключ и идентификатор каталога:

```
curl -s -X POST https://vision.api.cloud.yandex.net/vision/v1/batchAnalyze \
  -H "Authorization: Api-Key ВАШ_КЛЮЧ" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"folderId":"blg...", "analyze_specs":[{"content":"","features":[{"type":"TEXT_DETECTION"}]}'
```

- Ответ «Image content is not passed» — ключ рабочий. Проблема в том, как его хранит n8n: удалите credential и создайте заново.
- Ответ про аутентификацию или права — проблема в самом ключе. Проверьте scope и роли.

Часть 2. VK: сообщество и токен

Нужен только личный аккаунт VK. Ни ИП, ни ООО, ни карта, ни покупка номера.

Шаг 1. Сообщество

1 vk.com/groups?w=groups_create → тип **Бизнес**.

2 Название — то, что увидит клиент.

Не «Публичная страница»

У публичной страницы нет полноценных сообщений сообщества. Подходят «Бизнес» и «Группа по интересам».

Шаг 2. Два переключателя, а не один

1 **Управление** → **Сообщения** → **Сообщения сообщества: Включены**.

2 Теперь появится вкладка **Настройки для бота** → **Возможности ботов: Включены**.

3 Полезно: включите кнопку **«Начать»** — аккуратный первый экран для демонстрации.

Самая частая ошибка

Вкладка «Настройки для бота» **появляется только после** включения сообщений. Если её не видно — первый шаг не сохранился. Без второго переключателя бот не сможет работать с API, хотя сообщения будут приходить.

Шаг 3. Токен сообщества

1 **Управление** → **Работа с API** → **Ключи доступа** → **Создать ключ**.

2 Отметьте ровно три: **Сообщения сообщества, Фотографии, Документы**.

3 Остальное не трогайте: управление сообществом, истории, стена, товары — это больше прав, чем нужно боту.

4 Токен начинается с vk1.a. Вставьте его в n8n в credential **VK Group Token** типа **Query Auth**: Name = access_token, Value = токен.

Отдельного доступа к аудио не существует

В диалоге нет пункта «Аудиозаписи». Голосовые сообщения приходят вложением к сообщению и покрываются доступом «Сообщения сообщества». Искать нечего.

Шаг 4. Идентификаторы

Значение	Где взять	Пример
group_id	Адрес сообщества vk.com/clubXXX — только цифры, без «club»	238091644
ваш личный id	Адрес вашего профиля vk.com/idXXX. Нужен для оповещений о сбоях	12345678

Шаг 5. Callback API

Порядок действий важен

Workflow в n8n должен быть **опубликован до** нажатия «Подтвердить». VK проверяет адрес ровно один раз: если n8n не отвечает, адрес помечается как нерабочий и попытку придётся повторять.

- 1 Придумайте секрет на сервере: `openssl rand -hex 24`. Это ваше значение, VK его не выдаёт.
- 2 **Работа с API → Callback API**. Версия API: 5.199. Адрес: `https://n8n.n-enterprise.ru/webhook/vk-receipt`. Секретный ключ: то, что сгенерировали. Нажмите **Сохранить** под секретом.
- 3 VK покажет **«Строку, которую должен вернуть сервер»**. Запишите её в `VK_CONFIRMATION_STRING` в `docker-compose.yml` и перезапустите n8n.
- 4 **Проверьте рукопожатие до нажатия кнопки** (команда ниже). Если строка возвращается — подтверждение не может не сработать.
- 5 Нажмите **Подтвердить**.
- 6 Вкладка **Типы событий** → отметьте **Входящее сообщение**. Без этого адрес будет подтверждён, но сообщения не придут.

```
curl -s -X POST https://n8n.n-enterprise.ru/webhook/vk-receipt \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"type":"confirmation","group_id":238091644}'
```

Должна вывестись ровно строка подтверждения и ничего больше.

Проверьте адрес посимвольно

Путь `vk-receipt` должен совпадать с тем, что задан в workflow. Похожая опечатка вроде `vk-bot` даёт 404, а VK сообщает лишь об общей ошибке. Одна попытка так уже была потрачена.

Переменные окружения на сервере

На этом сервере n8n берёт настройки из раздела `environment:` в `/root/n8n/docker-compose.yml`. Файла `.env` здесь нет, и создавать его бесполезно — `compose` на него не ссылается.

```
- N8N_BLOCK_ENV_ACCESS_IN_NODE=false
- VK_CALLBACK_SECRET=...
- VK_CONFIRMATION_STRING=...
- VK_ADMIN_PEER_ID=...
- WEBHOOK_URL=https://n8n.n-enterprise.ru/
```

```
cd /root/n8n && docker-compose down && docker-compose up -d
```

- `N8N_BLOCK_ENV_ACCESS_IN_NODE=false` обязательна. Без неё `$env` не читается, ответ на подтверждение уходит пустым, и VK отклоняет адрес — без единой ошибки в интерфейсе n8n.
- `docker-compose` через дефис. Версия 1.29.2 падает с `KeyError: 'ContainerConfig'` при пересоздании, поэтому `down` и затем `up`, а не `restart`.
- Проверить, не раскрывая значений: `grep -E "SECRET|CONFIRMATION" docker-compose.yml | sed 's/=.*/=***/'`

Проверка: работает или нет

Единственный достоверный источник — ответ VK, а не интерфейс n8n:

```
curl -s "https://api.vk.com/method/groups.getCallbackServers?group_id=238091644&access_token=ВАШ_ТОКЕН&v=5.199" \
| python3 -m json.tool
```

status	Что значит	Что делать
ok	VK доставляет события	Ничего
failed	VK отказался от адреса	Исправить и подтвердить заново
wait	Подтверждение не завершено	Вернуться к шагу 5

Ротация ключей

Меняйте оба ключа, если они попали в переписку, на скриншот или в общий доступ.
Порядок: создать новый → обновить credential в n8n → опубликовать workflow → удалить старый ключ. Workflow обращается к credential по имени, поэтому сам workflow менять не нужно.