PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

Scripting SQL Basic

Oleh:

Najwa Areefa Ghaisani 103122400028

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Download dan Jalankan query DDL dan DML Bioskop dari link berikut: https://tel-u.ac.id/dbfilm , format nama tabel adalah Nama Tabel_NIM. Screenshot tabel dan isinya.

   1. **Tabel Film_103122400028**

   Script:

```oracle
CREATE TABLE FILM_103122400028 (
  "ID_FILM" CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  "JUDUL" VARCHAR2(100 BYTE) NOT NULL,
  "SINOPSIS" VARCHAR2(1000 BYTE),
  "TAHUN" NUMBER,
  "DURASI" NUMBER
)
```

```oracle
INSERT INTO FILM_103122400028 VALUES ('F0101', 'Keluarga Cemara', 'Fokus cerita ini masih soa
INSERT INTO FILM_103122400028 VALUES ('F0102', 'Habibie Ainun 3', 'Habibie Ainun 3 adalah seb
INSERT INTO FILM_103122400028 VALUES ('F0103', 'Taufiq', 'Kisah penjalanan hidup politisi yar
INSERT INTO FILM_103122400028 VALUES ('F0104', 'Buya Hamka', 'Buya Hamka adalah film drama bi
```

   Output:

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.007 seconds

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI
1	F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua anak mer...	2019	110
2	F0102	Habibie Ainun 3	Habibie Ainun 3 adalah sebuah film Indonesia tahun 201...	2019	96
3	F0103	Taufiq	Kisah penjalanan hidup politisi yang juga suami Mantan...	2019	105
4	F0104	Buya Hamka	Buya Hamka adalah film drama biografi Indonesia tentan...	2019	110

   Penjelasan: Di sini aku bikin tabel FILM_103122400028 sesuai script DDL yang didownload dari link yang dikasih. Nama tabelnya dikasih akhiran NIM supaya nggak bentrok sama tabel punya teman sekelas. Tabel ini punya 5 kolom: ID_FILM bertipe CHAR(5) sebagai identitas unik film, JUDUL bertipe VARCHAR2(100) buat nama filmnya, SINOPSIS VARCHAR2(1000) buat ringkasan cerita film, TAHUN dan DURASI keduanya bertipe NUMBER. Setelah tabelnya dibuat, langsung diisi dengan 4 data film Indonesia yaitu Keluarga Cemara, Habibie Ainun 3, Taufiq, dan Buya Hamka, semuanya tahun 2019. Dari output kelihatan 4 baris data berhasil masuk dengan lengkap.

   2. **Tabel Inventroi_103122400028**

Script:

```
CREATE TABLE INVENTORI_103122400028 (
  "ID_INVENTORI" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "NOMOR_KURSI" VARCHAR2(5 BYTE)
)
```

```
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1001', 'Teater 1', 'A1');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1002', 'Teater 1', 'A2');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1003', 'Teater 1', 'A3');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1004', 'Teater 1', 'A4');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1005', 'Teater 1', 'A5');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1006', 'Teater 2', 'A6');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1007', 'Teater 2', 'A7');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1008', 'Teater 2', 'A8');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1009', 'Teater 2', 'B1');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1010', 'Teater 2', 'B2');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1011', 'Teater 3', 'C1');
INSERT INTO INVENTORI_103122400028 VALUES ('IN1012', 'Teater 3', 'C2');
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 12 in 0.006 seconds

	ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	IN1001	Teater 1	A1
2	IN1002	Teater 1	A2
3	IN1003	Teater 1	A3
4	IN1004	Teater 1	A4
5	IN1005	Teater 1	A5
6	IN1006	Teater 2	A6
7	IN1007	Teater 2	A7
8	IN1008	Teater 2	A8
9	IN1009	Teater 2	B1
10	IN1010	Teater 2	B2
11	IN1011	Teater 3	C1
12	IN1012	Teater 3	C2

Penjelasan: Tabel INVENTORI_103122400028 dipakai buat nyimpen data kursi yang tersedia di tiap teater. Strukturnya punya 3 kolom: ID_INVENTORI bertipe CHAR(6) sebagai ID unik kursi, ID_THEATER VARCHAR2(20) sebagai referensi teaternya, dan

NOMOR_KURSI VARCHAR2(5) untuk nomor kursinya. Data yang dimasukin ada 12 baris, dibagi ke 3 teater. Teater 1 punya kursi A1 sampai A5 (5 kursi), Teater 2 punya kursi A6 sampai B2 (5 kursi), dan Teater 3 punya kursi C1 dan C2 (2 kursi). Dari output keliatan semua data kursi berhasil dimasukkan.

3. Tabel Jadwal_103122400028

Script:

```
CREATE TABLE JADWAL_103122400028 (
  "ID_JADWAL" CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  "ID_FILM" CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "PERIODE_START" DATE,
  "PERIODE_END" DATE
)
```

```
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT001', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT002', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT003', 'F0102', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT004', 'F0101', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT005', 'F0103', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT006', 'F0102', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT007', 'F0104', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT008', 'F0102', 'Teater 3', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT009', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
INSERT INTO JADWAL_103122400028 VALUES ('JT010', 'F0102', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'SY
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.005 seconds

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	JT001	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
2	JT002	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
3	JT003	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
4	JT004	F0101	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
5	JT005	F0103	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
6	JT006	F0102	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
7	JT007	F0104	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
8	JT008	F0102	Teater 3	07-01-2019	07-07-2019
9	JT009	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
10	JT010	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019

Penjelasan: Tabel JADWAL_103122400028 nyimpen informasi jadwal tayang film di teater mana dan periode kapan. Tabelnya punya 5 kolom: ID_JADWAL CHAR(5) sebagai kode jadwal, ID_FILM CHAR(5) sebagai referensi ke tabel film, ID_THEATER VARCHAR2(20) untuk teaternya, serta PERIODE_START dan PERIODE_END bertipe DATE untuk rentang waktu tayangnya. Ada 10 jadwal yang dimasukkan (JT001 sampai JT010) dengan berbagai kombinasi film dan teater. Semua jadwal mulai tayang tanggal 07-01-2019 dan berakhir 07-07-2019. Dari output terlihat 10 baris jadwal berhasil tersimpan dengan benar.

4. **Tabel member_103122400028**

Script:

```
CREATE TABLE MEMBER_103122400028 (
  "ID_MEMBER" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "NAMA" VARCHAR2(255 BYTE) NOT NULL,
  "NO_HP" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "EMAIL" VARCHAR2(20 BYTE),
  "TGL_LAHIR" DATE
)
```

```
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0111', 'Anto', '085267656789', 'Anto2016@gmail.com', TO_DATE('1989-0
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0112', 'Budi', '081367589632', 'Budi2016@gmail.com', TO_DATE('1985-0
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0113', 'Ari', '081267867543', 'Ari2016@gmail.com', TO_DATE('1983-11-
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0114', 'Rahmi', '085267935678', 'Rahmi2016@gmail.com', TO_DATE('1981
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0115', 'Fahmi', '085767298908', 'Fahmi2016@gmail.com', TO_DATE('1986
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0116', 'Rusli', '085643755398', 'Rusli2016@gmail.com', TO_DATE('1988
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0117', 'Doni', '081398426789', 'Doni2016@gmail.com', TO_DATE('1986-0
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0118', 'Tati', '085245289074', 'Tati2016@gmail.com', TO_DATE('1985-0
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0119', 'Dono', '081287234567', 'Dono2016@gmail.com', TO_DATE('1990-0
INSERT INTO MEMBER_103122400028 VALUES ('MM0120', 'Joko', '081223670942', 'Joko2016@gmail.com', TO_DATE('1988-0
```

Output:

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.011 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1	MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-07-1989
2	MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-01-1985
3	MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-11-1983
4	MM0114	Rahmi	085267935678	Rahmi2016@gmail.com	01-09-1981
5	MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-07-1986
6	MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-02-1988
7	MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-04-1986
8	MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-06-1985
9	MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-07-1990
10	MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-07-1988

Penjelasan: Tabel MEMBER_103122400028 nyimpen data penonton yang terdaftar sebagai member bioskop. Kolom-kolomnya ada ID_MEMBER CHAR(6) sebagai ID unik member, NAMA VARCHAR2(255) untuk nama lengkap, NO_HP VARCHAR2(20) untuk nomor telepon, EMAIL VARCHAR2(20) untuk alamat email, dan TGL_LAHIR DATE untuk tanggal lahir. Ada 10 member yang dimasukkan mulai dari MM0111 sampai MM0120 dengan nama Anto, Budi, Ari, Rahmi, Fahmi, Rusli, Doni, Tati, Dono, dan Joko. Dari output terlihat data 10 member berhasil tersimpan lengkap dengan semua atributnya termasuk tanggal lahir masing-masing.

5. **Tabel theater_103122400028**

Script:

```
CREATE TABLE THEATER_103122400028 (
  "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "KELAS" VARCHAR2(20 BYTE),
  "HARGA" NUMBER NOT NULL,
  "KAPASITAS" NUMBER
)
```

```
-- ----------------------------
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 1', 'Reguler', '30000', '50');
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 2', 'Sweetbox', '100000', '50');
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 3', '4D', '75000', '50');
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 4', 'Velvet', '80000', '50');
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 5', '3D', '50000', '50');
```

Output:

```
-- ----------------------------
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 1', 'Reguler', '30000', '50');
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 2', 'Sweetbox', '100000', '50');
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 3', '4D', '75000', '50');
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 4', 'Velvet', '80000', '50');
INSERT INTO THEATER_103122400028 VALUES ('Teater 5', '3D', '50000', '50');
```

Penjelasan: Tabel THEATER_103122400028 nyimpen data studio/ruangan bioskop beserta informasi harga dan kapasitasnya. Kolomnya ada ID_THEATER VARCHAR2(20) sebagai nama teater, KELAS VARCHAR2(20) untuk jenis kelasnya, HARGA NUMBER untuk harga tiketnya, dan KAPASITAS NUMBER untuk jumlah kursi yang tersedia. Ada 5 teater yang dimasukkan dengan kelas dan harga berbeda: Teater 1 kelas Reguler harga 30.000, Teater 2 kelas Sweetbox 100.000, Teater 3 kelas 4D 75.000, Teater 4 kelas Velvet 80.000, dan Teater 5 kelas 3D 50.000. Semua teater punya kapasitas yang sama yaitu 50 kursi. Dari output bisa dilihat script INSERT dan data 5 teater berhasil dimasukkan.

6. **Tabel transaksi_103122400028**

Script:

```
CREATE TABLE TRANSAKSI_103122400028 (
  "KODE_PEMESANAN" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "ID_MEMBER" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "ID_JADWAL" CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  "ID_INVENTORI" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "TANGGAL" DATE NOT NULL,
  "STATUS" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL
)
```

```
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10001', 'MM0111', 'JT001', 'IN1010', TO_I
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10002', 'MM0112', 'JT006', 'IN1009', TO_I
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10003', 'MM0113', 'JT008', 'IN1008', TO_I
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10004', 'MM0114', 'JT001', 'IN1007', TO_I
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10005', 'MM0115', 'JT006', 'IN1006', TO_I
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10006', 'MM0116', 'JT001', 'IN1001', TO_I
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10007', 'MM0117', 'JT008', 'IN1011', TO_I
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10008', 'MM0118', 'JT001', 'IN1003', TO_I
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10009', 'MM0119', 'JT006', 'IN1004', TO_I
INSERT INTO TRANSAKSI_103122400028 VALUES ('P10010', 'MM0120', 'JT008', 'IN1005', TO_I
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.007 seconds

	KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1	P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-06-2019	pesan
2	P10002	MM0112	JT006	IN1009	16-06-2019	pesan
3	P10003	MM0113	JT008	IN1008	17-06-2019	pesan
4	P10004	MM0114	JT001	IN1007	18-06-2019	pesan
5	P10005	MM0115	JT006	IN1006	19-06-2019	pesan
6	P10006	MM0116	JT001	IN1001	20-06-2019	bayar
7	P10007	MM0117	JT008	IN1011	21-06-2019	pesan
8	P10008	MM0118	JT001	IN1003	22-06-2019	pesan
9	P10009	MM0119	JT006	IN1004	23-06-2019	pesan
10	P10010	MM0120	JT008	IN1005	24-06-2019	checkin

Penjelasan: Tabel TRANSAKSI_103122400028 adalah tabel yang nyimpen data pemesanan tiket oleh member. Ini tabel yang paling kompleks karena menghubungkan banyak tabel sekaligus. Kolomnya ada KODE_PEMESANAN CHAR(6) sebagai ID unik transaksi, ID_MEMBER CHAR(6) mereferensi member yang mesen, ID_JADWAL CHAR(5) mereferensi jadwal film yang dipesan, ID_INVENTORI CHAR(6) untuk kursi yang dipilih, TANGGAL DATE untuk tanggal transaksi, dan STATUS VARCHAR2(20) untuk status pemesanannya. Ada 10 transaksi yang dimasukkan (P10001 sampai P10010) dengan tanggal mulai 15-06-2019 sampai 24-06-2019. Statusnya bervariasi: kebanyakan 'pesan', ada satu yang 'bayar' (P10006), dan satu 'checkin' (P10010). Ini menggambarkan alur pemesanan tiket dari pesan, bayar, sampai checkin masuk bioskop.

2. Buatlah query untuk menampilkan semua teater tetapi harganya didiskon 15% dari harga awal. Screenshot query dan hasilnya.

Script:

```
-- Query untuk menampilkan semua teater tetapi harganya didiskon 15% dari harga awal
SELECT ID_THEATER, KELAS, HARGA AS HARGA_AWAL, HARGA * 0.85 AS HARGA_DISKON_15 FROM THEATER_103122400028;
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.03 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA_AWAL	HARGA_DISKON_15
1	Teater 1	Reguler	30000	25500
2	Teater 2	Sweetbox	100000	85000
3	Teater 3	4D	75000	63750
4	Teater 4	Velvet	80000	68000
5	Teater 5	3D	50000	42500

Penjelasan: Query ini nampilkan semua teater beserta harga tiketnya setelah didiskon 15%. Caranya dengan mengalikan kolom HARGA dengan 0.85 (artinya 100% - 15% = 85% dari harga asli), lalu dikasih alias HARGA_DISKON_15 supaya kolomnya jelas. Kolom HARGA aslinya juga tetap ditampilkan dengan alias HARGA_AWAL supaya kita bisa bandingin sebelum dan sesudah diskon. Dari output kelihatan hasilnya: Teater 1 (Reguler) dari 30.000 jadi 25.500, Teater 2 (Sweetbox) dari 100.000 jadi 85.000, Teater 3 (4D) dari 75.000 jadi 63.750, Teater 4 (Velvet) dari 80.000 jadi 68.000, dan Teater 5 (3D) dari 50.000 jadi 42.500. Kita nggak mengubah data aslinya di tabel, cuma nampilin hasil kalkulasi diskonnya aja di query.

3. Buatlah satu query untuk menampilkan total pemasukan masing – masing teater. Screenshot query dan hasilnya.

Script:

```
-- Query untuk menampilkan total pemasukan masing - masing teater
SELECT T.ID_THEATER, T.KELAS, T.HARGA, COUNT(TR.KODE_PEMESANAN) AS JUMLAH_TRANSAKSI, T.HARGA * COUNT(TR.KODE_PEMESANAN) AS TOTAL_PEMASUKAN
FROM THEATER_103122400028 T
JOIN JADWAL_103122400028 J ON T.ID_THEATER = J.ID_THEATER
JOIN TRANSAKSI_103122400028 TR ON J.ID_JADWAL = TR.ID_JADWAL
GROUP BY T.ID_THEATER, T.KELAS, T.HARGA
ORDER BY T.ID_THEATER;
```

Output:

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	JUMLAH_TRANSAKSI	TOTAL_PEMASUKAN
1	Teater 1	Reguler	30000	4	120000
2	Teater 2	Sweetbox	100000	3	300000
3	Teater 3	4D	75000	3	225000

Penjelasan: Query ini nampilkan semua teater beserta harga tiketnya setelah didiskon

15%. Caranya dengan mengalikan kolom HARGA dengan 0.85 (artinya 100% - 15% = 85% dari harga asli), lalu dikasih alias HARGA_DISKON_15 supaya kolomnya jelas. Kolom HARGA aslinya juga tetap ditampilkan dengan alias HARGA_AWAL supaya kita bisa bandingin sebelum dan sesudah diskon. Dari output kelihatan hasilnya: Teater 1 (Reguler) dari 30.000 jadi 25.500, Teater 2 (Sweetbox) dari 100.000 jadi 85.000, Teater 3 (4D) dari 75.000 jadi 63.750, Teater 4 (Velvet) dari 80.000 jadi 68.000, dan Teater 5 (3D) dari 50.000 jadi 42.500. Kita nggak mengubah data aslinya di tabel, cuma nampilin hasil kalkulasi diskonnya aja di query.