

Lead technique - TP NoSQL

Le but général du TP est de sauvegarder le zip en fin de génération afin de pouvoir survivre à un redémarrage de l'instance. Le second but est de rendre cette application dépendante d'une authentification.

I. Modifier le traitement de génération de zips

Après un succès de zippage de vos images, allez stocker votre donnée dans Firebase sur un path /votreprenom/heureduzippage/filename. Avec l'aide du [Firebase Admin SDK](#), l'authentification se fait comme pour le Pub/Sub. La databaseURL est : <https://ecni2-2026-default-rtdb.firebaseio.com>

Afin de sauvegarder les données (notamment le path du fichier dans google cloud storage ainsi que les liens) dans Firebase Realtime database, vous pouvez utiliser cet article:

<https://firebase.google.com/docs/database/admin/save-data>

II. Lire les zips déjà préparés directement depuis le client web

A l'aide de cet [article](#), accédez en lecture à votre base de données firebase pour lire les fichiers zip déjà générés. L'API répondra les zip déjà générés.

III. Ajoutez une authentification Firebase web à votre application

En suivant [cet article](#) puis cet [autre](#) article, ajoutez une authentification via firebase et Google Sign-In à votre application.

Configuration nécessaire:

```
const firebaseConfig = {  
  apiKey: "AIzaSyCivTlTGg115yaWDeFqxi-Jc2oYH45F1ME",  
  authDomain: "ecni2-2026.firebaseio.com",  
  databaseURL: "https://ecni2-2026-default-rtdb.firebaseio.com",  
  projectId: "ecni2-2026",  
  storageBucket: "ecni2-2026.firebaseio.com",  
  messagingSenderId: "1046535202867",  
  appId: "1:1046535202867:web:a23b26f739647f87221b46"  
};
```