

Lead technique - TP MCP

A l'heure actuelle, il n'est pas possible de communiquer avec votre API en utilisant un LLM. Le but de ce TP est d'assurer un moyen de communiquer avec elle.

I. Installation de la dependency MCP

Installez la dependency [MCP server](#) dans votre projet. Celle-ci sera utile pour préparer le serveur. Installez aussi la dépendency [MCP Node](#). Celle-ci vous permettra de plugger le mcp serveur à votre endpoint custom.

II. Création du endpoint MCP

Créez un endpoint /mcp. Cet endpoint vérifiera dans le header "Authorization" la présence d'un bearer sous la forme "Bearer MY_HARDCODED_API_KEY".

Créez un MCP server et dans le endpoint juste créé, implémentez l'utilisation de celui-ci comme dans l'exemple [ici](#).

III. Implémentation du MCP

Maintenant que le endpoint est créé ainsi que le serveur MCP, ils est maintenant possible d'ajouter au serveur MCP des méthodes qui seront exposées au LLM. En suivant cet [article](#), implémentez une méthode qui permettra de faire une recherche de photos sur flickr, une méthode qui permettra de lister les archives existantes et une méthode qui permettra de récupérer une download URL pour un zip précédemment créé.

IV. Utilisation du MCP

Relancez votre API en local et vous pouvez maintenant plugger votre URL du MCP à votre agent favoris !