

教科書

検定試験　　教科書　　主催

1. なかしまぁ先生のHTML5教室(初版)

正誤表

1年生 HTML編

5時限目

(12p) 最初のソースのmain要素、footer要素：右への字下げをしてください

```
<body>
    <div id="wrap>
        <header></header>
        <nav></nav>
        <main>
            <section></section>
```

```
            <section></section>
        </main>
        <aside><aside>
        <footer></footer>
    <div>
</body>
```

(13p) 3.nav要素　ソースの3~5行：href属性の値に「.html」をつける

```
<li><a href="page1.html">ページ1</a></li>
<li><a href="page1.html">ページ2</a></li>
<li><a href="page1.html">ページ3</a></li>
```

(15p) 8.section要素　8行目、12行目：h3要素はh4要素に修正

```
        <section>
            <h4>1-1-1.見出し</h4>
            <p>文章</p>
        <section>
        <section>
            <h4>1-1-2.見出し</h4>
            <p>文章</p>
        <section>
```

(15p) 8.section要素：ページ最下部の終了タグ「</section>」を開始タグに修正

```
<section>
```

(16p) 8.section要素　後方から２行目:「 </section> 」は不要

```
        <section>
            <h3>1-3.見出し</h4>
            <p>文章</p>
        <section>
    <section>
```

(17p) 9.article要素　後方から２行目：「img要素については画像ののの」の２つ目の「の」は不要

img要素については画像の要素ですが、コンテナではないので次の時限で説明します。

(18p) 12.blockquote 後方１行目：「著作権なるほど質問箱（リンク）」は削除

6時限目

(22p) 9.span要素：ソース最後の行の末尾「います」を修正

…します。

(24p) 14.sub・sub要素：タイトルを修正

14.sup・sub要素

(25p) 16.mark要素　3〜4行目：ソースコードになります

* ハイライト表示です。*
例えば、コンテンツの引用時に<mark>引用者が注目してもらいたい
*箇所</mark>を明らかにするためにマーカーをつけます。 *

7時限目

(32p) 7.マルチメディア　2つめのソース5行目：ファイル名「audioSample.wav」を「sample/audio.wav」に修正

<source src="sample/audio.wav">

(33p) 10.canvas要素　説明文２行目：「 canvas要素の詳細はJavaScript編で解説します 」は削除。

(33p) 10.canvas要素　ソース５行目：「MYCANVAS」は「mycanvas」に修正

```
const myctx = mycanvas.getContext("2d");
```

2年生 CSS編

2時限目

(40p) 2.classセレクタ：ソース下から1~2行目を修正

```
<p class="css1">本文2</p>
<p class="css1">本文3</p>
```

(40p) 3.idセレクタ：ソース下から1~2行目を修正

```
<p class="css1" id="id1">本文2</p>
<p class="css1">本文3</p>
```

(41p) 5.複数指定：説明文を修正

```
また、classは複数つけられますので、こんな指定もできます。
```

4時限目

(50p)「6.ユーザアクション擬似クラス :focus()」の「()」を削除

```
6.ユーザアクション擬似クラス:focus
```

(50p)「7.ターゲット擬似クラス :target()」の「()」を削除

```
7.ターゲット擬似クラス:target
```

5時限目

(54p)「3.class属性セレクタ：ソース2行目のプロパティと値を変更

```
div[class~="css1"]{font-size:30px;}
```

7時限目

(60p) 2.widthとheight：ソースサンプルの５，６行目の値を修正。

```
div{
    border:1px solid blue;
    width:200px;
    height:200px;
}
```

9時限目

(67p) 1.background：2つめのソースの7行目:「background-image:url(bgimg.png)」の最後に「;(セミコロン)」を追加

```
background-image:url(bgimg.png);
```

10時限目

(71p) ページ中程の以下の行：「このラインより上のエリアが無料で表示されます。」は削除

16時限目

(91p) 2.keyframes：3つめのコードサンプルの4行目のtransformの値「translate」を「scale」に修正

```
        100%{transform:scale(1,1);}
```

(92p) 3.animation-fill-mode：最後の文章の1行目の「Flas」を修正

```
…ページのアイキャッチなどは従来はFlashという…
```

18時限目

(97p) 1.子要素にanimationプロパティ：３つめのコードサンプルのrotateYの値を「30deg」に修正

```
@keyframes mystory{
    0%{
        transform:rotateY(30deg) translateX(-500px);
        opacity:0;
    }
    30%,70%{opacity:1;}

    100%{
        transform:rotateY(30deg) translateX(500px);
        opacity:0;
    }
}
```

(98p) 1.子要素にanimationプロパティ：４つめのコードサンプルのrotateYの値を追加

```
@keyframes mystory{
    0%{transform:rotateY(30deg) scaleX(0.5) scaleY(1);}
    50%{transform:rotateY(30deg) scaleX(1) scaleY(0.5);}
    100%{transform:rotateY(30deg) scaleX(0.5) scaleY(1);}
}
```

19時限目

(100p) 1.メディアクエリ：1つめ、２つめのコードサンプルの「min-width:800px」を「max-width:800px」に修正

```
@media(max-width:800px){
    #wrap{width:100%;}
}
```

(100p) 1.メディアクエリ：ページ真ん中の説明文のmin-widthをmax-widthに、max-widthをmin-widthに変更

```
max-widthはメディア属性となります
```

max-widthはメディア属性といいます。
このコードでは表示領域(viewport)が800px以下だったら
{}内のCSSを有効にする働きがあります。
(media属性はmax-widthの他にmin-widthもあります。)

(100p) 1.メディアクエリ：2つめのソースの4行目:「background-color:gray:」の最後の「:(コロン)」を「;(セミコロン)」に修正

```
        background-color:gray;
```

3年生 JavaScript編

4時限目

(112p) 1.input要素　5つめのソース：4~5行にソース「const input1 …」を挿入

```
<script>
    const input1 = document.getElementById("input1");
    const output1 = document.getElementById("output1");
```

5時限目

(116p) 1.style：以下のコードはソースになります。枠線をつけてください。

```
#box1{color:red;}
```

```
box1.style.color="red";
```

7時限目

(125p) 8.Math：
切り捨て、四捨五入、切り上げのMath…()内の数字を「1.414」から「3.14」に変更

```
let a = Math.floor(3.14);
```

```
let a = Math.round(3.14);
```

```
let a = Math.ceil(3.14);
```

```
let a = Math.ceil(3.14);
```

(125p) 8.Math：「乱数」のコメントの「数宛ゲーム」を「数当てゲーム」に修正

```
これを先の数当てゲームに応用してみてください。
```

教科書全体

第２版以降は「１年生～３年生」を「１学期～３学期」に変更しています。

(c)一般社団法人Web技術振興協会