FUNDAMENTOS DE DISEÑO GRÁFICO

Segundo Parcial Práctico — Panel Admin con Bootstrap y eventos en JavaScript · **MODELO 04 · SaborAdmin (Restaurante)**

Docente: Juan Camilo Suárez Cantero **Duración:** 1 hora (60 minutos)

Estudiante: _____ **Código:** _____

Nota máxima: 5.0 — Puntos 1 a 4: 0.5 c/u · Bitácora: 0.5 · **Sustentación: 2.5 (50 % de la nota)**

Instrucciones

- Trabaje sobre `plantilla_modelo_04.html` y entregue **ese único archivo .html** renombrado como `apellido_nombre_modelo04.html`.
- **Se permite usar IA** (ChatGPT, Gemini, Copilot…). A cambio, el **Punto 5** le pide documentar sus prompts y **sustentar en vivo**. **La sustentación vale el 50 % de la nota**: si no entiende su código, no aprueba aunque el panel funcione.
- Varios datos **solo aparecen en el boceto** (tabla, anotaciones A–E). Obsérvelo con atención: la IA no ve el boceto si usted no se lo describe bien.
- Use exactamente los `id` indicados: el docente los usa para revisar.

BOCETO DE REFERENCIA



Punto 1 · 0.5 — Color y tipografía (zonas A, B y C)

- Calcule el matiz: **H = último dígito de su código × 36 + 5**. Escriba el cálculo como comentario en su CSS.
- Navbar (A, `id="navbar"`): `hsl(H, 65%, 42%)`. Sidebar (B): `hsl(H, 40%, 16%)`.
- Título `<h2 id="titulo">` con el texto «cocina en vivo»: tamaño, transformación y espaciado según la anotación C. **No escriba el texto ya transformado**: la transformación la hace el CSS.
- Los números de las cards usan las clases `fs-3` y `fw-bold`.

Punto 2 · 0.5 Modelo de caja y layout con Bootstrap (zona D)

- Cada una de las 3 cards debe medir de **ancho total** exactamente **45px × (número de pedidos Servidos)**, con `padding: 10px`, el borde y el radio de la anotación D y `box-sizing: border-box`. Escriba el `width` correcto y deje el cálculo como comentario.
- Grid: la sidebar ocupa tantas columnas como pedidos En cocina haya en la tabla; el contenido ocupa el resto hasta completar 12.
- Reproduzca la tabla del boceto (`id="tabla"`) en el mismo orden, con un `badge` del color de Bootstrap de cada estado.
- Reemplace cada **?** de las cards por el conteo real de la tabla. Las cards usan el mismo color de Bootstrap que su estado.

Punto 3 · 0.5 Eventos de clic (JavaScript)

Use `document.getElementById` y `addEventListener` como en clase.

- **Clic en el nombre de la app** en la navbar (`id="marca"`): el fondo de la navbar (`id="navbar"`) cambia al color `#4a235a` (use `style.backgroundColor`).
- **Clic en el botón «+ Tomar pedido»** (`id="btnNuevo"`): muestra el mensaje **«Pedido enviado a la cocina»** con `alert` .
- **Contador:** cada clic sobre el número de la card **«Servidos»** (`id="num1"`) le suma **1** (use `parseInt`).

Punto 4 · 0.5 Eventos de mouse e imagen aleatoria (JavaScript)

- **Mouse sobre el botón «+ Tomar pedido»:** con `mouseenter` su fondo cambia a `#b9770e` y con `mouseleave` recupera su color original de Bootstrap (pista: asigne una cadena vacía `''`).
- **Doble clic en la tabla** (`id="tabla"` , evento `dblclick`): el texto del título cambia a **«Pedidos del día: 8»**.
- **Foto del día (zona E):** al cargar la página, la imagen `id="foto"` muestra una foto elegida al azar (`Math.random` + `Math.floor`) de esta lista de 5: `https://picsum.photos/id/1016/400/250` , `https://picsum.photos/id/1018/400/250` , `https://picsum.photos/id/1019/400/250` , `https://picsum.photos/id/1020/400/250` , `https://picsum.photos/id/1021/400/250` . Además, cada clic en el botón **«Otra foto»** (`id="btnFoto"`) vuelve a elegir una foto al azar.

Punto 5 · 3.0 Bitácora de IA (0.5) y sustentación en vivo (2.5 = 50 % de la nota)

a) Bitácora (0.5) — al final de la plantilla está la sección `id="bitacora"` . Complétela **con sus palabras**:

- Los **3 prompts** más importantes que le escribió a la IA, copiados tal cual (o «no usé IA» y cómo lo resolvió).
- **Un error** que cometió la IA (o usted) y cómo lo corrigió.
- **Explique con sus palabras** (mínimo 4 líneas) cómo funciona su contador del Punto 3 y por qué el `width` de las cards es el que escribió.

b) Sustentación (2.5) — cuando termine, levante la mano. El docente le hará **dos preguntas** sobre su código (una de modelo de caja y otra de JavaScript) y en cada una le pedirá **un cambio en vivo** (4–5 minutos en total). Se califica que explique con sus palabras y que haga los cambios usted mismo.