

Особенности web-поиска. Спайдер.

Сергукова Юлия, программист отдела инфраструктуры проекта Поиск@Mail.Ru



Обо мне

Юлия Сергукова

МАИ, ф-т прикладной физики и математики, 2012

С 2011г. - Mail.Ru, подразделение Поиск





План лекции:

1. Web-поиск

- 1. Историческая справка
- 2. Немного о рекламе
- 3. Схемы

2. Поисковый спайдер

- 1. Постановка задачи
- 2. Выкачка
- 3. Обновление
- 4. Хранение



Не забывайте о практике



Интернет и WWW

Интернет != WWW



Интернет и WWW


интернет != WWW

Разные уровни абстракции:

интернет - система объединенных компьютерных сетей **www** - распределенная система, предоставляющая доступ к документам, расположенным на разных устройствах, подключенных к интернету









29 октября 1969г. - рождение интернета (Калифорния - Массачусетс)

1971г. - первая почтовая программа (первые электронные адреса: user@machine)

1973г. - интернет становится международным (USA+GBT+NOR)



1981г. - 200 машин. Интернет + www. IBM выпускает первый массовый (!) компьютер





15 марта 1985г. - первый зарегистрированный домен: symbolics.com (в 2009г. перепродали - теперь рекламный сайт)

6 августа 1991г. - первый сайт. До сих пор функционирует:

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html




Нам нужен Поиск!

- 1. Пользователям находить нужную/актуальную информацию
- 2. Владельцам сайтов об их сайтах узнают, их найдут
 - Возможность заработать на рекламе
 - Противостояние ПС и сайтов:
 - Сайты: как выдать свой контент за самый полезный
 - ПС: как отобрать **действительно** полезный контент
- 3. Кто-то должен поддерживать весь вэб:
 - Сервера, инфраструктура, создание контента
 - Поисковая реклама покрывает почти все расходы



История ПС

Данных мало - на странице университета NCSA (Иллинойс) поддерживается список "What's new". Вручную.





Поисковые системы

1990г. - первая поисковая программа Archie. Поиск по заголовкам файлов на FTP-серверах.

1993г.

AliWeb (Archie-like indexing for the WEB) - готовые индексы от администрации сайтов. Первая ПС

W3Catalog - не обкачивает сайты, а использует чужие списки страниц. Первый агрегатор

WorldWideWebWanderer – первый поисковый робот. Цель - узнать все известные страницы.



Поисковые системы

1994 – keyword-based системы

AltaVista (до 8.07.2013) - первый короткий домен, первая "легкая" заглавная страница

Excite (http://www.excite.com/)
InfoSeek (в 1998 куплен The Walt Disney Company)
InkToMi (23.12.2002 поглощен Yahoo.com)



Keyword-based системы

- 1. "Найди мне то, что я сказал" (сейчас "найди мне то, что я хотел")
- 2. Не последняя роль содержимое тега meta-keywords

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Free Web tutorials">
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
<meta name="author" content="Hege Refsnes">
</head>
```

кто-то их до сих пор использует:

http://www.ultersuite.ru/articles/meta/

a Google нет:

https://webmasters.googleblog.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html



Поисковые системы

Люди начинают искать не конкретные файлы, а конкретную информацию.

Многообразие запросов.



http://webmaster.mail.ru/querystat

				DO.	u6o r												
			Запрос	во	мбат						ПС	казать ста	гистику				
						Ста	атистика	запросов	?								
3anpoc 🔷	Хиты	Уники	Неизвестн.	M <13	M 13-18	M 19-25	M 26-34	M 35-49	M 50-85	M >65	Ж <13	Ж 13-18	Ж 19-25	Ж 26-34	Ж 35-49	Ж 50-65	Ж>65
вомбат	152	130	41	3	6	11	10	9	3	1	4	4	6	11	12	7	2
вомбат фото	43	42	10	0	1	1	3	2	2	0	1	3	0	8	11	0	0
вомбат фото животного	34	31	5	1	2	4	1	3	2	0	1	0	1	5	3	3	0
вомбат животное	11	10	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1
какашки вомбата	6	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
опера хаус ехидна вомбат говядина что объединяет	5	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0
безтолковий вомбат	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
детёныш вомбата фото	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
вомбат котяня	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
животное похожий на вомбата 4 буквы	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
что такое вомбат и опере увус вумлие	2	2	n	0	0	n	n	0	0	n	0	0	0	0	1	0	1



Поисковые системы

1996 - "sponsored search"

место в выдаче по конкретному ключевику зависит от того, сколько вы за него заплатили

чем популярнее слово, тем дороже на нем продвигаться: **casino** было очень дорогим

1998г - GoTo

8.11.2001 - переименован в Overture.com; поглотил AltaVista

7.10.2013 - поглощен Yahoo.com



Sponsored search

Платят не только за то, **что** показывать, но и за то, **где** и **как**:

- Платят только за переходы пользователя с ПС на сайт
- Кто больше платит, тот выше в выдаче (выгода для ПС)
- 3. Чем выше в выдаче сайт, тем больше вероятность перехода (выгода для владельцев сайтов)

Начало эры поисковой рекламы





Google и PageRank

1998г.

Результаты выдачи ранжируются по своему "качеству" и релевантности запросу.

Релевантность - соответствие ожиданиям пользователя



Google и PageRank

- 1. Содержание страниц (не только keywords)
- 2. Популярность страниц (индекс цитирования)
 - Linkfarm фермы по "разведению" ссылок



Google: PageRank + AdWords

PageRank не убил платную рекламу - он просто ее переместил

ПС нужен доход


Сайты продолжают платить, но уже за ранжирование в рекламном блоке

Баланс:

ПС получает прибыль за переходы, переходы происходят по релевантным объявлениям => удалять нерелевантные объявления и "плохой" контент




Реклама в ПС





Реклама в ПС





Аукцион Викри - однораундовый закрытый аукцион. Победитель выплачивает вторую ставку

Закрытый => баланс между реальной оценкой и максимально допустимыми затратами

Для рекламных систем - механизм Викри-Кларка-Гровса. N победителей, выплачивается сумма, достаточная для удержания позиций



advertiser	bid	CTR		
Α	4\$	0.01		
В	3\$	0.03		
С	2\$	0.06		
D	1\$	0.08		

bid - ставка за 1 переход с ПС

СТR - вероятность перехода:

(кол-во переходов) / (кол-во показов).

Это мера релевантности



advertiser	bid	CTR	ad rank	
Α	4\$	0.01	0.04	
В	3\$	0.03	0.09	
С	2\$	0.06	0.12	
D	1\$	0.08	0.08	

ad rank - фактическая полезность объявления для ПС. Самая простая формула: V(bid, CTR) = bid * CTR



advertiser	bid	CTR	ad rank	rank	
Α	4\$	0.01	0.04	4	
В	3\$	0.03	0.09	2	
С	2\$	0.06	0.12	1	
D	1\$	0.08	0.08	3	

rank - итоговое ранжирование. Определяет, какую в итоге позицию занимает каждое из объявлений.

Сравним с GoTo



advertiser	bid	CTR	ad rank	rank	GoTo
Α	4\$	0.01	0.04	4	1
В	3\$	0.03	0.09	2	2
С	2\$	0.06	0.12	1	3
D	1\$	0.08	0.08	3	4

rank - итоговое ранжирование. Определяет, какую в итоге позицию занимает каждое из объявлений.

Сравним с GoTo



advertiser	bid	CTR	ad rank	rank	price
Α	4\$	0.01	0.04	4	
В	3\$	0.03	0.09	2	
С	2\$	0.06	0.12	1	
D	1\$	0.08	0.08	3	

price - сколько в итоге заплатит рекламодатель за каждый переход.

V(price₁, CTR₁) = V(bid₂, CTR₂) price₁ * CTR₁ = bid₂ * CTR₂ price₁ = bid₂ * CTR₂ / CTR₁ (+0.01\$)



advertiser	bid	CTR	ad rank	rank	price
Α	4\$	0.01	0.04	4	
В	3\$	0.03	0.09	2	
С	2\$	0.06	0.12	1	
D	1\$	0.08	0.08	3	

```
price_1 = bid_2 * CTR_2 / CTR_1 (+0.01\$)
```

1: C, bid=2\$, CTR=0.06

2: B, bid=3\$, CTR=0.03



advertiser	bid	CTR	ad rank	rank	price
Α	4\$	0.01	0.04	4	0.01\$
В	3\$	0.03	0.09	2	2.68\$
С	2\$	0.06	0.12	1	1.51\$
D	1\$	0.08	0.08	3	0.51\$

 $price_1 = bid_2 * CTR_2 / CTR_1 (+0.01\$)$



Качество поиска



Качество поиска

- Релевантность
- Покрытие многозначности
- Простота UI
- Уменьшение ошибок пользователя
- Полнота



Качество поиска. Полнота

Большинству пользователей не нужна.

Проявляется на непопулярных запросах.

Найдите документы со словом

собакокрадство



Качество поиска

Полнота по непопулярным запросам - способ оценить размер полезного индекса.


http://www.analyzethis.ru/?analyzer=rare&date=2016-09-01&lang=ru&location=ru

Независимые метрики различных аспектов ПС:

http://www.analyzethis.ru/




Пользователи и поиск. Запросы от 1 пользователя в день






Пользователи и поиск. Клики на первой странице





Пользователи и поиск. Как далеко заходят пользователи.





Перерыв



Поисковый спайдер





Задача:

Нужно скачать сайт.

Ваши предложения?



Проблема:

Сайтов много Страниц еще больше Времени мало



Спайдер

- 1. Постановка задачи
- 2. Выкачка
- 3. Обновление
- 4. Хранение



Требования к спайдеру

- 1. Politeness
- 2. Freshness
- 3. Actuality
- 4. Производительность
- 5. Масштабируемость



URL

RFC: https://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt

http://site.ru/path?page=10

http - схема

site.ru - хост

path - путь

page=10 - query



IP

Уникальный адрес сетевого узла

- \$ host go.mail.ru
- \$ host ru.wikipedia.org



DNS


DNS - сервис для получения информации о доменах. Нам нужна информация об IP.

url -> ip

информация предоставляется иерархической системой серверов - может быть долго



DNS



DNS

- \$ dig -t NS.
- \$ dig -t NS @e.root-servers.net. ru

. . .

\$ dig -t A @???? go.mail.ru



Сколько ір-адресов у сайта?

Сколько ір-адресов у сайта?

- 1. 1-1:
 - \$ host -v -t A zonova.xyz
- 2. 1-n: снижение нагрузки (для высоконагруженных систем)
 - \$ host -v -t A go.mail.ru
- 3. m-1: снижение стоимости
 - \$ host -v -t A catalogr.ru
 - \$ host -v -t A redbook73.ru



Robots.txt

User-agent: *

Crawl-delay: 50

Disallow: /admin

Allow: /article

Хорошие роботсы:

http://lenta.ru/robots.txt

Плохие роботсы:

https://money.yandex.ru/robots.txt



Robots.txt

User-agent: *

Crawl-delay: 50

Disallow: /admin

Allow: /article

Какие из этих документов можно качать?

http://site.ru/

http://site.ru/admin

http://site.ru/admin/article

http://site.ru/article/admin

http://site.ru/post



Robots.txt

User-agent: *

Crawl-delay: 50

Disallow: /admin

Allow: /article

Какие из этих документов можно качать?

http://site.ru/

http://site.ru/admin

http://site.ru/admin/article

http://site.ru/article/admin

http://site.ru/post



Спайдер

- 1. Постановка задачи
- 2. Выкачка
- 3. Обновление
- 4. Хранение



Алгоритм

- 1. "Точка входа" seed-урлы
- 2. Скачали
- 3. Распарсили, извлекли урлы, отправили урлы в очередь на обкачку
- 4. goto #2



Seed-урлы

каталог@mail.ru®










Выкачка





Выкачка





Ответы сервера

Какие бывают?

2хх - успешно

3хх - перенаправление

4хх - ошибка клиента

5хх - ошибка сервера



Особенности контента

- 1. Тип контента
- 2. Кодировка



Тип контента

html, jpeg, pdf, xml, mp3 и т.д.

Как определить:

- Content-Type: text/html
- 2. По первым символам контента 1 < !DOCTYPE html> 2 < html> 3 < head>


Не всё так просто:

http://kiev-ehudi.org.ua/



бнопня

\$ echo бНОПНЯ | iconv -f CP1251 -t KOI8R





Не надо быть умнее браузера.

1. Content-type: charset в http-head

```
$ wget --spider -Sq https://en.wikipedia.org/wiki/Sicily 2>&1 | grep charset
```

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Не надо быть умнее браузера.

- 1. Content-type: charset в http-head
- Meta-charset

```
$ wget -SO ch1 http://solarboat.ru/catalog/lodki_solar/ 2>&1 | grep charset
```

Content-Type: text/html; charset=windows-1251

\$ grep charset ./ch1

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1251" />



Не надо быть умнее браузера.

- 1. Content-type: charset в http-head
- 2. Meta-charset

Определите кодировку:

http://www.emalirovka-vann.ru/

http://ievpdgh.22web.org/?i=1



http://www.emalirovka-vann.ru/

Http-head: cp1251

Meta: utf8

Res: utf8

http://ievpdgh.22web.org/?i=1

Http-head: -

Meta: utf8;cp1251

Res: utf8



Извлечение ссылок (discovering)

```
<a href="...">
```

Помним o politeness:

```
<meta name="robots" content="nofollow" />
```

Войти



Извлечение ссылок (discovering)

Ссылки бывают:

- 1. Внутренние и внешние
- 2. Абсолютные и относительные
- 3. Валидные и невалидные

Минутка прекрасного:

http://www.mongolianembassy.ru/



Абсолютные и относительные ссылки

http://site.ru/page/1

```
<a href="2"/> --> http://site.ru/page/2
<a href="/2"/> --> http://site.ru/2
<a href="../d3"> --> http://site.ru/2
<a href="../d3"> --> http://site.ru/d3
<a href="//site.com/page"> --> http://site.com/page
<a href="http://abc.org/g"> --> http://abc.org/g
```



Нельзя брать все ссылки





Нельзя брать все ссылки

- 1. Robots.txt
- 2. Некоторые документы мы уже качали
- 3. Внутренний blacklist:
 - 1. Правильные ограничения: http://go.mail.ru/robots.txt
 - 2. https://www.iconfinder.com/search/?q=search

А еще сайты могут быть "бесконечными": http://www.calend.ru/day/1-2-2050/



Что брать и сколько?

Решает внешняя задача - scheduler

Учитывает:


- 1. Количество уже скачанных документов с сайта (успешно и нет)
- 2. Свойства скачанных документов (тип / язык)
- 3. Свойства самого сайта (посещаемость, CTR и т.д.)

Формируется квота.

Лекции про ранжирование



Spider & utils





Спайдер

- 1. Постановка задачи
- 2. Выкачка
- 3. Обновление
- 4. Хранение



Зачем перекачивать страницы?

- 1. Обновилось содержимое
- 2. Появились ссылки на новые страницы

Пример: главная страница сайта



Как часто перекачивать?

Простой подход:

если страница изменилась - Т = Т/2

если страница не изменилась - Т = Т*2

Усложнение:

- История выкачки
- Ранк сайта





http://lenta.ru/

http://wellclix.net/

https://www.adme.ru/



- 1. Брать только "чистый" контент
- 2. Удаление обвязки

Об этом - в другой лекции



Вэбмастера в одной лодке с нами

Http-response:

eTag

Last-Modified

В основном - для статического контента



\$ HEAD http://s.imgur.com/images/loaders/ddddd1_181817/24.gif 200 OK

ETag: "57a25124-14f9"

Last-Modified: Wed, 03 Aug 2016 20:16:36 GMT



```
$ HEAD http://s.imgur.com/images/loaders/ddddd1 181817/24.gif
200 OK
ETag: "57a25124-14f9"
Last-Modified: Wed, 03 Aug 2016 20:16:36 GMT
$ HEAD -H 'If-None-Match: "57a25124-14f9"
http://s.imgur.com/images/loaders/ddddd1 181817/24.gif
304 Not Modified
$ HEAD -H 'If-None-Match: "57a25124-14f8""
http://s.imgur.com/images/loaders/ddddd1 181817/24.gif
200 OK
$ HEAD -H 'If-Modified-Since: Wed, 03 Aug 2016 20:16:36 GMT'
http://s.imgur.com/images/loaders/ddddd1 181817/24.gif
304 Not Modified
```



Дополнительные источники информации

AliWeb - поисковик, который использовал заранее подготовленные "индексные файлы", содержащие список урлов и их описание (по усмотрению владельца ресурса)

А сейчас?



Дополнительные источники информации

```
http://simonscat.tumblr.com/rss
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
  <description>Channel description</description>
  <title>Simon's Cat</title>
  <item>
    <title>Simon's Cat refusing to face Monday! </title>
    <description>post description</description>
    k>http://simonscat.tumblr.com/post/150306700829
    <publication <pre><publication</pre><publication</pre><publication</pre>pubDate
  </item>
</channel>
```



Дополнительные источники информации

```
http://all-t-shirts.ru/sitemap.xml?start=0
<urlset>
  <url>
    <loc>http://all-t-shirts.ru/</loc>
    <lastmod>2016-03-28T00:03:15+03:00</lastmod>
    <changefreq>daily</changefreq>
  </url>
</urlset>
```



Спайдер

- 1. Постановка задачи
- 2. Выкачка
- 3. Обновление
- 4. Хранение



Хранение скачанных документов

Ваши варианты?



Хранение скачанных документов

Документ <--> урл

Ключ - f(url)



Практика. Сколько документов будет храниться в базе?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пони

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%ED%E8

http://kikolani.com/blog-post-promotion-ultimate-guide?utm source=kikolani&utm medium=320banner&utm campaign=bpp

http://kikolani.com/blog-post-promotion-ultimate-guide

http://scifi.stackexchange.com/questions?page=4&sort=newest

http://scifi.stackexchange.com/questions?sort=newest&page=4

https://music.yandex.ru/album/3575649/track/29692077

http://music.yandex.ru/album/3575649/track/29692077/

https://www.music.yandex.ru/album/3575649/track/29692077

http://opennet.ru/docs/RUS/inet_book/4/45/retr4514.html

http://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/4/45/retr4514.html

http://домены.pф/

http://xn--d1acufc5f.xn--p1ai/

http://domeny.rf/



Хэш - от нормализованного урла

RFC: https://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt



RFC

http://domeny.rf/ - .rf не существует



Нормализованный URL - всегда в ASCII

Percent-encoding для query и пути

```
$ python -c "import urllib, sys; print urllib.quote(sys.argv[1])" Пони %D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8
```

Punycode для имени домена:

```
$ python -c "import urllib, sys; print sys.argv[1].decode('utf-8').encode('idna')" домены.pф xn--d1acufc5f.xn--p1ai $ python -c "import urllib, sys; print sys.argv[1].decode('idna')" xn--d1acufc5f.xn--p1ai домены.pф
```



Нормализованный URL - всегда в ASCII

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пони

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%ED%E8

http://домены.рф/

http://xn--d1acufc5f.xn--p1ai/



utm-метки для маркировки траффика

Параметры, которые игнорируются сервером, но учитываются в статистике

Позволяют оценить успешность рекламных кампаний (источники переходов)



utm-метки для маркировки траффика

http://kikolani.com/blog-post-promotion-ultimateguide?utm_source=kikolani&utm_medium=320banner&utm_campai
gn=bpp

http://kikolani.com/blog-post-promotion-ultimate-guide



www. - наследие старого мира

Большинство - редиректят на нужную версию

Есть исключения:

www.music.yandex.ru - редиректит на корневик

http://www.opennet.ru/ и http://opennet.ru/ - обе отдают контент (одинаковый)



www. - наследие старого мира

https://music.yandex.ru/album/3575649/track/29692077

http://music.yandex.ru/album/3575649/track/29692077/

https://www.music.yandex.ru/album/3575649/track/29692077

http://opennet.ru/docs/RUS/inet_book/4/45/retr4514.html

http://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/4/45/retr4514.html




Зеркало - сайт (до 80%) дублирующий контент оригинала

- 1. Защита от падения
- 2. ... и от блокировок (lurkmore.to, lurklurk.com, lurkmirror.ml)
- 3. Дорогой внешний трафик локальное зеркало

Как бороться? Искать дубликаты (другая лекция)



- > 15 Pb
- > 50 млрд. документов









∢EROSPIKE-







Вопросы?