インタビュー発話のマスキング

重要：自動保存されないため、Web ページを閉じる前に必ず保存ボタンを押してください。

画面例は説明用の架空の発話です。実際の作業では、お送りした `interview.csv` を使用してください。

作業手順（1〜4）

1. お送りした `interview.csv` をお手元に用意します。
2. Web ページの案内を確認して「OK」を押し、「ファイルを選択」から `interview.csv` を選びます。
3. 作業を始める行番号を入力して「アノテーション開始」を押します。行番号は 1 から数えます。
4. 発話中の隠したい箇所をドラッグして選択します。



例：「東京本社」をドラッグして選択します。

作業手順（5〜6）

5. 置き換え後の文字列を入力します。理由は必要に応じて入力し、注釈を保存します。



選択した箇所と置き換え後の文字列を確認して保存します。

6. 同じ発話にほかの対象箇所があれば、同じ手順で注釈を追加します。



同じ発話に 2 箇所の注釈を付けた例です。

作業手順（7〜9）

7. 「前へ」「次へ」、またはキーボードの左右キーで発話を移動して作業します。既存の注釈はクリックして編集できます。
8. 作業後、出力形式とファイル名を確認し、画面右上の「保存」を押します。
9. ローカルに保存されたアノテーション結果ファイルをお送りください。



出力形式・ファイル名を確認し、画面右上の「保存」を押します。

注意事項

- データは全部で 571 件です。途中から作業する場合は、手順 3 で開始番号を指定してください。たとえば 250 件目から最後まで作業する場合は「250」を入力します。
- 作業する範囲の最後まで進んだら、「保存」を押して終了してください。たとえば 250 件目から 350 件目まで作業する場合は、250 から開始し、350 件目の作業後に保存します。
- 開始番号より前の発話には戻れません。
- 保存すると、作業中に付けた注釈がファイルとしてダウンロードされます。既定の形式は JSON、ファイル名は `annotation_result.json` です。必要に応じて YAML や別のファイル名に変更できます。

お願い

マスキングによる情報損失をできるだけ抑えられるよう、可能な範囲で単語単位に、マスキング箇所を最小限にしていただけると助かります。

CSV について

- アノテーション対象は、お送りした `interview.csv` です。

データの保存

CSV はブラウザ内で読み込まれ、アノテーション対象や結果をサーバーへ送信する処理はありません。結果は「保存」を押すとローカルにダウンロードされます。ダウンロードした結果ファイルをお送りください。