

1 介绍

1.1 课程介绍

1.2 自我介绍

2 项目开发流程

3 Git&Gitee&GitHub

4 Git常用命令

4.1 基础命令

4.2 分支命令

4.3 远程仓库命令

4.4 快捷操作命令

1 介绍

1.1 课程介绍

- 总时长：15个工作日
- 课程内容：SSM框架
 - Git、Maven
 - Spring框架、Spring MVC框架、MyBatis框架
 - Knife4j、Lombok、JsonResult、拦截器、AOP...

1.2 自我介绍

- 姓名：王伟超
- 邮箱：wangweichao@tedu.cn
- 微信：13603263409

2 项目开发流程

- 需求文档[产品经理]
- 原型图设计[设计]
- 数据库设计[数据架构师 - ER图]
- 前后端并行开发
 - 前端：Web前端工程师进行开发
 - 后端：Java开发工程师
 - 用户模块：注册、登录、第三方登录、忘记密码、修改密码... ..
 - 商品模块：首页展示、详情页、列表页... ..
 - 购物车模块
 - 订单模块
 - 支付模块
- 前后端联调
- 测试[测试工程师]
- 部署上线
- 运行维护,更新迭代

3 Git&Gitee&GitHub

Git是版本控制工具，Gitee和GitHub则是基于Git的代码托管仓库。

- Git
Git: 免费的、开源的分布式版本控制系统.
- Gitee
开源中国推出的基于Git的代码托管服务[**国内,稳定速度快**].
- GitHub
开源的代码托管平台[**外网,不稳定**]

4 Git常用命令

注意：首次安装使用git时，需要设置用户签名。

```
git config --user.name 用户名[自定义]
git config --user.email 用户邮箱[自定义]
```

4.1 基础命令

- 初始化本地仓库: `git init`
- 添加到暂存区: `git add 文件名`
- 提交到本地仓库: `git commit -m "提示信息" 文件名`
只有提交到本地仓库后，才会生成唯一的历史版本
- 查看本地仓库状态: `git status`
未添加到暂存区的文件，颜色为: **红色**
添加到暂存区但未提交到本地仓库的文件，颜色为: **绿色**
- 查看历史版本: `git reflog`
- 版本穿梭: `git reset --hard 历史版本号`

4.2 分支命令

- 创建分支: `git branch 分支名`
- 查看分支: `git branch -v`
- 切换分支: `git checkout 分支名`
- 合并分支: `git merge 分支名`
注意：在合并之前首先要切换到合并到的分支，然后再执行合并分支的命令
- 合并冲突问题解决方案
 - 第1步: 手动编辑有冲突的文件;
 - 第2步: 添加到暂存区，并提交到本地仓库[**提交到本地仓库时commit命令不能加文件名**].

4.3 远程仓库命令

- 本地推送到远程: `git push 远程地址 分支`
- 克隆远程仓库: `git clone 远程地址`
- 本地拉取远程: `git pull 远程地址 分支`

操作本地代码前，一定要先拉取pull远程仓库的代码.

4.4 快捷操作命令

- 清屏: `Ctrl + l`
- 自动补全: `命令关键字 + Tab键` **能使用自动补全的坚决杜绝手写!**
- 字体放大缩小: `Ctrl + 鼠标滚轮`