

No. 1

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 1024
type arrPenjualan [NMAX] int

func nilaiMax(A arrPenjualan, size int)int{
    var maxIndex int = 0
    var i int

    if size == 0 {
        return -1
    }

    for i = 1; i < size; i++){
        if A[i] > A[maxIndex]{
            maxIndex = i
        }
    }
    return maxIndex
}

func main(){
    var A arrPenjualan
    var bilbul, i, size, idxMax int

    i = 1
    size = 1
    fmt.Scan(&bilbul)
    for bilbul != -1{
        A[i] = bilbul
        i = i + 1
        size = size + 1
        fmt.Scan(&bilbul)
    }
    idxMax = nilaiMax(A, size)
    fmt.Print(idxMax, A[idxMax])
}
```

```
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no1.go
120000
50000
20000
70000
160000
178000
-1
6 178000
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no1.go
1000
8025
5000
8000
7600
-1
2 8025
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no1.go
80000
75250
75300
92000
91000
91900
81000
-1
4 92000
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>
```

No. 2

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1024
type satuanWaktu struct {
    menit, detik int
}

type arrWaktu [NMAX]satuanWaktu

func convertWaktu(waktuMenit, waktuDetik int) int {
    return waktuMenit*60 + waktuDetik
}

func waktuTercepat(waktuPembalap arrWaktu, nPembalap, menitMulai, detikMulai int) int {
    var selisihTerdekat, selisih int
    waktuMulai := convertWaktu(menitMulai, detikMulai)

    selisihTerdekat = convertWaktu(waktuPembalap[0].menit, waktuPembalap[0].detik) - waktuMulai

    for i := 1; i < nPembalap; i++ {
        selisih = convertWaktu(waktuPembalap[i].menit, waktuPembalap[i].detik) - waktuMulai
        if selisih < selisihTerdekat {
            selisihTerdekat = selisih
        }
    }
    return selisihTerdekat
}

func main() {
    var waktuPembalap arrWaktu
    var nPembalap, i, waktuMinimal int
    var menitMulai, detikMulai int

    fmt.Scan(&nPembalap)
    fmt.Scan(&menitMulai, &detikMulai)

    for i = 0; i < nPembalap; i++ {
        fmt.Scan(&waktuPembalap[i].menit, &waktuPembalap[i].detik)
    }

    waktuMinimal = waktuTercepat(waktuPembalap, nPembalap, menitMulai, detikMulai)
    fmt.Print(waktuMinimal/60, waktuMinimal%60)
```

```
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no2.go
3
2 17
4 37
4 25
5 1
2 8
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no2.go
4
00 00
01 21
01 18
01 50
01 25
1 18
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no2.go
4
13 12
13 42
13 45
14 1
13 46
0 30
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>
```

No. 3

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 1024
type arrBaju [NMAX] string

func main () {
    var A arrBaju
    var warnaBaju, searchKey string
    var i, size int

    i = 0
    size = 1
    fmt.Scan(&warnaBaju)
    for warnaBaju != "." {
        A[i] = warnaBaju
        i = i + 1
        size = size + 1
        fmt.Scan(&warnaBaju)
    }
    fmt.Scan(&searchKey)
    cekBaju(A, size, searchKey)
}

func cekBaju(A arrBaju, size int, searchKey string){
    var i int
    var ketemu bool = false
    for i = 0; i < size; i++ {
        if A[i] == searchKey {
            ketemu = true
            break
        }
    }
    if ketemu {
        fmt.Println("Baju Ada")
    } else {
        fmt.Println("Baju Tidak Ada")
    }
}
```

```
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no3.go
Hijau
Biru
Biru
Hitam
Abu-abu
Merah
Putih
.
Kuning
Baju Tidak Ada

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no3.go
Merah
Putih
Putih
Hijau
Hitam
Biru
Ungu
.
Putih
Baju Ada

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no3.go
Hitam
Hitam
Ungu
Merah
Hijau
Biru
.
Abu-abu
Baju Tidak Ada

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>
```

No. 4

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 1024
type infoBuku struct {
    idBuku, judulBuku, penulisBuku string
}

type arrBuku[NMAX] infoBuku

func pencarianBuku(dataBuku arrBuku, nBuku int, searchKey string){
    var i int
    var ketemu bool = false

    for i = 0; i < nBuku; i++ {
        if dataBuku[i].judulBuku == searchKey {
            ketemu = true
            break
        }
    }

    if ketemu {
        fmt.Println("ID:", dataBuku[i].idBuku)
        fmt.Println("Judul Buku:", dataBuku[i].judulBuku)
        fmt.Println("Penulis Buku:", dataBuku[i].penulisBuku)
    } else {
        fmt.Println("Buku Tidak Tersedia")
    }
}

func main(){
    var dataBuku arrBuku
    var nBuku, i int
    var searchKey string

    fmt.Scan(&nBuku)
    for i = 0; i < nBuku; i++ {
        fmt.Scan(&dataBuku[i].idBuku, &dataBuku[i].judulBuku, &dataBuku[i].penulisBuku)
    }
    fmt.Scan(&searchKey)
    pencarianBuku(dataBuku, nBuku, searchKey)
}
```

```
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no4.go
3
001 Laskar_Pelangi Andrea_Hirata
002 Bumi Tere_Liye
003 Negeri_5_Menara Ahmad_Fuadi
Bumi
ID: 002
Judul Buku: Bumi
Penulis Buku: Tere_Liye

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no4.go
2
101 Dilan Pidi_Baiq
102 Marmut_Merah_Jambu Raditya_Dika
Koala_Kumal
Buku Tidak Tersedia

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no4.go
4
201 Harry_Potter Rowling
202 The_Hobbit Tolkien
203 Hunger_Games Suzanne_Collins
204 Twilight Stephenie_Meyer
The_Hobbit
ID: 202
Judul Buku: The_Hobbit
Penulis Buku: Tolkien

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>
```

No. 5

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 1024
type arrinteger [NMAX] int

func cariNilaiMin(A arrinteger, size int)int{
    var i int
    var minIndex int = A[i]

    if size == 0 {
        return -1
    }
    for i = 1; i < size; i++){
        if A[i] < minIndex {
            minIndex = A[i]
        }
    }
    return minIndex
}

func main() {
    var A arrinteger
    var size, i int

    fmt.Scan(&size)
    for i = 0; i < size; i++){
        fmt.Scan(&A[i])
    }
    fmt.Println(cariNilaiMin(A,size))
}
```

```
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no5.go
3
0
-1
2
-1

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no5.go
5
2
4
1
7
9
1

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no5.go
7
-3
9
4
-1
17
0
-9
-9

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>
```

No. 6

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 1024
type arrBilangan[NMAX] int

func main(){
    var bilBul arrBilangan
    var nBilangan, bilangan int

    fmt.Scan(&bilangan)
    for bilangan != 0 {
        bilBul[nBilangan]= bilangan
        nBilangan = nBilangan + 1
        fmt.Scan(&bilangan)
    }
    fmt.Println(cariNilaiMax(bilBul, nBilangan), cariNilaiMin(bilBul, nBilangan))
}

func cariNilaiMax(arrayBilbul arrBilangan, nBilangan int)int{
    var i int
    var maxIndex int = arrayBilbul[0]

    if nBilangan == 0 {
        return -1
    }
    for i = 1; i < nBilangan; i++ {
        if arrayBilbul[i] > maxIndex {
            maxIndex = arrayBilbul[i]
        }
    }
    return maxIndex
}

func cariNilaiMin(arrayBilbul arrBilangan, nBilangan int)int{
    var i int
    var minIndex int = arrayBilbul[0]

    if nBilangan == 0 {
        return -1
    }
    for i = 1; i < nBilangan; i++ {
        if arrayBilbul[i] < minIndex {
            minIndex = arrayBilbul[i]
        }
    }
    return minIndex
}
```

```
C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no6.go
-1012
1021
-1003
5032
-7779
-7778
0
5032 -7779

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no6.go
1045
-2
-999
0
1045 -999

C:\Belajargolang\sem2\MOD_09_103012400362_NALENDRA MAGI JATAYU>go run no6.go
-1
2
-3
4
-5
-6
0
4 -6
```

