

Динамика. Законы Ньютона.


4. На тело массой m=5 кг действует единственная сила. График зависимости проекции его скорости от времени приведен на рисунке. Постройте график зависимости от времени проекции силы $F_x(t)$, действующей на тело.




- **2**. Человеческий организм сравнительно долго может переносить четырехкратную перегрузку (состояние при котором его вес увеличивается в четыре раза). За какое минимальное время ракета с космонавтами, стартующая вертикально, сможет разогнаться до первой космической скорости $v=7.9~{\rm km/c}$?
- **3**. Два тела массами m_1 и m_2 связаны нитью, выдерживающей силу натяжения T. К телам приложены горизонтальные силы, изменяющиеся со временем по законам: $F_1 = kt$ и $F_2 = 2kt$. В какой момент времени t_0 нить оборвется? Трения нет.




Через неподвижный блок перекинута легкая веревка, к концу которой прикреплен груз массой m=9 кг. Для поднятия груза с поверхности земли на высоту $H_1=4$ м за время t=6 с надо тянуть веревку с постоянной силой F. На какую величину потребуется увеличить силу F, чтобы поднять груз с поверхности земли за то же время на высоту $H_2=6$ м? Массой блока и трением в его оси пренебречь.




5. Под каким углом к вертикали должен быть направлен из точки A гладкий желоб, чтобы шарик соскользнул по нему на наклонную плоскость за наименьшее время?




- **6.** Одно тело свободно падает с высоты h, другое скользит по гладкой наклонной плоскости, с углом наклона α с той же высоты. Сравните скорости v_1 и v_2 тел у основания наклонной плоскости и времена t_1 и t_2 их движения.
- 7. С какой силой будет действовать на потолок лифта груз массой m=5 кг, если лифт начнет движение с ускорением $a=12~{\rm m/c}^2$, направленным вниз?
- **8** На одном конце веревки, переброшенной через невесомый блок, находится груз массой m, а на другом человек массой 2m. Человек поднимается вверх с ускорением $a_{\text{отн}} = g$ относительно веревки. Каково его ускорение относительно земли?
- \mathfrak{G} . Клин с углом наклона α и массой M лежит на горизонтальной поверхности. На него кладут брусок массой m, к которому привязана нить, перекинутая через блок. С какой горизонтальной силой надо тянуть за нить, чтобы брусок по клину не скользил? Трения нет.



40_ В установке масса динамометра равна M, а массы грузов — m_1 и m_2 . Коэффициент трения между динамометром и поверхностью стола μ . Участки AB и CD нити горизонтальны. Массами обеих нитей, блоков, а также пружины можно пренебречь. Найдите показания динамометра, если они постоянны.




Начале систему грузов (см. рис.) удерживают в состоянии покоя. Первый груз лежит на горизонтальной поверхности, а два других висят на блоках. Оси крайних блоков неподвижны, а средний блок может передвигаться. Считая m₁ и m₃ заданными, определите массу груза m₂, при которой он будет оставаться неподвижным после отпускания грузов. Трением в системе, массами блоков и веревки пренебречь.




Динамика. Силы Упругости.


4. Лампа массой m=800 г подвешена на двух резиновых шнурах, которые были отрезаны от одного и того же резинового шнура (см. рисунок). Длина меньшего куска резины в нерастянутом состоянии l=20 см. Жесткости шнуров равны $k_1=30$ H/м и $k_2=50$ H/м. На каком расстоянии от потолка висит лампа?




- 4. На гладкой горизонтальной поверхности стола находятся три бруска, соединенные легкой нитью и пружиной жесткостью $k=22~{\rm H/m}$ (см. рис.). Масса пружины $m=0,2~{\rm kr}$ и равномерно распределена вдоль оси ненапряженной пружины. Массы брусков $m_1=m,$ $m_2=2m,\ m_3=3m.$ Под действием горизонтальной силы $F_0=2,1~{\rm H},$ приложенной к бруску m_1 , система движется по столу. При этом длина пружины увеличивается на $30\,\%$ по сравнению с длиной ненапряженной пружины.
 - (а) Найдите ускорение системы.
 - (b) Найдите силу *T* натяжения нити.
 - (c) Найдите длину L_0 нерастянутой пружины.




Зависимость силы натяжения F от удлинения x для лёгкого резинового шнура с начальной длиной $l_0 = 20$ см показана на рисунке. К одному из концов шнура прикрепляют маленький шарик массой m = 500 г, другой конец прикрепляют к вертикальной оси, и затем весь шнур с шариком на конце помещают в горизонтальную гладкую трубку, прикреплённую к той же оси. Систему начинают медленно раскручивать вокруг этой оси. При каком значении угловой скорости шнур разорвётся?



 μ . Три тела массами m, 2m и 3m расположены на гладкой горизонтальной поверхности и соединены легкими и нерастяжимыми нитями. К первому телу прикладывают горизонтальную силу F так, как показано на рисунке. Найдите ускорение системы и силы натяжения нитей.



f. Три резиновых шнура связывают вместе и медленно растягивают в разные стороны (рис. слева). В некоторый момент длины всех трёх шнуров оказываются равны $L_1 = 20$ см. Затем шнуры растягивают под другими углами (рис. справа). В этом случае равенство длин шнуров наступает при длине $L_2 = 30$ см каждого из них. Известна начальная длина самого длинного шнура в недеформированном состоянии: l = 15 см. Найдите длины двух других шнуров и отношение жёсткостей шнуров. Считайте, что резиновые шнуры подчиняются закону Гука.



6. 100 грузов одинаковой массы расположены на гладкой горизонтальной поверхности и соединены легкими пружинами. К первому телу прикладывают горизонтальную силу F (см. рис.). Найдите ускорение системы и суммарное удлинение всех пружин.



- **ү**. К потолку с помощью лёгкой нити и двух невесомых пружин подвешены грузы массами m_1, m_2 и m_3 (см. рисунок). Система покоится.
 - (а) Определите силу натяжения нити.
 - (b) Определите ускорение (направление и модуль) груза массой m_1 сразу после пережигания нити.

