1. Báo cáo phân tích I/O (Luồng dữ liệu từ Ctrl+S đến tích xanh)

- **Bước 1 (Ghi Local):** Khi nhấn Ctrl+S, hệ điều hành ghi file thay đổi xuống **SSD Local**.
- **Bước 2 (Bắt sự kiện):** Tiến trình giám sát (File System Watcher của phần mềm Sync) nhận sự kiện thay đổi file.
- **Bước 3 (Kiểm tra bộ lọc):** Bộ lọc quét qua file/thư mục. Nếu nằm trong NODE_modules hoặc >git, **tiến trình bị bỏ qua lập tức**. Nếu là source code thông thường, chuyển sang bước 4.
- **Bước 4 (Đồng bộ Cloud):** Client mã hóa và tải (upload) phần thay đổi (delta) lên **Cloud Storage**.
- **Bước 5 (Hoàn tất):** Server Cloud phản hồi thành công → Client hiển thị biểu tượng **tích xanh**.

2. Thiết kế tổ chức thư mục Cloud chuẩn

Plaintext

```
📁 My_Startup_Project/
├── 📂 Code/          ⚡ (Bật Local Sync + Chặn node_modules/.git bằng .syncignore)
│   ├── src/
│   ├── package.json
│   └── ...
├── 📂 Docs/          ☁️ (Bật Files On-Demand: Tải khi cần, không chiếm dung lượng)
│   ├── PRD.md
│   └── Architecture.pdf
└── 📂 Assets/        ☁️ (Bật Files On-Demand: Lưu trữ media nặng)
    ├── images/
    └── videos/
```

- **Giải pháp bẫy** NODE_modules**:** Thêm NODE_modules/ vào file .syncignore (hoặc cài đặt Selective Sync của ứng dụng Cloud) để ngăn hoàn toàn việc upload hàng vạn file rác. Khi máy mới cần chạy, chỉ cần dùng lệnh npm install để tái tạo lại cục bộ