BẢN GHI BÀI LÀM - NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (HACKATHON 01)

4.1. Tổ chức thư mục bằng GUI

- Đã đổi tên thư mục gốc thành: van-phong-pham-website
- Đã tạo 5 thư mục con: docs, media, data, logs, backup
- Đã đổi tên các file sang chuẩn snake_case:
    - logo_van_phong_pham.png
    - nhap_hang.txt
    - don_ban_thang_10.xlsx
    - shop.log
- Đã di chuyển file .xlsx vào data, file .log vào logs, sao chép logo vào backup, xóa file tạm .tmp và giữ lại file .env ở thư mục gốc.

4.2. Thao tác máy tính cơ bản bằng CLI Các lệnh đã chạy:

1. Hiển thị đường dẫn tuyệt đối: pwd
2. Liệt kê nội dung (có file ẩn): ls -Force (Windows) hoặc ls -a (macOS)
3. Di chuyển file:
    - mv nhap_hang.txt docs/
    - mv logo_van_phong_pham.png media/
4. Sao chép file: cp media/logo_van_phong_pham.png backup/
5. Xóa file tạm: rm temp_131.tmp
6. Di chuyển vào thư mục logs, liệt kê rồi quay lại:
    - cd logs
    - ls
    - cd ..

Kết quả liệt kê toàn bộ dự án: (Dán kết quả lệnh ls -Force hoặc ls -a của bạn tại đây)

4.3. Lọc log thủ công Lệnh đã chạy:

- Windows: Get-Content logs/shop.log | Select-String "ERROR" > logs/daily_report.txt
- macOS: cat logs/shop.log | grep "ERROR" > logs/daily_report.txt

Hai dòng lỗi đầu tiên trong file báo cáo: (Dán 2 dòng ERROR đầu tiên từ file logs/daily_report.txt tại đây)

4.4. Thao tác với tài liệu Markdown (Nội dung file README.md bạn đã tạo)

4.5. Hoàn thiện script có khung sẵn Các lệnh dùng để xử lý lỗi script trên Windows (nếu có):

1. Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
2. .\auto_report.ps1

Lệnh chạy script:

- Windows: .\auto_report.ps1
- macOS: bash auto_report.sh

Nội dung file logs/auto_report.txt: (Dán toàn bộ nội dung file logs/auto_report.txt sau khi chạy script tại đây)

4.6. Đếm số dòng lỗi Lệnh đã chạy:

- Windows: (Get-Content logs/shop.log | Select-String "ERROR").Count
- macOS: grep "ERROR" logs/shop.log | wc -l

Kết quả đếm: (Nhập số lượng dòng lỗi đếm được vào đây, ví dụ: 15)

4.7. Báo cáo tổng hợp Các lệnh đã chạy:

- Windows: "=== TONG HOP LOG ===" > logs/tong_hop.txt Get-Content logs/shop.log | Select-String "WARNING" >> logs/tong_hop.txt (Get-Content logs/shop.log | Select-String "ERROR").Count >> logs/tong_hop.txt
- macOS: echo "=== TONG HOP LOG ===" > logs/tong_hop.txt grep "WARNING" logs/shop.log >> logs/tong_hop.txt grep "ERROR" logs/shop.log | wc -l >> logs/tong_hop.txt

Nội dung file logs/tong_hop.txt: (Dán nội dung bên trong file tong_hop.txt tại đây)

4.8. Excel

- Đã dùng hàm VLOOKUP chính xác (FALSE hoặc 0) để lấy tên sản phẩm và giá bán từ sheet SanPham sang sheet DonBan.
- Đã áp dụng công thức tính tiền bán: = sl_ban * gia_ban cho toàn bộ các dòng đơn hàng.
- Đã bật AutoFilter trên toàn bộ bảng và lọc điều kiện tien_ban >= 300000, sau đó lưu file don_ban_thang_10.xlsx trong thư mục data.