

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

HÀNG ĐÚNG TIÊU CHUẨN CHỨNG CHỈ  
CO/CQ

DỊCH VỤ UY TÍN

PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP VÀ TẬN TÂM

GIAO HÀNG TẬN NƠI

GIAO HÀNG TẬN NƠI TRÊN TOÀN QUỐC

[Home](#) > [Tin Tức](#) > Tiêu chuẩn ống inox ASTM A321/A778 và JIS G3459

# Tiêu chuẩn ống inox ASTM A321/A778 và JIS G3459

BY VANPHUKIEN  
TIN TỨCTHÁNG MƯỜI HAI 29, 2018  
KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

5 / 5 ( 2 bình chọn )

Tiêu chuẩn ống inox là thông số tiêu chuẩn được quy định trong quá trình sản xuất các loại ống inox 304, inox 316, inox 201 để cho ra sản phẩm đúng quy cách, độ dày, thành phần hóa học, độ bền kéo... để đảm bảo chất lượng cũng như tiêu trí kiểm định chất lượng sản phẩm ống inox.

Search Blog Posts...



Bài viết mới

Cách chọn đồng hồ nước

Tại sao đồng hồ nước  
chạy nhanh

Cách lắp đồng hồ nước

Đồng hồ nước tự quay –  
Nguyên nhân và cách  
khắc phụcVan Kosaplust – Phân  
Phối Độc Quyền Chính  
Hãng Tại Việt Nam

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Trưởng Phòng Kinh



*Quy cách ống inox tiêu chuẩn SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH40S*

Nhằm giúp quý khách hàng tra cứu nhanh chóng và chính xác quy cách độ dày của ống inox 304, inox 316 tiêu chuẩn SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH40S. Chúng tôi cung cấp bảng thông số **tiêu chuẩn ống inox** về độ dày, thành phần hóa học, khối lượng riêng.. Theo tiêu chuẩn ASTM A321/A778 của Hoa Kỳ và tiêu chuẩn JIS G3459 của Nhật Bản. Đây là tiêu chuẩn phổ biến của các loại sản phẩm inox trên thị trường Việt Nam hiện nay.

#### Contents [hide]

- 1 Tiêu chuẩn ống inox ASTM A321/778 và JIS G3459
  - 1.1 Bảng quy cách ống inox 304 inox 316
  - 1.2 Tiêu chuẩn thành phần hóa học ống inox
  - 1.3 Khối lượng riêng và các thông số khác

## Tiêu chuẩn ống inox ASTM A321/778 và JIS G3459

### Bảng quy cách ống inox 304 inox 316

Bảng thông số độ dày quy cách ống inox 304, inox 316 tiêu chuẩn SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH40S. Tra cứu nhanh chóng độ dày ống thép không gỉ chính xác nhất.

Doanh

Mr.Trung: 0865.927.268

Zalo: 0865.927.268

E-mail: Trung@tuanhungpl

WELDED AND SEAMLESS STAINLESS STEEL PIPES ASTM A312 / 778, JIS G3459

| OD  |        |        |       | SCH 5S |      | SCH10S |      | SCH20S |      | SCH40S |      |
|-----|--------|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
|     |        | ASTM   | JIS   | ASTM   | JIS  | ASTM   | JIS  | ASTM   | JIS  | ASTM   | JIS  |
| DN  | (Inch) | (mm)   | (mm)  | (mm)   | (mm) | (mm)   | (mm) | (mm)   | (mm) | (mm)   | (mm) |
| 8   | 1/4    | 13,72  | 13,8  | -      | 1,2  | -      | 1,65 | -      | 2,0  | 2,24   | 2,2  |
| 10  | 3/8    | 17,15  | 17,3  | -      | 1,2  | -      | 1,65 | -      | 2,0  | 2,31   | 2,3  |
| 15  | 1/2    | 21,34  | 21,7  | 1,65   | 1,65 | 2,11   | 2,1  | -      | 2,5  | 2,77   | 2,8  |
| 20  | 3/4    | 26,67  | 27,2  | 1,65   | 1,65 | 2,11   | 2,1  | -      | 2,5  | 2,87   | 2,9  |
| 25  | 1      | 33,40  | 34,0  | 1,65   | 1,65 | 2,77   | 2,8  | -      | 3,0  | 3,38   | 3,4  |
| 32  | 1 1/4  | 42,16  | 42,7  | 1,65   | 1,65 | 2,77   | 2,8  | -      | 3,0  | 3,56   | 3,6  |
| 40  | 1 1/2  | 48,26  | 48,6  | 1,65   | 1,65 | 2,77   | 2,8  | -      | 3,0  | 3,68   | 3,7  |
| 50  | 2      | 60,33  | 60,5  | 1,65   | 1,65 | 2,77   | 2,8  | -      | 3,5  | 3,91   | 3,9  |
| 65  | 2 1/2  | 73,03  | 76,3  | 2,11   | 2,1  | 3,05   | 3,0  | -      | 3,5  | 5,16   | 5,2  |
| 80  | 3      | 88,90  | 89,1  | 2,11   | 2,1  | 3,05   | 3,0  | -      | 4,0  | 5,49   | 5,5  |
| 90  | 3 1/2  | 101,60 | 101,6 | 2,11   | 2,1  | 3,05   | 3,0  | -      | 4,0  | 5,72   | 5,7  |
| 100 | 4      | 114,30 | 114,3 | 2,11   | 2,1  | 3,05   | 3,0  | -      | 4,0  | 6,02   | 6,0  |
| 125 | 5      | 141,30 | 139,8 | 2,77   | 2,8  | 3,4    | 3,4  | -      | 5,0  | 6,55   | 6,6  |
| 150 | 6      | 168,28 | 165,2 | 2,77   | 2,8  | 3,4    | 3,4  | -      | 5,0  | 7,11   | 7,1  |
| 200 | 8      | 219,08 | 216,3 | 2,77   | 2,8  | 3,76   | 4,0  | -      | 6,5  | 8,18   | 8,2  |
| 250 | 10     | 273,05 | 267,4 | 3,4    | 3,4  | 4,19   | 4,0  | -      | 6,5  | 9,27   | 9,3  |
| 300 | 12     | 323,85 | 318,5 | 3,96   | 4,0  | 4,57   | 4,3  | -      | 6,5  | 9,52   | 10,3 |
| 350 | 14     | 355,6  | 355,6 | 3,96   | 4,0  | 4,78   | 5,0  | -      | 8,0  | -      | 11,1 |
| 400 | 16     | 406,4  | 406,4 | 4,19   | 4,5  | 4,78   | 5,0  | -      | 8,0  | -      | 12,7 |
| 450 | 18     | 457,2  | 457,2 | 4,19   | 4,5  | 4,78   | 5,0  | -      | 8,0  | -      | 14,3 |
| 500 | 20     | 508    | 508   | 4,78   | 5,0  | 5,54   | 5,5  | -      | 9,5  | -      | 15,1 |

Tiêu chuẩn ống inox SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH40S

Quy cách ống inox giúp đưa các sản phẩm ống thép về một quy cách kích thước nhất định. Chúng đảm bảo được yếu tố chịu áp lực của ống inox trong các điều kiện nhất định.

Độ dày ống inox chính là yếu tố quyết định khả năng chịu áp suất của hệ thống đường ống dẫn. Chúng ta cần lưu ý khi lựa chọn ống inox theo các tiêu chuẩn đã được kiểm tra và test áp lực.

Tiêu chuẩn thành phần hóa học ống inox

Thành phần hóa học của thép không gỉ inox 304,

304L, 316, 316L theo tiêu chuẩn ASTM A321/A778 và tiêu chuẩn JIS G3459.

Table of the chemical composition of stainless steel pipes an tubes

| Specification |         | Chemical Composition (%) |        |        |        |        |             |             |           |
|---------------|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
|               |         | C                        | Si     | Mn     | P      | S      | Ni          | Cr          | Mo        |
| JIS           | SUS304  | ≤ 0.08                   | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 8.00-11.00  | 18.00-20.00 |           |
|               | SUS304L | ≤ 0.03                   | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 9.00-13.00  | 18.00-20.00 |           |
|               | SUS316  | ≤ 0.08                   | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
|               | SUS316L | ≤ 0.03                   | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| ASTM          | TP304   | ≤ 0.08                   | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 8.00-11.00  | 18.00-20.00 |           |
|               | TP304L  | ≤ 0.035                  | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 8.00-13.00  | 18.00-20.00 |           |
|               | TP316   | ≤ 0.08                   | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 11.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
|               | TP316L  | ≤ 0.035                  | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |

Thành phần hóa học inox 304, 304L, 316, 316L

Thành phần hóa học chính là yếu tố quyết định đến chất lượng của sản phẩm thép không gỉ. Các mác thép SUS 304, SUS 201 hay SUS 316 đều đảm bảo tỉ lệ phần trăm các nguyên tố hóa học quy định.

## Khối lượng riêng và các thông số khác

Khối lượng riêng tiêu chuẩn của inox 304, inox 316 giúp tính toán chính xác khối lượng ống inox theo barem quy cách sản phẩm.

Stainless steel solution annealing condition

| JIS      |                            | ASTM    |                            | CNS     |                            |
|----------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|
| Type     | Annealing Process          | Type    | Annealing Process          | Type    | Annealing Process          |
| SUS 304  | 1010° C<br>Water quenching | TP 304  | 1040° C<br>Water quenching | TP 304  | 1040° C<br>Water quenching |
| SUS 304L |                            | TP 304L |                            | TP 304L |                            |
| SUS 316  |                            | TP 316  |                            | TP 316  |                            |
| SUS 316L |                            | TP 316L |                            | TP 316L |                            |

Calculating formula for the value of mass

| Type                     | Density (g/cm³) | Calculation Formula |
|--------------------------|-----------------|---------------------|
| SUS 304/304L TP 304/304L | 7.93            | W=0.02491 t (D-t)   |
| SUS 316/316L TP 316/316L | 7.98            | W=0.0251 t (D-t)    |

W: Weight (Kg/m)                      D: Outside Diameter (mm)                      t: Wall thickness

Stainless Steel Pipe ASTM A312/A778 JIS G3459

|                        | Outside Diameter                                                |                    |                    |                     |                     | Wall Thickness               | Length                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| CNS G3124<br>JIS G3459 | Tolerance<br>O.D.[mm] < 30[mm] ± 0.3<br>O.D.[mm] ≥ 30 [mm] ± 1% |                    |                    |                     |                     | ≤ 2mm ± 0.2mm<br>> 2mm ± 10% | Should not be shorter<br>than appointed<br>lengths |
| ASTM A312              | O.D.[mm]                                                        | ≤ 48.26<br>≤ 114.3 | > 48.26<br>≤ 114.3 | > 114.3<br>≤ 219.08 | > 219.08<br>≤ 457.2 | ± 12.5%                      | Definite Cut Lengths<br>+6.4mm<br>-0 mm            |
|                        | Tolerance                                                       | ± 0.4              | ± 0.8              | + 1.6<br>- 0.8      | + 2.4<br>- 0.8      |                              |                                                    |

Khối lượng riêng inox tiêu chuẩn

Khả năng chịu nhiệt của các loại inox 304 và inox 316 là tương đương nhau. Trong khi khối lượng riêng của chúng có chút khác biệt.

- Inox 304 và inox 304L có khối lượng riêng là: 7.93g/cm<sup>3</sup>
- Inox 316 và inox 316L có khối lượng riêng là: 7.98g/cm<sup>3</sup>

Trên đây là một số thông số quy cách của ống inox 304, inox 316 theo tiêu chuẩn ASTM A312/A778 và tiêu chuẩn JIS G3459. Huy vọng bài viết cung cấp được thông tin cần thiết giúp bạn đọc tra cứu thông số tiêu chuẩn của các loại ống inox 304, inox 316 SCH5S, SCH10S, SCH20S và SCH40S.

Các loại ống inox được dùng chủ yếu trong các hệ thống có áp suất và nhiệt độ cao. Với khả năng chống ăn mòn hóa học, chống mài mòn tốt. Inox 304 được sử dụng phổ biến hơn cả.

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại **ống inox, phụ kiện đường ống inox, cút hàn inox, tê hàn inox, cút ren inox, kẹp inox, rắc co ren inox...** Sản phẩm nhập khẩu chất lượng, đầy đủ chứng chỉ Co/Cq, giao hàng tận nơi theo yêu cầu.

Liên hệ ngay **Hotline: 0865.927.268** và **Email: Trung@tuanhungphat.vn** để được tư vấn và giải đáp!

Nguồn: <https://vanphukien.com>

**Xem thêm:**

- **Bảng quy đổi kích thước ống tiêu chuẩn**
- **So sánh inox 304 và inox 316**

Share 0

Like 0

Tweet

Save

## THE AUTHOR



**Vanphukien**

MORE ARTICLES BY VANPHUKIEN

## ADD YOUR COMMENT

Your Comment

Your Name

Email Address

Website

POST COMMENT

## YOU MAY ALSO LIKE



Tiêu chuẩn mặt  
bích DIN Slip-On  
Flange

5 / 5 ( 1 bình  
chọn ) Tiêu  
chuẩn mặt bích  
DIN là loại ...

Tháng Hai 18, 2019

[Read More](#)



Tiêu chuẩn mặt  
bích ANSI  
#150LB 300LB  
400LB 600LB  
900LB 1500LB  
5 / 5 ( 2 bình  
chọn ) Tiêu  
chuẩn mặt bích  
ANSI là bộ ...

Tháng Một 7, 2019

[Read More](#)



Van điều khiển  
điện 24v 220v  
380v | Tuyến tính  
– On Off  
5 / 5 ( 3 bình  
chọn ) Van điều  
khiển điện hay  
van điều ...

Tháng Tư 24, 2019

[Read More](#)



Van điều áp nước  
là gì? Thông số  
kỹ thuật và cách  
vận hành van  
5 / 5 ( 2 bình  
chọn ) Van điều  
áp nước là một  
trong ...

Tháng Ba 25, 2019

[Read More](#)



Van Công  
Nghiệp

Phân Phối Độc  
Quyền Van  
Công Nghiệp  
WONIL HÀN  
QUỐC Và Van  
Điều Khiển  
KOSAPLUS  
KOREA -  
HAITIMA  
TAIWAN



Phụ Kiện  
Ống Nước

Cung Cấp Phụ  
Kiện Ống Thép  
- Ống Inox Tiêu  
Chuẩn Chất  
Lượng



Van Nước -  
Van Khí Nén

Sản Phẩm Đa  
Dạng Về  
Chủng Loại Từ  
Các Loại Van  
Nước Đến Van  
Khí Nén. Cam  
Kết Chất  
Lượng, Bảo  
Hành Chính  
Hãng!





## Thông Tin Liên Hệ

**Công Ty TNHH  
Thương Mại Tuấn  
Hưng Phát**

**Trụ Sở Chính: Số 25 –  
Liên kè 13 – Khu đô  
thị Xa La – Phường  
Phúc La – Hà Đông –  
Hà Nội**

**Hotline:** 0865.927.268

### E-mail:

Trung@tuanhungphat.v

**Website:** <https://vanphu>

**Đại Lý Phía Nam:  
Số 117, Quốc Lộ 1A,  
Bình Hưng Hòa, Bình  
Tân – TP.Hồ Chí  
Minh**

Phân phối độc quyền  
van công nghiệp Wonil  
Hàn Quốc, van điều  
 khiển KosapluS Hàn  
Quốc và Haitima Đài  
Loan.

## Danh mục sản phẩm

Khớp Nối Mềm  
Chống Rung Chịu  
Nhiệt | Cao Su -  
Inox 304 - Gang  
BB BE EE

Mặt Bích Rỗng  
Đặc Mù | Tiêu  
Chuẩn JIS 10K -  
BS PN10 PN16 -  
ANSI #150LB -  
DIN PN16

Phụ Kiện Ống Inox  
| SUS 304 - SUS  
201 - SUS 316

Phụ Kiện Ống  
Thép Sắt | Tiêu  
Chuẩn SCH20 -  
SCH40

Rọ Bơm - Chỗ  
Bơm Nước - Rọ  
Hút

Thép Ống

Van An Toàn Nước  
- Van An Toàn Khí  
nén

Van Bi Tay Gạt -  
Điều Khiển Tự

## Bài Viết Mới

Cách chọn đồng hồ  
nước

Tại sao đồng hồ nước  
chạy nhanh

Cách lắp đồng hồ nước

Đồng hồ nước tự quay  
– Nguyên nhân và cách  
khắc phục

Van KosapluS – Phân  
Phối Độc Quyền Chính  
Hãng Tại Việt Nam

Van điều khiển vô cấp  
– Tín hiệu analog 4 –  
20mA

Van nước đóng mở  
bằng khí nén – Điều  
 khiển tự động

Tại sao van tuyến tính  
sử dụng tín hiệu 4-  
20mA

Dòng điện là gì? Tìm  
hiểu về đặc tính cơ bản  
của dòng điện

Van Điện Là Gì? Tìm

## Hỗ Trợ Trực Tuyến

**Trưởng Phòng Kinh  
Doanh**

**Mr.Trung:** 0865.927.2

**Zalo:** 0865.927.268

**Email:** Trung@tuanhun

**Nhân Viên Kinh  
Doanh**

**Mr.Khánh:** 0865.909.5

**Email:**  
trongkhanh@tuanhungp





Cam kết sản phẩm  
chính hãng, đầy đủ  
chứng chỉ Co/Cq. Giao  
hàng tận nơi trên toàn  
quốc!

Đồng | Inox - Đồng  
- Thép - Nhựa

Hiểu Các Loại Van  
Nước Điều Khiển Bằng  
Điện

Van Bướm | Gang -  
Inox - Nhựa | Độc  
Quyền Wonil Hàn  
Quốc

Van Công Nghiệp -  
Van Nước - Van  
Khí Nén

Van Cầu Mặt Bích |  
Yên Ngựa - Chữ  
Ngã | Giá Tốt

Van Cổng DN50  
DN100 DN200  
DN300 DN400 |  
Wonil Hàn Quốc

Van Giảm Áp Lực  
Nước - Khí Nén |  
DN15 DN20 DN25  
DN32 DN40 DN50  
DN65 DN80  
DN100

Van Một Chiều |  
Gang - Inox - Đồng  
- Nhựa

Van Wonil Hàn  
Quốc

Van Điều Khiển  
Điện - Khí Nén |  
Van Bi - Van Bướm  
| DN15 - DN500

Van Điện Từ | 24v  
220v 380v |  
Thường Đóng -  
Thường Mở | ODE  
- TPC - ROUND

STAR

Đồng Hồ Nước

Đồng Hồ Đo | Áp  
Suất - Nhiệt Độ -  
Lưu Lượng



 **Trịnh Trung**

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ ngay Hotline: 0865 927 268 và Email: [trung@tuanhungphat.vn](mailto:trung@tuanhungphat.vn) để được tư vấn và hỗ trợ !

Chào bạn :)

✓ Đã gửi lúc 18:39



Van Công Nghiệp Và Phụ Kiện N

Mình có thể hỗ trợ gì cho bạn!



Nhập nội dung...

Gửi