

HỆ THỐNG HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO BỤI GRIMM EDM 180

TT	Thông số kỹ thuật	SL	ĐV tính	Đơn giá	Thành tiền
1	Hệ thống hiệu chuẩn tự động cho thiết bị đo bụi Grimm EDM 180	1	Bộ	1,683,384,000	1,683,384,000
	Model: 7.851				
	Hãng sản xuất: Grimm				
	Xuất xứ: Đức				
	Hệ thống gồm:				
	- Tháp hiệu chuẩn: Cho phép hiệu chuẩn 3 thiết bị đo bụi đồng thời với 1 thiết bị so sánh				
	- Phần mềm hiệu chuẩn				
	- Thiết bị đo phổ chuẩn so sánh				
	- Các phụ kiện tiêu chuẩn: 400g bụi dolomite, cáp nguồn, cáp tín hiệu, ống silicon, bình khí tinh khiết (không bụi) kèm van điều áp				
	Tháp hiệu chuẩn:				
	Nguyên lý vận hành: Tháp hiệu chuẩn tạo môi trường bụi PM10 đồng nhất và kết nối với 4 máy đo bụi trong đó có 1 thiết bị tham chiếu và 3 thiết bị được hiệu chuẩn				
	Phương pháp hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn so sánh với thiết bị tham chiếu. Các thiết bị được hiệu chuẩn được so sánh kết quả với thiết bị tham chiếu và được phần mềm máy tính thực hiện thiết lập hệ số tương quan cho tới khi tất cả các thiết bị cho kết quả đo giống nhau.				
	Giới hạn chấp nhận sai khác giữa các thiết bị hiệu chuẩn: <+/-3%				
	Kích thước tháp: chiều cao 120 cm, khối lượng 14 kg				
	Nguồn cấp khí: khí nén sạch không bụi áp tối thiểu 3 bar				
	Vật liệu vỏ tháp: thép không gỉ				
	Điều khiển lấy mẫu: tự động				
	Nạp bụi: tự động				
	Túi bụi: 0,5 kg				
	Điều khiển: thông qua máy tính ngoài, chương trình 32 bit				
	Hệ thống làm sạch: tự động				
	Phần mềm hiệu chuẩn				
	Cài đặt trên máy tính ngoài, kiểm soát quá trình hiệu chuẩn tự động				
	Thiết bị đo phổ chuẩn so sánh 11-D				
	Đo liên tục theo thời gian thực PM10, PM2.5, PM1				

	Khối lượng bụi: 0-100 000 ug/m3				
	Kích thước hạt bụi: 0,25 tới 32 um, 31 kênh đo				
	Độ lặp: >97% toàn dải				
	Nguyên lý đo: tán xạ ánh sáng độc lập từng hạt bụi với nguồn diode laser				
	Khoang đo quang: phát hiện thể tích khí động học tập trung, không lỗi vùng biên				
	Detector: diode laser 660 nm				
	Thời gian lưu dữ liệu: có thể lựa chọn 6 giây; 1, 5, 10, 15, 30, 60 phút				
	Lưu lượng dòng mẫu: 1,2 l/phút, +/3% lưu lượng cố định				
	Khí làm sạch: 0,4L/phút, bảo vệ hệ thống quang học laser, khí tham chiếu cho quá trình tự kiểm tra hệ thống				
	Lọc trọng lượng: 47 mm PTFE				
	Vận hành: phím bấm hoặc qua phần mềm trên máy tính				
	Màn hình hiển thị: 2 dòng x 16 ký tự				
	Nguồn cấp: 100-240 VAC, 50 Hz				
	Nhiệt độ vận hành: 4-40 oC; Độ ẩm tương đối <95% không ngưng tụ				
2	Máy tính để bàn	1	chiếc	Khách hàng trang bị	
	Hãng HP hoặc Dell				
	Cấu hình tối thiểu:				
	Intel Core i5				
	RAM: 8 GB				
	Đồ họa: VGA onboard, Intel HD graphics				
	Màn hình: ~17"				
	Kèm chuột, bàn phím				
	Hệ điều hành Windows 10 bản quyền				
3	Dịch vụ kỹ thuật	1	gói	Bao gồm	
	Đào tạo chuyển giao công nghệ tại địa điểm lắp đặt bởi kỹ thuật Phan Lê	2	ngày		
Tổng trước thuế					1,683,384,000
Thuế VAT 10%					168,338,400
Tổng giá sau thuế					1,851,722,400

Điều kiện thương mại:

- Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa: hàng mới 100%, đúng model - hãng sản xuất;
- Giá báo: chỉ có hiệu lực cho đơn hàng với số lượng như trong bao giá; đã bao gồm thuế VAT;
- Thanh toán: lần 1 là 70% giá trị đơn hàng khi ký hợp đồng, lần 2 là 30% giá trị hợp đồng trước khi dịch vụ hết hạn 60 ngày. Thanh toán bằng chuyển khoản, theo VNĐ, tỷ giá ngoại tệ theo tỷ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thanh toán;
- Bảo hành: bảo hành máy chính 12 tháng kể từ ngày thanh toán lần 1;
- Thời gian giao hàng: ~8-12 tuần đối với phụ kiện thay thế sửa chữa;
- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá
- Ngày báo giá: 25/9/2020