

Số 831 /QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
phương tiện đo, chuẩn đo lường

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (địa chỉ trụ sở: Số 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.39448089) thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo đối với lĩnh vực hoạt động ghi trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Địa điểm thực hiện hoạt động: tại trụ sở chính.

Điều 3. Trong hoạt động kiểm định, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol được sử dụng dấu kiểm định mang ký hiệu **N304**.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30/12/2019 và thay thế Quyết định số 2424/QĐ-TĐC ngày 29/12/2014.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Đo lường, Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Cty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol;
- Chi cục TCĐLCL TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DL.

TỔNG CỤC TRƯỞNG





Phụ lục

LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
(Ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-TĐC ngày 29 tháng 5 năm 2018
của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT	Tên phương tiện đo	Phạm vi đo	Cấp/độ chính xác	Chế độ kiểm định	Ghi chú
1	Đồng hồ khí dân dụng (kiểu màng)	$Q_{\max}$ đến 2500 L/h (G 1.6)	1,5	Ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa	
2	Áp kế lò xo	$(0 \div 700)$ bar	đến 1 %		
3	Huyết áp kế lò xo	đến 300 mmHg	± 3 mmHg		Bổ sung
4	Huyết áp kế thủy ngân	đến 300 mmHg	± 3 mmHg		Bổ sung
5	Phương tiện đo điện tim	f: $(0,05 \div 200)$ Hz U: $(0,1 \div 9)$ mV	$\pm 5\%$		Bổ sung
6	Phương tiện đo điện não	f: $(0,05 \div 200)$ Hz U: $0,1 \mu V \div 2,4$ mV	$\pm 5\%$		Bổ sung

8