

Số: /QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm**  
**phương tiện đo, chuẩn đo lường**

**CHỦ TỊCH**  
**ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA**

*Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;*

*Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;*

*Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;*

*Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;*

*Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Quyết định số 367/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung nội dung tại một số điều của Quyết định số 163/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia;*

*Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Đo lường.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chỉ định Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 toà nhà Zen Tower, Số 12, Đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, ĐT: 024.33533555) thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo đối với lĩnh vực hoạt động ghi trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Địa điểm thực hiện hoạt động:

1. Tại Khu C3-2B/NO4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
2. Tại hiện trường.

**Điều 3.** Trong hoạt động kiểm định, Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường được sử dụng dấu kiểm định mang ký hiệu **N383**.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2030 và thay thế Quyết định số 1018/QĐ-TĐC ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đo lường, Viện trưởng Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Chủ tịch Hà Minh Hiệp (để b/c);
- Phó Chủ tịch Trần Hậu Ngọc;
- Sở KH & CN TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐL.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Hậu Ngọc**

**Phụ lục**  
**LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO**  
**CỦA VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TĐC ngày        tháng        năm 2025*  
*của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia)*

| TT | Tên phương tiện đo                                   | Phạm vi đo                          | Cấp/độ chính xác                                                                                                                                                      | Chế độ kiểm định               | Ghi chú |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1. | Cân phân tích                                        | đến 6 kg                            | 1                                                                                                                                                                     | Ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa |         |
| 2. | Cân kỹ thuật                                         | đến 20 kg                           | 2                                                                                                                                                                     |                                |         |
| 3. | Áp kế lò xo                                          | (-0,35 ÷ 2,5) bar                   | đến 1 %                                                                                                                                                               |                                |         |
|    |                                                      | (>2,5 ÷ 4) bar                      | đến 1,5 %                                                                                                                                                             |                                |         |
|    |                                                      | (>4 ÷ 20) bar                       | đến 1 %                                                                                                                                                               |                                |         |
|    |                                                      | (>20 ÷ 28) bar                      | đến 1,5 %                                                                                                                                                             |                                |         |
|    |                                                      | (>28 ÷ 600) bar                     | đến 1 %                                                                                                                                                               |                                |         |
| 4. | Áp kế điện tử                                        | (-0,35 ÷ 2,5) bar                   | đến 1 %                                                                                                                                                               |                                |         |
|    |                                                      | (>2,5 ÷ 4) bar                      | đến 1,5 %                                                                                                                                                             |                                |         |
|    |                                                      | (>4 ÷ 20) bar                       | đến 1 %                                                                                                                                                               |                                |         |
|    |                                                      | (>20 ÷ 28) bar                      | đến 1,5 %                                                                                                                                                             |                                |         |
|    |                                                      | (>28 ÷ 600) bar                     | đến 1 %                                                                                                                                                               |                                |         |
| 5. | Huyết áp kế lò xo                                    | (0 ÷ 300) mmHg                      | ± 3 mmHg <sup>(*)</sup>                                                                                                                                               |                                |         |
| 6. | Huyết áp kế thủy ngân                                | (0 ÷ 300) mmHg                      | ± 3 mmHg <sup>(*)</sup>                                                                                                                                               |                                |         |
| 7. | Phương tiện đo độ ồn                                 | (20 ÷ 140) dB<br>(31,5 ÷ 16 000) Hz | 1; 2                                                                                                                                                                  |                                |         |
| 8. | Phương tiện đo pH                                    | (-2 ÷ 16) pH                        | 0,2 pH <sup>(*)</sup> (với giá trị độ chia 0,1 pH);<br>0,05 pH <sup>(*)</sup> (với giá trị độ chia 0,01 pH);<br>0,05 pH <sup>(*)</sup> (với giá trị độ chia 0,001 pH) |                                |         |
| 9. | Phương tiện đo pH của trạm quan trắc môi trường nước | (0 ÷ 14) pH                         | ± 0,2 pH <sup>(*)</sup> (với giá trị độ chia 0,1 pH);<br>± 0,05 pH <sup>(*)</sup> (với giá trị độ chia 0,01 pH);                                                      |                                |         |

| TT  | Tên phương tiện đo                                                                 | Phạm vi đo                                                                                       | Cấp/độ chính xác                        | Chế độ kiểm định               | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 10. | Phương tiện đo độ dẫn điện                                                         | $> 20 \mu\text{S/cm} \div 500 \text{ mS/cm}$                                                     | $\pm 5 \%$ (giá trị đọc) <sup>(*)</sup> | Ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa |         |
| 11. | Phương tiện đo độ dẫn điện của trạm quan trắc môi trường nước                      | $> 20 \mu\text{S/cm} \div 500 \text{ mS/cm}$                                                     | $\pm 5 \%$ <sup>(*)</sup>               |                                |         |
| 12. | Phương tiện đo độ đục trong nước                                                   | $(0 \div 4\,000) \text{ NTU}$                                                                    | $\pm 5 \%$ <sup>(*)</sup> (giá trị đọc) |                                |         |
| 13. | Phương tiện đo độ đục của trạm quan trắc môi trường nước                           | Đối với phương pháp sử dụng dung dịch chuẩn trực tiếp (không qua pha loãng):<br>đến 4 000 NTU    | $\pm 5 \%$ <sup>(*)</sup>               |                                |         |
| 14. | Phương tiện đo hàm lượng amoni trong nước của trạm quan trắc môi trường nước       | Đối với phương pháp sử dụng dung dịch chuẩn trực tiếp (không qua pha loãng):<br>đến 200 mg/L     | $\pm 5 \%$ <sup>(*)</sup>               |                                |         |
| 15. | Phương tiện đo nhu cầu oxy hoá học của trạm quan trắc môi trường nước              | Đối với phương pháp sử dụng dung dịch chuẩn trực tiếp (không qua pha loãng):<br>đến 500 mg/L     | $\pm 5 \%$ <sup>(*)</sup>               |                                |         |
| 16. | Phương tiện đo tổng chất rắn lơ lửng trong nước của trạm quan trắc môi trường nước | đến 500 mg/L                                                                                     | $\pm 5 \%$ <sup>(*)</sup>               |                                |         |
| 17. | Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước                                    | đến 200 000 mg/L                                                                                 | $\pm 5 \%$ (giá trị đọc) <sup>(*)</sup> |                                | Bổ sung |
| 18. | Phương tiện đo tổng chất rắn hoà tan trong nước của trạm quan trắc môi trường nước | Đối với phương pháp sử dụng dung dịch chuẩn trực tiếp (không qua pha loãng):<br>đến 200 000 mg/L | $\pm 5 \%$ <sup>(*)</sup>               |                                | Bổ sung |

| TT  | Tên phương tiện đo                                                                                 | Phạm vi đo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cấp/độ chính xác                      | Chế độ kiểm định               | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 19. | Phương tiện đo nồng độ khí SO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, NO <sub>x</sub> trong không khí | SO <sub>2</sub> : (0 ÷ 0,5) %V<br>CO <sub>2</sub> : (0 ÷ 16) %V<br>CO: (0 ÷ 1) %V<br>NO <sub>x</sub> : (0 ÷ 0,5) %V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ± 5 % <sup>(*)</sup><br>(giá trị đọc) | Ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa |         |
| 20. | Phương tiện đo nồng độ SO <sub>2</sub> , CO, NO của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục     | SO <sub>2</sub> : (0 ÷ 10)×10 <sup>-4</sup> %V<br>CO: (0 ÷ 100)×10 <sup>-4</sup> %V<br>NO: (0 ÷ 10)×10 <sup>-4</sup> %V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ± 5 % <sup>(*)</sup><br>(giá trị đọc) |                                |         |
| 21. | Phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh                      | Đối với phương pháp pha loãng khí chuẩn:<br>CO: đến 100×10 <sup>-4</sup> %V<br>SO <sub>2</sub> : đến 10×10 <sup>-4</sup> %V<br>NO: đến 10×10 <sup>-4</sup> %V                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ± 5 % <sup>(*)</sup>                  |                                |         |
| 22. | Phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc khí thải                                             | a) Đối với phương pháp sử dụng khí chuẩn trực tiếp (không qua pha loãng):<br>CO: đến 0,5 %V<br>SO <sub>2</sub> : đến 0,2 %V<br>NO: đến 0,4 %V<br>NO <sub>2</sub> : đến 0,2 %V<br>O <sub>2</sub> : đến 30 %V<br>CO <sub>2</sub> : đến 30 %V<br>HCl: đến 0,02 %V<br>NH <sub>3</sub> : đến 0,04 %V<br>H <sub>2</sub> S: đến 0,05 %V<br>b) Đối với phương pháp sử dụng pha loãng khí chuẩn:<br>CO: đến 0,035 %V<br>SO <sub>2</sub> : đến 0,015 %V | ± 5 % <sup>(*)</sup>                  |                                |         |
| 23. | Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến                                                       | Bước sóng:<br>(200 ÷ 900) nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 0,3 nm                              |                                |         |
|     |                                                                                                    | Độ hấp thụ:<br>(0 ÷ 2) Abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 5 mAbs                              |                                |         |
|     |                                                                                                    | Độ truyền qua:<br>(10 <sup>0</sup> ÷ 10 <sup>2</sup> ) %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥ 0,4 %                               |                                |         |

| TT  | Tên phương tiện đo                 | Phạm vi đo                                                                                                                               | Cấp/độ chính xác                    | Chế độ kiểm định                     | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 24. | Phương tiện đo khí thải xe cơ giới | CO: (0 ÷ 5) %V<br>CO <sub>2</sub> : (0 ÷ 16) %V<br>O <sub>2</sub> : (0 ÷ 21) %V<br>HC (n-hexan):<br>(0 ÷ 0,2) %V<br>(hoặc 0 ÷ 2 000 ppm) | ± 5 %<br>(tương đối) <sup>(*)</sup> | Ban đầu,<br>định kỳ,<br>sau sửa chữa |         |
| 25. | Cân treo dọc thép – lá đề          | đến 200 kg                                                                                                                               | 4                                   |                                      |         |
| 26. | Cân bàn                            | đến 250 kg                                                                                                                               | 3                                   |                                      |         |
| 27. | Cân đĩa                            | đến 60 kg                                                                                                                                | 3                                   |                                      |         |
| 28. | Cân đồng hồ lò xo                  | đến 200 kg                                                                                                                               | 4                                   |                                      |         |

(\*): Sai số lớn nhất cho phép.